HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Ausführung für eine Lokomotive.						Lieferung Bestellung für eine Lokomotive	Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung		Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Buchsen f. l. rechts	1	Rt.-E.	H: M1			
2	Bügel	2	Stahl	H: M1			
2	Steine	3	R. E.	S: M1			
2	Muttern	4	" "	M5			
2	Splinte	5	" "			Vorr.	
8	versenkte Sechsraum	6	" "	E			
8	Muttern	7	" "	E			
8	Splinte	8	" "			Vorr.	
8	Entlastungsfeder	9	" "			Vorr. 370 ℔	
2	Schmierpfropfen	10	" "				
2	Anschlagstifte	11	" "				
2	Federn	12	Fl. E.			Vorr. GAG neuw.	
8	Schrauben	13	Fl. E.				
0	Splinte	14	" "				
2	Büchsen	15	" "	M5			

Schwinge, Steine, Bügeln und Büchsen durch einander bauen.

Schwinge.

zu der 1 C Tender-Lokomotive

Fabrik-Nr. 20499/500

Zeichn. Nr. 207

Ansatz am Bügel für Zug zur Schmierpumpe nur an Spitze links: Seite.

Schnitt A-B.

Schlüsselweite 80 lang

Schlüsselweite 50 lang

10 Bohrungen 1e engl.

Durch Einsetzen bauen.