20499

Rechte Schwingenstange ist gezeichnet.



Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle.

Buchsen und Bolzen durch Einsetzen härten.

Rotguß-Legierung:

78 Teile Kupfer
10 " Blei
10 " Bancazinn
2 Teile Phosphorkupfer mit 5 % Ph.-Gehalt

Pos.	Stückzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen
15					
14					
13					
12					
11	8	Schrauben	Fl.E.		Vm. 10
10	2	Gegenmuttern 3/8"	"		
9	2	Schrauben 3/8"	"		
8	2	Schmierlöpsel	"		
7	2	Schmierstutzen	"		
6	2	Bolzen mit Ring und Splint	"		Vm. 353a
5	4	Buchsen; verschieden	Fl.E.		
4	2	Schmiergefäßdeckel	Fl.E.		
3					
2	2	Buchsen	R.G.		
1	2	Schwingenstangen, 1; 11	Fl.E.		

Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | roh | fertig | Stückgewicht | Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe (Nicht bearbeiten) | Mit Bearbeitungszugabe (Kratzen, Schruppen, Schlichten) | Sonderbearbeitung (Bearbeitungsart wird eingetragen)

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch. Nr. ____

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Hauptzeichnung an: M1 B.K.
2. Ausfertigung an: H
3. Ausfertigung an: 9 E, LEK
4. Ausfertigung an: M 35, K.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	4. Nov. 15	Wüstner
Geprüft	9.11.15	W
Normgeprüft		

Maßstab: 1:1 Maße in mm | Ursprung: 20499/500

1-C-Heißd. T-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T-B III

Schwingenstange.

210