~~20038~~













Legierung für Rotguß: 88% Kupfer.
10% Bancazinn.
2% Phosphor Kupfer 5%

			10												
			9												
4	Dichtungen		8	Asb.											L
8	Schrauben m.M. 3/4"		7	Fl-E.											E, E
2	Verschraubungen		6	R.-G.	Hanau										P I
2	Führungen		5	Fl.-E.											E
8	Schrauben m.M. 3/4"		4	R.-E.											E, E
2	Ventilteller		3	St.											MS
2	Ventildeckel		2	Fl-E											JP; D I
2	Ventilgehäuse		1	G.-E.											4; D I
Stückzahl	Benennung		Teil	Werkstoff	Bemerkungen				Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Stückgewicht	Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe | Mit Bearbeitungszugabe | Sonderbearbeitung

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom Gesch. Nr.

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Hauptzeichnung an: D II
2. Ausfertigung an: G II
3. Ausfertigung an: D
4. Ausfertigung an: 1 1377/1

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet	17 VII 23	Börner
Gepaust		
Geprüft		
Nummergeprüft	7 23	Ausf. 17.7.28 Junge

1C-H.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.III

Maßstab: 1:1 Maße in mm Ursprung: 20499/500

Druckausgleicher.

186.

Schrauben, Muttern & Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle.