





Square ends and grind
Spring must close repeatedly wilhoul set.

Endefladerne skal være vinkelret på aksen og slebne.
Fjederen må efter gentagne sammenpresninger ikke sætte sig.

Fjedring ved 4500 bls.(2040 kg) = 6,980" - 6,065" = 0,915" ~ 23,24 mm

Fjedring pr. fjeder ved 1000 kg. $23{,}24 \; \frac{1000}{2040} = 11{,}4$ mm

Fjedring med 4 stk. fjedre ved 1000 kg $= \frac{11{,}4}{4} = 2{,}85$ mm/1000 kg

Styklisten gælder 1 bogie.

8	skruefjeder	1	fj. st.	magasin		
Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størr.	rå vægt. stk.	færdig vægt. stk.

Tegn.	F.S. 29/1-55	Rev.		Afd.	II L
Kalk.	H.D. 8-3-60	Norm.		Dato	
Dato	Rettelse				Indeks

Målestok: 1:1

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 1500 hk. lokomotiv.	15371
Tegningens benævnelse	Tegningens nr.
Fjeder for banemotorophængning.	305L - 21.365

Indeks: