

Stk	Betegnelse	Pos	Materiale Kvalitet	Model nr. eller materiale standard	reg. fard. Vægt/kg
		30			
8	pakning 22/28" n.tegn. 56 R-50	29	Kobber	Magasin	
4	stutse, n.tegn. 56 R-50	28	udtm. st.	38" × 220	
4	skrue 5/8" M.V. 1/2" Rø. n.tegn. 56 R-50	27	blk. st.	27 M.V. × 220	
10	fjederskive, 3/8"	26	fj. st.	Magasin	
14	fjederskive, 1/4"	25	fj. st.	"	
10	bolt, 3/8" × 20	24	st. 34	"	
14	bolt, 1/4" × 20	23	st. 34	Magasin	
2	plade, 225 × 75 × 2	22	st. 00	235 × 85 × 2	
2	plade, 70 ø × 2	21	"	160 × 80 × 2	0,4
2	fladtjern, 60 × 5 × 80	20	"	L = 180	0,7
4	" 25 × 5 × 20	19	"	L = 120	0,4
6	" 20 × 5 × 35	18	"	L = 270	
4	fladtjern. 20 × 5 × 75	17	"	L = 340	0,4
6	rørholder, 23, n.bl. 253	16	"	Magasin	
4	" 19, " " "	15	"	"	
10	rørholder 9, n.bl. 253	14	st. 00	"	
2	muffe, 3/8"	13	smi.	"	
2	Kne 3/8" GF 92	12	temperg.	"	
4	brystnippel, 3/8", GF 280	11	"	"	
2	vinkelunion, 3/8" GF 96	10	"	"	
4	vinkelunion, 1/2" GF 98	9	"	"	2,2
2	union, 1/2" GF 340	8	temperg.	"	
2	T-stykke, 1/8"	7	smi.	"	
2	nippelmuffe 1/4" × 1/2" GF 241	6	temperg.	"	
4	union 1/4", GF 341	5	temperg.	Magasin	
	gevindrør, 1/2" × 3,25, DS 545	4	st. 35.29	L = 5000	7,2
	" 3/8 × 3 " "	3	"	L = 2000	2,04
	gevindrør, 1/4" × 2,75, DS. 545	2	st. 35.29.	L = 1500	1,1
	Kobberrør 6/4 ø	1	Kobber.	L = 5000	0,7

Tegn. F.H. 18/3.56.	Per.	Afd.	Ø L
Kontr. E.P.	Norm.	Dato	13.3.56
Dato	Rettelse		Indeks

Maal. 1:2,5. 1:5 og 1:1

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 1500 hk. lokomotiv.

Stykl. nr.: 18276

Tegnings benævn.: Arr. af trykluftrør til fløjte og vinduesvisker.

Tegnings nummer: 305 L-26.360

Indeks