

Mrk.	Betegnelse	Tegningens nr.
19	sikkerhedsventiler	
18	3/8" afløb fra vandprøveventil.	
17	3/8" afløb fra sikkerhedsventiler	
16	3/8" trykluftrør til brænder.	
15	1/2" afløb fra vandpumpeprøvehane.	
14	1/2" afløb fra sikkerhedsventil.	
13	1/2" brændselsolieledning, frem.	305L - 22,031/42.
12	1/2" brændselsolieledning, retur.	" - " /43.
11	3/4" returvandsrør.	305L - 22,031/ 3.
10	1" udblæsning for kedelspiraler	
9	1" udblæsning for dampseparator.	
8	1" trykluftfødeledning.	305L - 22,031/5.
7	1¼" fødevandsledning.	" - " /2.
6	1½" dampafgang.	" - " /78.
5	2" påfyldningsrør.	" - " /7.
4	2" hoveddamprør.	" - 22,031/1.
3	kedelvandsbeholder.	" - 16,051.
2	brændselsoliebeholder.	" - 16,390.
1	varmekedel, Vapor Heating Corporation.	305L - 15,701/14

Tegn.	F.N. 29/3-56	Rev.	Afd.	III
Kalk.	B.M. 29-5-56	Norm.	Dato	

Dato	Rettelse	Indeks

Målestok:

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el.1500 hk. lokomotiv.

Stykliste nr.:

Tegningens benævnelse: Diagram for externe rør ved varmekedel.

Tegningens nummer: 305L – 16.060

Indeks: