



1 Motorvogne med kun 1 Dynamo føres Ledning 23 fra + i Koblingsdåsen til 25 Amp. Sikring paa Instrumentbrædt i den pågældende Vognende.

OS	Omskifter 2-pol. (Til Sammenk. af 2 Motorv.)	Am	Ampèremeter f. D ₁
AS	Afbrøder 3-pol. (Til Sammenk. af 2 Motorv.)	H	Højtaler, ialt 5 Stk.
A	Afbrøder 4-pol.	R	Relæ for Dørbetjening
Am	Ampèremeter f. D ₂	U ₁	Spændingsreguleringskæbe f. 300 W Dyn.
B	Batteri 24 V.-200 Ah.	U ₂	" " f. 200 W Dyn.
Br	Brummer	S	Speedometer
D ₁	Dynamo 24 V.-500 W.	SU	" " Dynamo
D ₂	" " 24 V.-200 W.	ST	Starteknap
ES	Elektrisk Signalhorn (Reserve)	Sm	Startmotor
G	Glødespiraler i Dieselmotor	ST	Slutsignal-lampe 5 W-12 V.
JK	Startkontroller	STK	Stikkontakt
J	Instrumentbrædtslampe 5 W-24 V.	STL	Startogsignal-lampe 5 W-24 V.
KB	Kontrollampe for Bivognsdøre 5 W-24 V.	T	Tachometer
KG	Kontrol-Glødespiral	TD	" " Dynamo
KO	Kontrollampe for Olietryk 5 W-24 V.	Tr	Trykkontakter for Dørbetjening
L	Ladestandslampe 5 W-24 V.	V	Ventilator for Frontrude
LK	Loflamper i Kåpe, 7 Stk. à 15 W-24 V.	VV	Vinduesvisker
LP	" " paa Perron, 2 " " " "	ST	Startrelæ
M	Modstand for Glødespiraler	ST	Slutsignal-kontrollampe 5 W-12 V.
O	Olietryksindikator	F	Førsterker
P	Projektor 35 W-24 V.	Mi	Mikrofon

Stk.	Genstand	Nr.	Maal	Materiale	Model	kg/Stk.
	Diverse Andringer	10-10-46	A			
	"	23-11-46	B			
	Andring: Forsterker	6-2-47	C			
	Diverse Andringer	20-7-47	D			

**VOGNFABRIKKEN
SCANDIA A/S
RANDERS**

Strømskema for
SKinnabus-Motorvogn
m. Scania-Vabis-Motor
O. 613

Manstok Togn.	8-5-46	M.K.Z.
Kalk.		
Rev.	16-5-46	775

A|B|C|D|
30294

