


poleres  
to be polished

årstal for ibrugtagningen, stemples af modtagere-  
ren.  
year of putting in use, to be stamped by the  
railway.

leverandørens bogstavm.  
manufacturs letter-mark.

charge - nr.

løbenummer  
serial-number.



signing 1:20  
gradient.


3:1

leverandørens bogstavm.  
manufacturs letter-mark.

charge - nr.

løbenummer  
serial-number.


Tekniske betingelser; Technical conditions;		januar 1947. January 1947.		
Anvendelse use.	Materiale Material	Brudgrænse Tensile - strength.	Forlængelse, δ5 Elongation, δ5	Anmærk. Comment.
akser axles	specialstål special steel	≥ 65 kg/mm <sup>2</sup>	> 20 %	
hjulskiver wheel - discs	st. 42. 11 el/or. stg. 38.81 R	42 - 50 " ≥ 38	> 24 % ≥ 25 %	Frichs
hjulringe wheel - tyres	S.M. stål S.M. steel	75 - 85 "	≥ 12 %	D.S.B. "
sproengringe retaining - rings	st. 37.12	37 - 45 "	> 25 %	



✓ slices  
to be ground

—M.F.G. 90x2.

Akseltap se tegn. 3014-12.111.



2	spørgning			5		købes		
2	hjulring			4		"		
1	hjulskive			3		"		
1	hjulskive			2		"		
1	aksel			1		købes		
Stk.	Betegnelse			Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	n <sup>o</sup>	færdig vægt/stk.
Tegn.		Rev.		APL	Målestok: 1:5, 1:2,5, 1:1, 3:1. <div>FRICHS</div>			
Kalk.	V.T.J. 8-3-54	Warm.		Dato				
Dato	Rettelser			Indeks				
Anvendelse					Slykliste nr.			
375hk.diesel-elektrisk loko.					9701.			
Tegningens benævnelse					Tegningens nummer			
Drivhjulset.					302L-12 030.			
					Indeks:			