Dørlysning 1808

301L-5.032/3og10

301L-5.032/1og9

301L-5.031/1og4

5 stk huller opm. efter jalousi tegn. 10W-15.156.

2 stk. 10° aflebshuller

1½" WG

1½" WG opm. efter låse.

3/16" WG opmærkes efter låseskjold.

3/16" WG opmærkes efter skærm.

Disse mål tilpasses ved låsenes montering.

Låsehusene blæses omhyggeligt fri for filespåner inden låsenes endelige montering.

Snit A-A

Snit B-B

Snit C-C

Snit E-E

Snit F-F

Snit G-G

Set i retning D-D

Snit H-H

○ henviser til tegning 301L-5.523 stkl. 9440.

◎ henviser til tegning 301L-5.524 stkl. 9656

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå / færdig Vægt/stk.

Tegn. J.B. 24-10-57 Rev. E.P. 30/10.57 Afd. III L
Kalk. Norm. Dato
Dato: 1/11.57 pos. 9 og 22 slettet — Indeks: a

Målestok: 1:5, 1:1

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 750 hk-loko.

Stykliste nr.

Tegningens benævnelse: Sidedør i maskinrum

Tegningens nummer: 301L - 5.520

Indeks: a

FRICHS nr. 147