


○ henviser til rørholdertegning 301L-25.643 stkl. 11611.

6	ring 12 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> x 5	49	kobber	19 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> x 50	
2	nippel nrm. bl. 154 nr. 2	53	st. 37	magasin	
4	omløber — " 138 " 2	52	— " —	— " —	
6	omløber — " 138 " 1	51	st. 37	— " —	
6	studs — " 167 " 2	50	kobber	— " —	
2	nipp. studs nrm. bl. 133 nr. 2	49	st. 37	— " —	
8	sort bolt 3/8 x 35	48	st. 34	— " —	
24	sort bolt 1/2 x 40	47	st. 34	magasin	
2	attaphane 1/4 x 3/4	46	rødgods	købes	
6	læderpakning for 1/2" pakkane	45	læder	— " —	
4	pakkane m. lukket bund 1/2" R.E. Ehrh. m. 1413	44	rødgods	— " —	
8	fristrømsventil 2" R.E. Ehrh. m. 1413	43	rødgods	— " —	
8	slangebinding. Norma. S. 46/18	42	— " —	— " —	
8	slangebinding Norma. S. 69/18	41	— " —	— " —	
4	slange 42 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> x 300 S. og R. 20.040	40	syntetisk gummi	— " —	
4	slange 65 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 300 S. og R. 20.040	39	gummi-lærred	— " —	
4	pakning 100x66x4,5 best. 15X-118	38	oaken cork	— " —	
2	— " 76x76x4,5 best. 15X-171	37	oaken cork	— " —	
8	— " 90x90x4,5 best. 15X-171	36	gummi-lærred	— " —	
6	— " 100x100x4,5 best. 15X-106	35	— " —	— " —	
4	pakning 110x110x4,5 best. 15X-111	34	gummi-lærred	købes	
2	rør for olieretur 1 1/4 x 3,25. OS. 540	33	st. 00. 29	— " —	
2	rør for olietilgang 1 1/4 x 3,25. OS. 540	32	st. 00. 29	1 1/4 x 6500	
2	afslutningsledning 10/13	31	kobber	— " —	
4	afslutningsledning 10/13	30	— " —	10/13 x 6500	
8	rørstykke 32/36	29	— " —	32/36 x 1200	
2	rør fra flange til ventil 50/55	28	— " —	— " —	
2	" til flange	27	— " —	— " —	
2	" fra flange til beholder	26	— " —	— " —	
2	" " flange " beholder	25	— " —	— " —	
2	" " ventil " flange	24	— " —	pos. 18-28	
2	" " ventil " flange	23	— " —	50/55 x 22500	
2	" " T-stykke " ventil	22	— " —	— " —	
2	" " slange " T-stykke	21	— " —	— " —	
2	" " flange " slange	20	— " —	— " —	
2	" " slange " flangebøjn.	19	— " —	— " —	
2	rør fra ventil til slange 50/55	18	kobber	— " —	
4	top 1/2 x 45 nrm. bl. 262	17	bl.k. st.	— " —	
4	top 1/2 x 80 nrm. bl. 262	16	— " —	1/2 x 540	
16	skruer	15	bl.k. st.	66t. NV. 17x700	
2	nippelstuds nrm. bl. 166 nr. 8	14	st. 37	66t. NV. 65x100	
2	studs — bl. 130 nr. 8	13	— " —	57 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> x 130	
4	omløber 2 1/2" Rg. — tgn. 62R-243/2	12	st. 37	85 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> x 180	
2	studs m. 3/4" Rg. — bl. 57R-102	11	lodge metal	57R-102	
4	studs m. 1/2" Rg. — tgn. 57R-66	10	— " —	57R-66	
12	studs m. 1" Rg. — tgn. 70R-53	9	— " —	70R-53	
4	studs — tgn. 62R-243/3	8	— " —	3X-21	
4	flange 100x66 — bl. 165 - 32/36	7	— " —	51R-190	
2	— " 74x74 — tgn. 19R-48	6	— " —	19R-48	
8	— " 90x90 — " 19R-107a	5	— " —	19R-107	
6	flange 100x100 — " 19R-145	4	lodge metal	19R-145	
2	studs m. flange — " 70R-2	3	bronce 3B	70R-2	
2	flangebøjning — " 52R-183	2	lodge metal	52R-183	
2	T-stykke nrm. tgn. 66R-76	1	bronce 3B	66R-76	
Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale	Model nr. eller størrelse	rd færdig Vægt/stk.
Tegn. Højk. M.T. 14-H-52	Rev. 2. 5/12 52	116.	116.	116.	116.
Data	Retfæls	Data	Indeks	Målestok 1:5, 1:10	



Betegnelse	skruer
Ant. i alt	Pos. 15
Ord.	Stkl. 9572
	Tegn. 301L-25.640.

Diesel-el. 750 hk. loko.

Tegningens benævnelse

Rør i maskinrum for vand og oliekalere.

FRICHS

Stylisten nr.

9572

Tegningens nummer

301L-25.640.

Indeks: