Forandringer.	Dato	Mærke
Maalene i Fyrkasseenden revideret.	19-28	OR.
Antal halvforsænkede Nagler rettet	14/11 33	Sm.b.
Støttepoite i Runding paa Dørplade bortfalder.	15/7 35	F-P.
Bemærkning om Smelteproppper	22/2 37	V.S.

11 Gev. paa 1" engl.

Topstøttebolte.

1" eng.

23 mm Nagler 35 Dele à 53,9

90×70×2,6×15

På Omkredsen 34 Dele à 58 à 23 mm Nagler

26 mm Nagler

Dampfryk 15 kg. pr. cm²

263 Kedelrør. Længde 4859 mm, 51 udv. Diameter, 45,5 indv.

2059 i 15 Dele à 137,3

23 mm Nagler

26 mm Nagler

2 451

Kedlen stemmes overalt ind- og udvendig.

425 i 5 Dele à 85

80×50×10

90×90×16

Maal i Klamme gælde for højre Side

50×50×7

13 mm Nagler

1653 i 15 Dele à 106,6

For Laskesamling se Tegn. P 3 d.

Halvforsænkede ind. ved Kedelrør

Midte af Cylinder

65×40×11

180×90×14,5

10 underste Nagler i Rundkedlens Tværsømme og Nagler i Fyrkassekappen fra A–B.

Vandrummet.

Nagler i Fyrkassen fra C–D.

30×30×6

Snit b-b

1/5 sand Størrelse.

Længdesnit af Kedel

til

Loko: Litra P.

Kjøbenhavn, November 1909.

De danske Statsbaner.

Direktøren for Maskinafdelingen.

P 1

M. Tgv. 21 JULI 1954