Konisk Kedelplade

Radius 9350

26 mm Nagler

4 lige Dele

3 lige Dele

2 lige Dele

25 lige Dele

Undersænkede Huller

1000 i 10 Dele à 100

1440 i 15 Dele à 96

2039 i 24,5 Dele à 83,2 maalt midt i Sideplade

2039 i 24,5 Dele à 83,2 maalt midt i Sideplade

843 i 10 Dele a 84,3 maalt midt i Sideplade

2081 maalt midt i Sideplade

841 i 10 Dele a 84,1 maalt midt i Sideplade

2463 i 30 Dele à 82,1 maalt midt i Rundkedelplade

2680 i 33 Dele à 81,2 maalt midt i Rundkedelplade

821 i 10 Dele a 82,1 maalt midt i Rundkedelplade

1218 i 14,5 Dele a 84 maalt midt i yderste Rundkedelplade

1191,5 i 14,5 Dele a 82,2 maalt midt i yderste Rundkedelplade

779 i 9 Dele a 86,6

762 i 9 Dele a 84,6

2812 i 34 Dele a 81,6

2876 i 34,5 Dele a 83,4

2095 i 23 Dele a 91,1

2049,5 i 15 Dele a 136,6

Midte af Kedel maaH midt i Sideplade

Hullerne i Laskeenderne gennembores fra Kedlen

Forsænkes udv.

M-Tgv.
13 AUG. 1954

Rev. 11/4 09.
V. Steingaard
V. Molgaard

P. 15