3 lag built-up
2,5 cm ru, pl. tagbrædder
6,4×4,5
6,4×6,4
+16,78
5×5
+16,25
7,5 cm Rockwoolmåtter
2,5 cm spredt Panelværk
Dæmpet pandeler
6,4×15
6,4×17,5
6,4×10
Detail: se tegn. nr. A2/826
Asbestolux
599,3
8,4
105
7,6
105
6,1
105
6,1
105
6,1
105
7,6
105
8,4
680,3
175
175
41
20
20
41
+13,97
3,2 mm linoleum
1 lag linolag
28 mm gulvbrædder
Strøer: se tegning nr. A2/825
Puds med net
5 cm træbeton
20 cm jernbeton
7,5 cm Leca
2 cm Gail fliser
160
95
+12,74,5
1 lag tagpap
2 cm afretning med net
11 cm lecablokke i ba-stardmørtel
20 cm jernbeton
Puds
Kobberanker set fra oven
Cementmørtel armeret med kyllingenet
Fliser
7,5 cm Leca
Zink
Jernbeton
Detail af fliseopsætning
Rum 23
Rum 26
+9,80
Afretning for linoleum
15 cm jernbeton
5 cm træbeton
Puds med net
Rum 22
+7,00
Afretning for linoleum
15 cm jernbeton
5 cm træbeton
Puds med net
Rum 20
+4,34,5
Gail sokkelfliser
Gail fliser i cementmør-tel, fuget m. syrefast as-falt
10 cm grovbeton
1 lag asfaltpap
20 cm grus
Sokkel: +4.34,5
Terræn
+2,25
SNIT 1:20

125 u.k. dæk
120
115 o.k. vinduer, 2. sal
o.k. indv. døre, 2. sal, o.k. trappevinduer
110
105
100 u.k. trappevinduer
u.k. vinduer, 2. sal
95
90
85
80
75 o.k. vinduer, 1. sal
o.k. trappevinduer og indv. døre
70
65
60
55 u.k. trappevinduer
u.k. vinduer, 1. sal
50
45
40
35 o.k. udv. døre
30 o.k. vinduer, stue.
25
20
15 u.k. vinduer, stue.
10
5
0 o.k. sokkel

Løbe
Skab 13 Hylde 5
BANEAFDELINGEN

DSB
BANEAFDELINGEN
OVERARKITEKTEN
17.9.1958.

ÅLBORG STATION
Bygning 1, Signalhus
Tværsnit
1:20 36/2 ORN/FH. A2/820

820