



2	fjederstave	35	fj. st.	magasin		
2	bolt m. møtrik 1/4" x 20 sort	34	st. 00	magasin		
1	rørstuds 1/2" x 38	33	st. 00.29	l = 45		
3	rørstuds 3/4" x 38 D.S. 541	32	st. 00.29	l = 135		
1	union 2" GF 341	31	temperg.	magasin		
3	aftrækningshane klinger Lon 4351	30	leveres af D.S.B.	magasin		
3	pakninger 20/13 φ x 1	29	kobber	magasin		
1	union 1/2" GF 340	28	temperg.	magasin		
2	vinkelunion 1" GF 96	27	"	magasin		
1	45° vinkelunion 1/2" GF 44	26	"	magasin		
1	45° vinkelunion 3/4" GF 44	25	temperg.	magasin		
1	endebund 18 φ x 6	24	st. 00	18 φ x 10		
1	union nbl. 139 nr. 1	23	aut. st.	magasin		
1	union nbl. 139 nr. 2	22	aut. st.	magasin		
1	omløber nbl. 138 nr. 2	21	"	magasin		
1	studs nbl. 167 nr. 2	20	"	magasin		
4	studs nbl. 167 nr. 1	19	"	magasin		
4	omløber nbl. 138 nr. 1	18	"	magasin		
3	studs 1/2" x 50	17	"	21 φ x 165		
3	studs 20/13 φ x 28	16	"	20 φ x 100		
3	omløber 5/8" BG x 22	15	aut. st.	64t. M.K. 27 x 85		
2	båndjern 10 x 4 x 140	14	st. 00	båndj. 10 x 4 x 290		
1	tegejern 100 x 50 x 8 x 200	13	st. 00	Tjern 100 x 50 x 8 x 200		
1	bærelplade 130/62 x 6,5	12	"	pl. 6,5 x 135 x 135		
3	flange 9/62 φ x 6,5	11	"	pl. 6,5 x 95 x 285		
1	" 2" Bang og P. Kall.	10	"	magasin		
1	flange 129 φ x 6,5	9	st. 00	pl. 6,5 x 135 x 135		
1	kobberrør 9/12 φ x 1000	8	kobber	l = 1000		
1	halvt rør 102 x 3,5 D.S. 520	7	st. 00.29	l = 150		
4	sømfløse gevindrør 1/2" x 3,25, D.S. 541	6	st. 00.29	l = 2700		
1	sømfløst gevindrør 3/4" x 3,25, D.S. 541	5	"	l = 200		
2	sømfløse gevindrør 1" x 4, D.S. 541	4	"	l = 1500		
1	sømfløst gevindrør 2" x 3,25, D.S. 540	3	"	l = 450		
1	sømfløst gevindrør 3 1/2" x 4,25, D.S. 540	2	"	l = 315		
1	sømfløst gevindrør 5" x 4,5, D.S. 540	1	st. 00.29	l = 315		
Sik.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale styrrelse	rå færdig	Vægt/ftk.
Tegn. R.P.	Rev. II L	Mål. 1:10, 1:5, 1:25, 1:1				
Koll. R.H. 3/2-58	Norm. Dato 19.3.57					
Dato 22.5.57	Rettelse	Indeks				
22.5.57	Ny tegn. (Ma 1886 - 1)					
Anvendelse				Stykliste nr.		
Diesel-el. 500/550hk. motorvogn.				20618		
Tegningens benævnelse				Tegningens nummer		
Udbløsningsrør.				18W-2.090		
Indeks:				h		