



Mo. 1841. indeks.c.
 Anvendes fra litra Mo. 1836-40 indeks.b.
 " " " Mo. 1806-30. fra 31-36 indeks.a.

8	metrik. 3/16	5	st.oo	magasin.		
8	karuskrue 3/16 " 10 rundt hoved.	4	—	magasin.		
2	pladering 122/162 ^R x 15.	3	—	pl. 15 x 170 x 340		
1	isolationshætte	2	—	pl. 15 x 650 x 360		
7	isolationshætte	1	st.oo.			
Stk.	Beleggnelse	Pos.	Materiale kvalitet.	Model nr. eller materiale størrelse	rd.	færdig Vægt/stk.
Tegn.	RP	Rev.		Rid	IL	
Kalk.	K.P.62-58.	Norm.		Dato	26. - 10. 51.	
Dato		Retielse				
28/1. 53	pos 2. tillægjet.					
9/4. 53	pos 2. ændr. fra 2 stk pos 3 og 5 tillægjet.					
1/9. 53	pos 1. ændr. fra 4 pos 2 fra 4 stk. pos 3 fra 1 stk.					
Anvendelse						
Diesel-el. 500/550hk motorvogn.				Stykliste nr.		
				10758.		
Tegningens benævnelse				Tegningens nummer.		
Isolationshætte. for rensklapper.				18W-2.016.		
Indeks:				a b c		