











2stk. med udskæring
rejfes 8×45° på denne side.
2stk. uden udskæring
rejfes 8×45° på modsatte side.











Denne tegning gælder kun for Mt. 151–152

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størr.	rå	færdig vægt/stk.
2	fladjern 50×6,5×1100	11	St. 37	l = 2250		
8	—"— 50×10×288	10	—"—	l = 2400		
8	fladjern 50×10×317	9	—"—	l = 2650		
4	plade 360×142×10	8	—"—	600×375×10		
2	—"— 360×162×10	7	—"—	375×350×10		
2	—"— 479×416×10	6	—"—	700×500×10		
4	—"— 1738×492×10	5	—"—	1750×1600×10		
4	—"— 563×480×13	4	—"—	1150×1000×13		
2	—"— 890×360×13	3	—"—	900×750×13		
2	—"— 1560×480×13	2	—"—	1580×1000×13		
2	plade 500×480×20	1	St. 37	1000×510×22		

Vægt pr. lokomotiv ·575 kg

Tegn. 2.3.56 B.A.R. Rev. | Afd. IIL | Målestok 1:5
Kalk. F.A.B. 28/1-57 Norm. | Dato

Dato	Rettelse	Index
4/11 57	pos 2 ændret fra t=20 til 22 F.K.	a

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 400hk. rangerlokomotiv.
Stykliste nr.: 18024
Tegningens benævnelse: Dele til bolsterstykke.
Tegningens nummer: 307L-15.081
Index: a

Bolsterstykke tegning 307L-15.080