



24	bolt m. nylon metrik 3/8 x 25	17	st. 34	magasin	
23	fjederstave 3/8"	16	fj. st.	magasin	
23	sort bolt 3/8 x 20	15	st. 34	magasin	
4	fladjern 26 x 5 x 130	14	st. 00	L = 560	
4	" 26 x 5 x 190	13	"	L = 800	
4	" 26 x 5 x 300	12	"	L = 1240	
4	" 26 x 5 x 490	11	"	L = 2000	
1	" 30 x 5 x 400	10	"	L = 410	
2	" 30 x 5 x 450	9	"	L = 920	
2	" 30 x 5 x 480	8	"	L = 980	
2	fladjern 30 x 5 x 600	7	"	L = 1220	
1	plade 420 x 325 x 2	6	"	430 x 340 x 2	
1	" 445 x 420 x 2	5	"	460 x 430 x 2	
2	" 400 x 100 x 2	4	"	550 x 135 x 2	
2	" 600 x 238 x 2	3	"	750 x 250 x 2	
2	" 420 x 115 x 2	2	"	450 x 300 x 2	
2	plade 420 x 275 x 2	1	st. 00	600 x 450 x 2	
ste.	Betegnelse	Pos	Materiale kvalit.	Model nr. eller materiale størrelse	rå færdig voegt/stk.
tegner	B.H.H.	Rev.	Aid	II L	
kont.	H.B. + S.7.	Norm.	St.N.	dato	10-70-56.
Dato	Retteelse		Indt.		
Målestok: 1:2,5					
1/4-17 pos. 17 til pos. 2, 4, 6, 9, 11, 12 og 14 udgår styrketal pos. 15 og 16 ændret til 14 og 12 pos. 12 appøse sænke				Anvendelse	
Diesel-el. 400hk. rangerlokomotiv				Sigtliste nr.	
Tegningens benævnelse				Tegningens nummer	
Dele til ventilation af generator				307L - 21.801	
Indeks:					

ang. placering se 307L-21.800.