



Fjernes efter fræsning.

Påsvæjres henholdsvis kompressorens mellemkøler og apparatledning i førerrum.

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå Vægt/stk.	færdig Vægt/stk.
		10				
		9				
	Cupronikkelrør, 10/7 ϕ	8	Cupro-nikkel.	3074-22.037/2.		
2	smedejernsmuffe, 1/4" R.G.	7	st.00.29.	309L-22030/45		
2	pakning, 14/20 ϕ	6	Kobber.	"		
2	nippelstuds, n.bl. 133, nr.0.	5	blk.st.	"		
2	studs, n.bl. 167, nr.0.	4	autm.st.	307L-22.037/6		
2	omløber, n.bl. 138, nr.0.	3	blk.st.	307L-22.037/10		
2	ventilkegle, 11 ϕ x 29.	2	"	12 ϕ x 100.		
2	ventilhus, 18 ϕ x 50	1	blk.st.	18 ϕ x 120.		
Tegn.	FN. 23/59	Rev.		Afd.	DL. M.	
Kalk.		Norm.		Dato	23/2 59	
Dato		Rettelse		Indeks		
Anvendelse				Stykliste nr.		
Diesel-el.400hk.rangerlokomotiv.				21446		
Tegningens benævnelse				Tegningens nummer		
Trykluftkontraventiler til Woodward styreventil.				307L-22.047		
Indeks:						