

Maling af MT. 151-152.

Tal i kolonnerne angiver antal m² der skal behandles.

Dele på lokomotivet.	side	behandling nr. i følgende orden	behandling nr.	Zinkromat grundfarve (oxydrød)	ORE. nr. 3.	Sadolin og Holmblad nr. k 503. (lys og mørk)	-behandling nr. Grå, fylling up spartelfarve - Dyrup.	behandling nr. synt. emalletek. Jørgensen nr. 580. Dyrup.	behandling nr. Krongraa (mørk og lys). I.C. Hempel.	-behandling nr. Primolux synt. emalle nr. 55. 440 mellemgrå. Danske farve og lakfabriket.	behandling nr. hvid oliefarve.	behandling nr. hvid synt. emalletek.	behandling nr. ferrolin nr. 1044. sort vandfost. Sadolin og Holmblad.	-behandling nr. blymøjning.	behandling nr. Sadolux synt. emalletek lys creme nr. 29.	behandling nr. syrefast emalletek selvgrå nr. 8.	behandling nr. krongul synt. emalletek. iblandet hvid synt. emalletek.	behandling nr. sort syrefast emalletek.	behandling nr.										
				102	8910	102														1112	102	11	80	12	80	1112	10	13	5
overbygninger.	udv.	2-5-6-4-7-8-9-10-2-11-3-12-6-7	6-7	102	8910	102	1112	102																					
	indv.	5-6-4-7-11-4-12	6-7	160					11	80	12	80																	
førerhus.	udv.	2-5-6-4-7-8-9-10-2-11-3-12	6-7	34	8910	34	1112	34																					
	indv.	5-6-4-7-4-11	6-7	36												11	18												
tag i førerhus.	indv.	11-4-12-4-13							1112	10	13	5																	
undervogn.	overalt	1-6-11-4-12	6	150					1112	300																			
bogier 2 stk.	overalt	1-6-11-12	6	70									11-12	140															
batterikasse.	indv.	5-6-11-12													6	12			1112	24									
dørkplader.	overs.	1-6-11-12	6	10				11	10				12	10															
bremseløj		1-6-11	6										11																
hjulset		11											11																
beholdere ivognkasse.	udv.	5-6-4-7-11-4-12	6-7	24				11	12	12	12																		
beholdere und.vognk.	udv.	1-6-11	6	10									11	10															
mærkn.af rør i kølesyst	udv.	efter D.S. 134																											
påskrift og litra nr.		tegn. 307L - 24.320 og 307L - 24.321.															1112												
puffer.		2-5-6-4-7-8-9-10-2-11-3-12	6-7	2	8910	3												1112	2										
				598			139		136		402		92		10		5		160		12		18		24			2	

behandling nr.	Behandling.
1	rensning med stålbørste.
2	slibning med imprægneret slibepapir.
3	slibning med fint imprægneret slibepapir.
4	tørslibning med sandpapir.
5	afvaskning med mineralsk terpentin.
6	grundig 1' gang.
7	grundig 2' gang.
8	udsætning på svejsesømme med mere.
9	spartling 1' gang.
10	spartling 2' gang.
11	strygning 1' gang.
12	strygning 2' gang.
13	strygning 3' gang.

Tegn. 15-10-57A.B	Rev.	Afd. II	Målestok:
Kalk. R. 229-4-58	Norm. J.A.H.	Dato	FRICHS
Dato	Retteelse	Indeks	
Anvendelse			Stykliste nr.
Diesel-el. 400 hk. rangerlokomotiv			
Tegningens benævnelse			Tegningens nummer
Maleplan.			307L-24.350.
Indeks:			