




Signalholder UB 82
Signalholder 134189

Signalholder 144231

fri døråbning 1800





Hvidmales
Anbringes på gavl
Signalholder UB 82
Signalholder 134189
Anbringes på platform



På modsatte vognside anbringes disse signaturer lige overfor de her viste

Snit A-A





Data :

Normal last, ensformig fordelt	A: 21,0 t B: 25,0 t C: 29,0 t
Største last koncentreret	på 1,5 m: 14 t på 3,0 m: 16 t
Nyttig bundflade	ca. 24 m²
Nyttig rumfang	ca. 36 m³
Tara (med gulv af fyr med vægtfylde 0,55)	ca. 10,5 t
Maks. hastighed	100 km/h
Bremse - trykluftbremse Hikg. 12" skruebremse	
Trækkrog	Trækkrog 100 t Skruekobling 85 t
Fjederophængning	Dobbeltsjækler Bæreffeder 8 lag 120 x 16 l = 1200 mm Nedbøjning 6,8 mm/1000 kg
Hjulsæt	Type 26
Rullelejeakselkasser	SKF 713500
Undervogn	Normalprofiler svejst
Gulv	fyr 48 x 180

A 121 T 015

forandringer						

Mål 1:20 | Tegn. Scandia | Nr: 45227 D | Rev. 7-7-80 AK

Åben, højsidet godsvogn UIC type 2 med trykluftbremse og bremsestand

Ltr. F nr. 53100 - 53199

D

45227

Gr.nr. 1