



I Motorvogne med kun 1 Dynamo føres Ledning 23 fra + i Koblingsdåsen til 25 Amp. Sikring paa Instrumentbrædt i den paagældende Vognende, som vist punkteret.
 Afbrydere for Ledning 29C forbindes ikke i forbindelse fra Sikring 2074-45-50, ligesom den ukendte modstand bortfalder.
 Yedskelermometer i stedet for elektr. fjerntermometer i fabr.-nr. 20744-45, OHJ-HRQ.

Teqn. gælder for Fabr.-nr. 20744-45-46-47-48-49-50.
 Bivognsdynamo kun i Fabr.-nr. 20744-45-46-47.
 Fabr.-nr. 20749 udstyres ikke med motor, instrum. og app. se ordre 9455.
 24V/15W logbelysningslampe i kupeer i fabr.-nr. 20748 og 20750.

Sp	Stopknop	Am	Amperemeter f. D ₂
AS	Afbryder 3-pol. (Til Sammenk. af 2 Motorv.)	H	Højttaler, jolt 5-Stk.
A	Afbryder 4-pol.	R	Relæ for Dørbetjening
Am	Amperemeter f. D ₁	S ₁	Spændingsreguleringskøb f. 300 W Dyn.
B	Batteri 24V-20 Ah	S ₂	f. 900 W Dyn.
Br	Brummer	S	Speedometer
D ₁	Dynamo 24V-900W	SD	--- Dynamo
D ₂	--- 24V-800W	St	Startknop
ES	Elektrisk Signalthorn (Reserve)	Sm	Startmotor
Ki	Glødelampe f. Dørbetjening	Ss	Slutsignallampe 5W-24V, 2 Stk.
S	Startkontakt	Shk	Stikkontakt
J	Instrumentbrædtlampe 5W-24V	Sp	Projektorlampe 35W-24V
KB	Kontrollampe for Bivognsdøre 5W-24V	T	Tachometer
Kc	Kontrollampe for Olietryk 5W-24V	TD	--- Dynamo
L	Løbetkontrollampe 5W-24V	Tr	Trykkontakter for Dørbetjening
LK	Løftlampe i Kupe, 75ik a 25W-24V	V	Ventilator for Frontrude
LP	--- paa Perron, 2 a 15W-24V	VK	Vinduesvisker
M	Modstand for Glødespiraler	Sr	Startrelæ
C	Olietryksmålkator	Sk	Spændingsreguleringskøb
Pi	Projektor 35W-24V	F	Førsterker
		Mi	Mikrofon

DR Dvmdynsrelæ
 Te Fjerntermometer
 Fø Løftlampe for fjerntermometer

Løftlampe i Kupe	20-4-47	A	Startknop B end bortf. V. B 51	F
Projektorlampe i Kupe	20-5-50	B		
Projektorlampe i Kupe	18-5-51	C		
Glødespiraler bortf.	8-6-51	D		
Projektorlampe i Kupe	10-7-51	E		

TEGN 20-2-51
 Kalk 31-5-51
 Rev 21-5-51

Scandia-Randers

Strømskema for
 Skinnibus-Motorvogn
 m. Frichs Motor 0614 15

34108