





D.S.B. Maskinafdelingen				Hjulsettyper personvogne				F-norm 3.0016-3.		
Tegn.	Rev	Godk.	Kalk.					H		
Normen erstatter										
Tegn.	Norm:	Pos.	nyt ltr.	gl. ltr.	bemærkninger	hjulset type.	nyt ltr.	gl. ltr.	bemærkninger	hjulset type.
			S <sub>1</sub>	S I		13c, 13f	Bf	BL	55. 321 - 340	32
			A		80 000 - 014	32	Bfh	AL	61 341 - 350	13cc
			A		83 015 - 024	33				
			Ag			20, 20a	Bg Bgc	CC CC	44 050 - 198 44 000 - 012	13cc
							Bgh	CC	63 109 - 144 63 202 - 211	20, 20a
Forandringer										
							Bghl	CC	63 145 - 148	20, 20a
			An			33	Bhl	CLL		13b, 13d
			AB			33	Bhs	CL		34
			ABg	AV	61 241 - 255	13co	Bn Bno Bns			33
			ABg	AV	61 293 - 312					
			ABg	AV	61 285 - 292	20, 20a	Bv	ABg	61 321 - 340	13co
			ABhl	AV		20, 20a	Bjh	CB		13cc
							BD BD		83 005 - 019 80 020 - 029	32 33
Forandringer										
			B		83 000 - 009	32	BDg	CC	64 111, 113	20.20a
			B		83 036 - 137					
			B		83 138 - 187	33	BDg	CD	64 201, 203 212	20, 20a
			B		80 300 - 320	32 33	BDh	CAE		17, 17a
			B		80 321 - 339					
							Cle	CLE	25 670 - 692	13b, 13d
							Cll Cls	CLL CLS	26 481 - 633 27 701 - 718	13b, 13d
							Bxh	AX		13c, 13g

19/81 SANP

Normen rev.







D.S.B. Maskinafdelingen

Tegn. Rev Godk. Kalk.

Hjulsættyper  
Tjenestevogne.

F-norm  
3.0016-9.

C

Norm.		Pos.	fhv. ltr.	vogne og nummer bemærkninger	hjulsæt type	fhv. ltr.	vogne og nummer bemærkninger	hjulsæt type
			(Elo)	tjenestevogn	26		tjenestevogn 424	13
							- 425	26
			(Gklm)	-	6n		- 426	31
							- 438, 439	26
			(Gklms)	-	26		- 445	13c
							- 447	6r
			(Kklm)	-	26			
			(S)	-	26		skinnetransportvg. 933 - 940	6n
			(Sk)	-	6r		- 943 - 950	6n
			(Sk <sub>m</sub> )	-			- 953 - 990	13c
			(Uhk)	-	19		skinneudlægningsvg. 632 - 634	13c
							- 637 - 638	12b
			(Buh)	-	17, 17a		- 991 - 992	13c
				hjælpevg. 1 - 12	13b		betonsvælg. 1000 - 1179	26
				- 101	13m			
				kørekran 142	10			
				kørekran 144			vg. for bremsesand 945 o 700 - 703	26
				aksel 1 og 5	29		vg. for bremsesand 945 o 600 - 605	6p
				- 2.3 og 4	29a			
				kørekran 145 - 146			trykg. f. trælæs 945 o 500 - 501	26
				drivhj. 3 og 4	speciel		ballastvg. 943 2 000 - 129	6n
				løbehj. 1.2.5 og 6	33			
				skinnekran 155			skinnekran 158-159	226
				drivhj. 2 og 3	speciel		- -	227
				løbehj. 1.4 og 5	26a+)			
				skinnekr. 156 - 157				
				drivhj. 3 og 4	speciel			
				løbehj. 1.2 og 5	27+)			

speciel = tegn. F.4353.1123  
+) = løbecirkeldiameter 950mm

nr.	Norm.	Pos.

randringer			

randringer			

opmærksomhed: rev. og norm. rev.