



DE DANSKE STATSBAKER  
MASKINAFDELINGEN

---

Skematisk Fortegnelse

over

# PRIVATBANEVOGNE

der kan indlemmes i Statsbanernes Tog.

Den 1ste Februar 1914.


---

Kjøbenhavn.

Trykt hos J. D. Qvist & Komp. (Ejnar Levison)

1914.





DE DANSKE STATSBANER  
MASKINAFDELINGEN

Skematisk Fortegnelse

over

# PRIVATBANEVOGNE

der kan indlemmes i Statsbanernes Tog.

Den 1ste Februar 1914.

Kjøbenhavn.

Trykt hos J. D. Qvist & Komp. (Ejnar Levison).

1914.



## Vejledning.

Vognene er i nærværende Fortegnelse ordnede i Hovedgrupper efter deres Anvendelse og inden for Grupperne efter Litra, hver Banes Materiel for sig.

Til nærmere Forklaring af de anvendte Forkortelser og Tegn tjener følgende:

Under »Akselafstand« er for 2-akslede Vogne opført Akselafstanden, for 3-akslede Vogne Afstanden mellem de to yderste Aksler (hvor intet nærmere er anført, ligger den midterste Aksel midt imellem disse), og for Truckvognene Afstanden mellem Truckcenterne; for disse sidste Vognes Vedkommende er yderligere foran Afstanden tilføjet et med vedføjet Tal, der angiver Truckens egen Akselafstand og saaledes, at

T<sub>18</sub> betyder: Truck med 1800 mm Akselafstand.

T<sub>21</sub> » : » » 2100 » »

Under »Bremse« er:

- B** = Vakuumbremse.
- L** = Vakuumledning.
- TB** = Trykluftbremse.
- TL** = Trykluftledning.
- S** = Skruebremse (i Bremsekupe eller -hus).
- Sa** = » » (uden » » » »).
- H** = Haandbremse.
- K** = Konduktørventil eller Bremsehane.
- P** = Luftklap.
- G** = Nødbremsegreb.

Under »Belysning« er:

- O** = Olielamper.
- Pt** = Petroleumslamper.
- Ac** = Aceton-Acetylenlamper.

- St** = Stearinlys.
- EB** = Elektriske Lamper.
- EL** = Elektrisk Lysledning.
- EA** = Elektriske Akkumulatører til Togbelysning.
- Ea** = » » » » Vognens Egenbelysning.
- ED** = Dynamo til Togbelysning.
- Ed** = » » » » Vognens Egenbelysning.

Under »Varme« er:

- VJ** = Dampvarmeapparat (Statsbanernes System).
- VL** = Dampvarmeledning.
- VK** = Varmekedel.
- Kk** = Kakkelovn.

Under »Andre Bemærkninger« er:

- Z** = Tyske Slutsignalholdere.
- EB** = Elektriske Lamper.
- EL** = Elektrisk Lysledning.
- VL** = Dampvarmeledning.



## A. Person

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Antal Kupéer pr. Vogn			Antal Sikkepladser pr. Vogn		
					I	II	III	I	II	III
<b>Amagerbanen.</b>										
A. B.	2	Midtgangsvogn	A	1-2			8			80
»	6	»	B	1-6			5			50
»	2	»	BA	7-8		5			40	
»	2	Aaben Midtgangsvogn	C	1-2			5			50
<b>Lyngby—Vedbæk Jernbane.</b>										
L. V. J.	2	Midtgangsvogn	B	1-2		2	2		20	60
»	2	»	C	1-2		»	»		10	40
<b>Kjøbenhavn—Slangerup Banen.</b>										
K. S. B.	1	Midtgangsvogn	A	6			5			35
»	2	»	AC	1, 3		4	4		32	40
»	2	»	Bc	11-12		2	3		16	30
»	8	»	C	21-24, 26-29			5			50
»	6	»	»	{ 25, 30, 35, 40 }			»			46
»	2	Aaben Vogn	Cc	1-2			1			50
<b>Helsingør—Hornbæk Banen.</b>										
H. H. B.	1	Midtgangsvogn	A	1		1	2		20	50
»	1	»	»	2			»			70
»	1	»	»	3		1	»		20	50
»	1	»	»	4			»			70
»	1	»	B	5		2	»		25	20
»	1	»	C	6		1	»		20	30
»	2	»	»	7-8			1			50

## vogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Støflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centerne	Brems	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
21750	17490	T <sub>21</sub> 11400	B, Sa, G	EB	VJ	
10865	11200	6000	»	»	»	
11900	12200	6500	»	»	»	
9410	10700	5700	»	»	VL	
<b>Lyngby—Vedbæk Jernbane.</b>						
17710	17050	T <sub>18</sub> 11450	B	Pt	VJ	
9000	10550	5200	»	»	»	
<b>Kjøbenhavn—Slangerup Banen.</b>						
13000	12200	6500	B	Pt	VJ	
22270	17490	T <sub>21</sub> 11000	»	»	»	
11350	11300	6000	»	»	»	
10950	10700	5700	»	»	»	
12000	11900	6300	S	»	»	
8950	10700	5700	»	»	»	
<b>Helsingør—Hornbæk Banen.</b>						
20570	15386	T <sub>21</sub> 10000	B, P	Pt	VJ	
19970	»	T <sub>21</sub> 9400	»	»	»	
20450	»	T <sub>21</sub> 10000	»	»	»	
19615	»	T <sub>21</sub> 9400	»	»	»	
11600	11299	5000	»	»	S	
11500	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	



## A. Person

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Antal Kupéer pr. Vogn			Antal Siddepladser pr. Vogn		
					I	II	III	I	II	III
<b>Hillerød—Frederiksværk Jernbane.</b>										
H. F. J.	2	Sidegangsvogn	B	1—2	2	2	16	20		
»	1	»	»	3	»	3	»	30		
»	1	»	»	4	»	»	»	28		
»	1	Side- og Midtgangsvogn	»	5	»	»	»	»		
»	2	Sidegangsvogn	C	1—2		5		50		
»	1	Aaben Vogn	»	3		1		40		
»	1	Midtgangsvogn	»	4		5		50		
»	1	»	»	5		»		45		
<b>Gribskovbanen.</b>										
G. D. S.	1	Side- og Midtgangsvogn	G	1	1	2	8	12		
»	3	»	H	1—3	»	»	»	29		
»	3	Midtgangsvogn	L	1—3	»	»	»	35		
<b>Helsingebanen.</b>										
K. H. B.	3	Midtgangsvogn		1—3	1	2	8	28		
<b>Odsherreds Jernbane.</b>										
O. H. J.	1	Sidegangsvogn	A	201	2	2	12	16		
»	1	»	»	202	»	3	»	28		
»	1	»	»	203	»	»	»	24		
»	5	»	C	211—215		5		40		
»	1	Midtgangsvogn	»	216		»		50		
»	1	»	»	217		2		58		
<b>Høng—Tølløse Jernbane.</b>										
H. T. J.	3	Sidegangsvogn	A	21—23	2	3	12	24		
»	2	»	C	31—32		5		40		
»	1	»	»	33		»		»		

## vogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Støflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centerne	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
9800	9700	4200	—	St	VJ	
11500	10830	5600	B, Sa	EB	»	
12700	11670	6000	» »	»	»	
13400	12780	7000	» »	ED	»	
10000	10900	4200	—	»	»	
8400	10450	»	—	»	»	
10850	10500	5600	B, Sa	»	»	
11450	»	»	» »	»	»	
<b>Gribskovbanen.</b>						
6750	8170	3600	S	Pt	VJ	
10600	9754	4900	»	»	»	
9720	10040	4600	»	»	»	
<b>Helsingebanen.</b>						
6670	7720	3600	S	Pt	VJ	
<b>Odsherreds Jernbane.</b>						
11235	10850	5700	—	EB	VJ	
11050	»	»	—	»	»	
11450	11700	6000	—	»	»	
10225	10250	5700	—	»	»	
9480	10710	5500	—	»	»	
11950	12890	7600	S	»	»	
<b>Høng—Tølløse Jernbane.</b>						
11240	11300	5700	—	Pt	VJ	
10880	10700	»	S	»	»	
»	»	»	—	»	»	



## A. Person

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Antal Kupéer pr. Vogn			Antal Siddepladser pr. Vogn		
					I	II	III	I	II	III
<b>Næstved—Præstø—Mern Banen.</b>										
P. N. B.	1	Sidegangsvogn	A	11		3		24		
»	1	»	»	21		»		»		
»	2	»	C	31—32			5		40	
»	1	»	»	33		»		»		
N. P. M. B.	1	Midtgangsvogn	»	34		2			56	
<b>Kallehave-Banen</b>										
K. B.	1	Sidegangsvogn	A	11		4		32		
»	1	»	»	12		3		26		
»	1	»	C	31			5		50	
»	1	»	»	32			4		40	
<b>Stubbekøbing—Nykøbing—Nysted—Banen.</b>										
S. N. N. B.	2	Midtgangsvogn	A	1—2	1	1	2	8	13	57
»	2	»	Bc	21—22		»	»		10	33
»	2	»	Cc	51—52			»			47
<b>Lollandske Jernbaner.</b>										
L. J.	2	Kupévogn	AA	1—2	1	5		6	40	
»	1	Sidegangsvogn	»	3		6		»	48	
»	1	Side-og Midtgangsvogn	BA	11		3		»	28	
»	2	» » »	EA	48—49			6			74
»	1	» » »	»	50			»			»
»	2	Kupévogn	»	51—52			7			70
»	1	Midtgangsvogn	EB	53			3			52
»	1	»	»	54			»			»

## vogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Støflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centrene	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
10775	10000	4500	B, S	EB	VJ	
10175	9420	»	» »	«	»	
9287	10200	»	» »	»	»	
11570	11500	»	L	»	»	
13590	13200	7400	B »	»	»	
<b>Kallehave-Banen</b>						
10800	9810	4500	B, S	O, EB	VJ	
9400	9290	»	L	»	»	
9300	9810	»	»	»	»	
10200	9290	»	B, S	»	»	
<b>Stubbekøbing—Nykøbing—Nysted—Banen.</b>						
23140	18220	T <sub>21</sub> 11700	B, S	EB	VJ	
11460	11630	6000	» »	»	»	
10750	11100	»	» »	»	»	
<b>Lollandske Jernbaner.</b>						
20300	14110	T <sub>21</sub> 8700	B, S	EB	VJ	
25500	18250	T <sub>21</sub> 11700	» »	»	»	
14300	12990	7220	» »	»	»	
24100	18250	T <sub>21</sub> 11700	» »	»	»	
25000	»	»	» »	EA, »	ED	
20300	14150	T <sub>21</sub> 8700	B »	» »	» »	
14200	12990	7220	» »	» »	» »	
13200	»	»	» »	»	»	



## A. Person

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Antal Kupéer pr. Vogn			Antal Siddepladser pr. Vogn		
					I	II	III	I	II	III
<b>Sydfyenske Jernbaner.</b>										
S. F. J.	2	Kupévogn	AA	1, 3		2			23	
»	3	»	»	2, 4—5	1	3		6	24	
»	3	»	»	11—13		2			23	
»	2	Sidegangsvogn	AB	6—7	1 <sup>1/2</sup>	»		9	16	
»	2	»	»	8—9	2	4		12	32	
S. N. B.	1	»	»	10	1	3		6	24	
S. F. J.	1	»	»	14	2	4		12	32	
S. N. B.	2	»	B	22—23	1	1	3	6	8	30
»	1	»	»	24	»	3	4	»	24	40
S. F. J.	2	Kupévogn	»	25—26		2	3		16	30
O. N. F. J.	2	Sidegangsvogn	»	27—28		»	»		»	»
S. F. J.	1	Side- og Midtgangsvogn	»	29		»	2		»	38
»	1	Kupévogn	CA	48			5			50
»	2	»	»	49—50			»			»
»	1	»	»	51			»			»
»	1	»	»	52*)			»			»
»	1	»	»	53			»			»
»	1	»	»	54			»			»
»	1	»	»	55*)			»			»
»	7	»	»	56—62			»			»
»	2	»	»	63—64			»			»
»	1	»	»	65			»			»
»	3	»	»	66—68			»			»
S. N. B.	2	Sidegangsvogn	CB	41, 42			»			»
»	2	»	»	43, 44			»			»
»	1	»	»	45			»			»
»	1	»	»	46			»			»
S. F. J.	1	»	»	47			»			70
»	3	Midtgangsvogn	»	69—71			2			44
»	3	»	»	72—74			»			»
O. N. F. J.	4	Sidegangsvogn	»	75—78			»			50
S. F. J.	4	Midtgangsvogn	»	79—82			»			44

\*) Under Ombygning.

## vogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflder	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centre	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
11550	8860	4420	B G	Ac	VJ	1 Toilet.
9000	»	»	L	»	»	»
10140	9000	4270	B G	»	»	1 Toilet.
12100	11080	5000	L	»	»	2 Toiletter.
22000	16030	T <sub>18</sub> 10000	B, S, G	»	»	1 Toilet.
10275	9920	5600	L	»	»	»
28000	18000	T <sub>21</sub> 12500	B, S, G	»	»	2 Toiletter.
11625	10700	5600	»	»	»	»
22000	17400	T <sub>25</sub> 11400	» S	»	»	1 Toilet.
8700	9170	4420	»	»	»	»
11360	11240	6000	L	»	»	»
27300	18000	T <sub>21</sub> 12500	B, S, G	»	»	2 Toiletter.
8300	9170	4420	»	»	»	»
»	»	»	L	»	»	»
»	8460	4250	B, S, G	»	»	»
»	»	»	L	»	»	»
»	»	»	B, S, G	»	»	»
»	»	»	L	»	»	»
»	»	»	B, S, G	»	»	»
»	»	»	L	»	»	»
»	»	»	B, S, G	»	»	»
»	»	»	L	»	»	»
»	»	»	B, S, G	»	»	»
7650	8600	»	L	»	»	»
»	»	»	L	»	»	»
9500	10000	5600	»	»	»	»
»	»	»	» S	»	»	»
10800	»	»	B	»	»	»
»	»	»	» S	»	»	»
26150	18400	T <sub>13</sub> 12700	» » G	»	»	»
11100	10430	5000	» » »	»	»	»
11980	»	»	» » »	»	»	»
12030	11240	6000	» » »	»	»	»
14000	12970	7220	» » »	»	»	»



## A. Person

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Antal Kupéer pr. Vogn			Antal Siddepladser pr. Vogn		
					I	II	III	I	II	III
<b>Odense—Kjerteminde—Martofte Jernbane.</b>										
O. K. D. J. eller O. K. M. J.	2	Sidegangsvogn	B	1—2	2	2	16	20		
»	2	»	»	3—4	»	»	»	»		
»	1	»	C	6		5		50		
»	1	»	»	7		»		»		
»	1	»	»	8		»		»		
»	1	Midtgangsvogn	»	9		2		44		
<b>Nordfyenske Jernbane.</b>										
N. F. J.	3	Kupévogn	A	1—3	2	2 <sup>1/2</sup>	16	24		
»	2	»	»	4—5	»	4	14	34		
»	2	»	»	6—7	»	»	13	29		
»	2	»	B	11—12	1	»	8	40		
»	2	»	C	21—22		5		50		
»	1	»	»	23		»		»		
»	2	»	»	24—25		»		»		
<b>Nordvestfyenske Jernbane.</b>										
O. M. B.	5	Sidegangsvogn	B	1—5	2	3	16	22		
»	8	Midtgangsvogn	C	11—18		2		44		
<b>Kolding Sydbaner.</b>										
K. S.	3	Sidegangsvogn	B	1—3	2	3	16	24		
»	4	Midtgangsvogn	C	1—4		2		56		
»	3	»	»	5—7		»		»		
<b>Vejle—Vandel Jernbane.</b>										
V. V. J.	2	Kupévogn	A	1—2	2	2	16	20		
»	2	»	C	21—22		5		50		
»	1	Aaben Vogn	CB	26		6		48		
»	1	Kupévogn	CD	28		»		50		

## vogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centerne	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
10150	9510	4900	—	Ac	VJ	
10050	9950	»	—	»	»	
9750	10250	5700	B, S	»	»	
10650	»	»	» »	»	»	} 1 Toilet.
10250	10680	»	» »	»	»	
13670	12970	7220	» » G	EB	»	
<b>Nordfyenske Jernbane.</b>						
8550	9000	4200	—	EB	VJ	
19850	14310	T <sub>21</sub> 8600	S	»	»	
11940	11850	6600	B	»	»	
7800	9000	4200	—	»	»	
7600	»	»	—	»	»	
8000	»	»	—	»	»	
8490	»	»	—	»	»	
<b>Nordvestfyenske Jernbane.</b>						
13670	12970	7220	L G	EB	VJ	} 1 Toilet.
»	»	»	B, S	»	»	
<b>Kolding Sydbaner.</b>						
13645	12990	7220	B, S	EB	VJ	
12810	»	»	» »	»	»	
12910	»	»	»	»	»	
<b>Vejle—Vandel Jernbane.</b>						
7700	7740	3700	—	EB	VJ	
7870	8910	»	—	»	»	
8000	11120	5500	Sa	Pt	—	
10400	11390	6100	—	EB	VJ	



## A. Person

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Antal Kupéer pr. Vogn			Antal Siddepladser pr. Vogn		
					I	II	III	I	II	III
<b>Vejle—Give Jernbane.</b>										
V. G. J.	1	Kupévogn	A	1	2	2	16	20		
»	2	»	B	11—12	1	3	8	30		
»	3	»	C	21—23		5		50		
<b>Horsens—Juelsminde Jernbane.</b>										
H. J. J.	2	Kupévogn	A	1—2	2	2	16	20		
»	1	»	»	3	»	3	»	30		
»	2	»	B	11—12	1	»	8	»		
»	1	»	C	21		4 <sup>1/2</sup>		44		
»	1	Kupévogn med Bremsekupé	»	22		4		40		
»	1		»	23		5		50		
<b>Horsens—Odder Jernbane.</b>										
H. O. J.	3	Midtgangsvogn	B	11—13	2	3	16	30		
»	2	»	C	21—22		5		50		
<b>Hads—Ning Herreders Jernbane.</b>										
H. H. J.	2	Kupévogn	A	1—2	2	2	16	20		
»	1	»	»	3	3	»	24	»		
»	1	»	»	4	»	1	22	10		
»	2	»	B	11—12	1	3	8	30		
»	1	Kupévogn med Kedel	Bk	16	»	2	»	20		
»	3	Kupévogn	C	21—23		4 <sup>1/2</sup>		44		
»	2	»	»	26—27		5		46		
»	1	Sidegangsvogn	»	28		»		40		
»	1	Kupévogn med Kedel	Ck	24		2		20		
»	2	Kupévogn	S	201—202		»		42		

## vogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Støddflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centreterne	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
7700	7740	3700	—	St	VJ	
7500	»	»	—	»	»	
7850	8410	»	—	»	»	
6400	7730	3500	—	Pt	VJ	
9150	9730	5200	—	»	»	
6100	7730	3500	—	»	»	
6300	»	»	—	»	»	
6600	»	»	Sa	»	»	
9700	9960	5400	»	»	»	
10180	11290	6000	—	Pt	VJ	
9380	10690	5700	—	»	»	
6250	7720	3500	L G	EB	VJ	
9200	9630	5000	B »	»	»	
8950	9450	»	» »	»	»	
6100	7720	3500	L »	»	»	
9200	8180	3690	B, S » K	»	» VK	
6600	7720	3500	L »	»	»	
11500	10800	5800	B, S » K	»	»	
10700	11530	6400	B <sup>1)</sup>	» EA	»	
9400	7680	3500	B, S, G, K	»	» VK	
7550	8400	4200	L, H »	»	»	

<sup>1)</sup> { 2 Nødbremsehaner i  
Sidegangen.



## A. Person

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Antal Kupéer pr. Vogn			Antal Siddepladser pr. Vogn		
					I	II	III	I	II	III
<b>Hammel—Aarhus Jernbane.</b>										
H. A. J.	2	Midt-og Sidegangsvogn	A	1—2	1	4	8	39		
»	1	»	»	3	2	6	16	60		
»	1	»	B	1	»	3	»	29		
»	1	»	»	2	»	»	»	»		
»	2	Midtgangsvogn	C	1—2		5		50		
<b>Ryomgaard—Gjerrild-Banen.</b>										
R. G. B.	2	Midtgangsvogn	C	1—2		2	3	20	30	
»	3	»	»	3—5		5			50	
<b>Ebeltoft—Trustrup Jernbane.</b>										
E. T. J.	2	Midt-og Sidegangsvogn	B	1—2		2	2	16	30	
»	1	Midtgangsvogn	C	1		3			50	
<b>Aalborg—Hadsund Jernbane.</b>										
A. H. J.	4	Kupévogn	B	51—54	1	4	8	40		
»	2	Kupévogn med Kedel	Bv	61—62	»	2	»	20		
»	1	Midtgangsvogn	C	83		1		50		
»	1	»	»	84		»		47		
»	3	»	»	85—87		»		50		
»	1	»	»	88		»		47		
»	1	»	»	89		»		»		
»	1	»	»	90		»		»		
»	1	Midtgangsv. med Kedel	Cv	111		2		46		
<b>Aalborg—Hvalpsund Jernbane.</b>										
A. H. B.	1	Sidegangsvogn	A	21	2	3	12	21		
»	1	Sidegangsv. med Kedel	Bv	66	1	2	8	16		
»	4	Sidegangsvogn	C	91—94		5		50		
»	2	Midtgangsvogn	»	95—96		1		37		
»	2	Sidegangsv. med Kedel	Cv	99—100		3		24		

## vogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfalder	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centreterne	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
10700	10850	6000	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>VJ</b>	
19525	16300	T <sub>18</sub> 11000	»	»	»	
11075	10850	5700	—	»	»	
10700	11290	6000	—	»	»	
10500	10680	5700	—	»	»	
10760	11365	6000	<b>B, S</b>	<b>Pt</b>	<b>VJ</b>	
»	»	6000	» »	»	»	
10950	11285	6000	—	<b>Pt</b>	<b>VJ</b>	
10450	10680	5700	—	»	»	
9100	9000	4500	—	<b>Pt</b>	<b>VJ</b>	
10125	8300	4200	<b>S</b>	»	»	
9465	11140	5800	—	»	»	
9665	»	»	—	»	»	
9400	11100	»	—	»	»	
9750	»	»	—	»	»	
10175	11040	»	—	<b>Gas</b>	»	
10150	»	»	—	<b>Pt</b>	»	
16725	13500	6800 <sup>1)</sup>	<b>S</b>	»	<b>VK</b>	{ 3-akslet. Vognen har Truck i den ene Ende, hvis Akselafstand er 1750 mm.
10800	11000	5700	—	<b>EB</b>	<b>VJ</b>	
13100	9810	5280	<b>S</b>	»	» <b>VK</b>	
10025	11040	5800	—	»	»	
10087	11320	5700	—	»	»	
13300	9810	5280	<b>S</b>	»	» <b>VK</b>	



## A. Person

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Antal Kupéer pr. Vogn			Antal Siddepladser pr. Vogn		
					I	II	III	I	II	III
<b>Fjerritslev—Frederikshavn Jernbane.</b>										
F. F. J.	2	Kupévogn	A	1—2	2	3	16	30		
»	4	Sidegangsvogn	»	3—6	»	2	12	16		
»	2	»	»	7—8	»	3	»	24		
»	2	Kupévogn	B	31—32	1	4	8	40		
»	2	»	»	33—34	»	»	»	»		
»	2	Sidegangsvogn	»	35—36	»	2	»	24		
»	1	Kupévogn	C	71	»	5	»	50		
»	5	Sidegangsvogn	»	72—76	»	»	»	»		
»	1	Midtgangsvogn	»	77	»	1	»	60		
»	3	»	»	78—80	»	»	»	»		
»	6	Sidegangsv. med Kedel	Cv	101—106	»	»	»	37		
»	1	Midtgangsv. med Kedel	»	107	»	2	»	46		
<b>Thisted—Fjerritslev Jernbane.</b>										
T. F. J.	4	Sidegangsvogn	B	1—4	2	2	16	16		
»	2	»	C	1—2	»	5	»	40		
»	2	»	»	3—4	»	»	»	»		
»	2	Midtgangsvogn	»	5—6	»	1	»	50		
<b>Hjørring—Løkken—Aabybro Banen.</b>										
H. L. A.	4	Midtgangsvogn	B	11—14	1	2	12	40		
»	3	»	C	31—33	»	3	»	56		
<b>Hjørring—Hørby Banen.</b>										
H. H.	2	Midtgangsvogn	B	21—22	2	4	12	40		
»	2	»	C	41—42	»	6	»	56		
<b>Rødkjærso—Kjellerup Jernbane.</b>										
R. K. B.	3	Sidegangsvogn	A	1—3	»	5	»	44		

## vogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centerne	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
9860	9230	4200	—	EB	VJ	
9100	9300	4800	—	»	»	
11025	10850	5700	—	»	»	
9290	9230	4200	—	»	»	
9600	9290	4500	—	»	»	
9125	»	4800	—	»	»	
8970	8950	4000	—	»	»	
9400	10500	5700	—	»	»	
10430	13000	7200	—	»	»	
10400	»	»	—	»	»	
16125	11200	7085 <sup>1)</sup>	S	»	»	1) 3-akslet. Vognen har Truck i den ene Ende, hvis Akselafstand er 1750 mm.
16740	13460	6800 <sup>1)</sup>	»	»	»	
9875	9759	4900	—	EB	VJ	
9650	10674	5700	—	»	»	
10880	11330	6000	S	»	»	
10870	11780	6400	»	»	»	
12700	13460	7800	B, S, G	EB, ED	VJ	
12100	12990	7220	» » »	» » »	»	
13550	13440	7800	B, S, G	EB, ED	VJ	
13020	13440	7220	» » »	» » »	»	
11150	11450	6000	B, S	EB	VJ	



## A. Person

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Antal Kupéer pr. Vogn			Antal Siddepladser pr. Vogn		
					I	II	III	I	II	III
<b>Vemb - Lemvig - Thyborøn Jernbane.</b>										
V. L. T. J.	1	Midt-og Sidegangsvogn	A	1	1	6	6	8	59	
»	1	»	»	301	»	2	5	»	16	40
»	2	»	B	6, 305	»	1	3	»	8	24
»	4	Kupévogn	C	10-13			4			40
»	1	Midtgangsvogn	D	20			1			60
»	1	»	»	21			»		»	»
»	1	Sidegangsvogn	»	320			5			40
<b>Ringkjøbing - Nørre Omme Jernbane.</b>										
R. NO. J.	1	Sidegangsvogn	C	1			5			40
»	2	»	»	2-3			»			»
<b>Varde - Nørre Nebel Jernbane.</b>										
V. N. J.	2	Midtgangsvogn	B	11-12		1	1		16	26
»	2	»	C	21-22			»			50
<b>Nørre Nebel - Tarm Jernbane.</b>										
N. T. J.	3	Midtgangsvogn	C	25-27			1			56

## vogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centre	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
19500	16370	T <sub>18</sub> 11000	Sa	EB	VJ	
20800	16670	T <sub>18</sub> 11300	»	»	»	
10800	10920	5700	—	»	»	
6000	7500	3500	—	»	»	
10990	12000	6500	Sa	»	»	
11450	»	»	B	»	»	
10450	10320	5700	—	»	»	
10680	11550	6000	S	EB	VJ	
9900	»	»	—	»	»	
10800	11285	6000	—	EB	VJ	
10100	10680	5700	—	»	»	
11700	12990	7220	—	EB	VJ	



## B. Post- og

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Post- rummets		Rejsegods- rummets	
					Længde	Bredde	Længde	Bredde
					mm	mm	mm	mm
<b>Amagerbanen.</b>								
A. B.	2	Post-og Rejsegodsvogn	D	1—2	2100	1900-2100	3800	2900
<b>Lyngby—Vedbæk Jernbane.</b>								
L. V. J.	2	Rejsegodsvogn	E	1—2	—	—	7460	2400
<b>Kjøbenhavn—Slangerup Banen.</b>								
K. S. B.	1	{ Post- og Personvogn 2 III Kl. Kupéer 20 Siddepladser }	DC	75	3520	2220	—	—
»	3	Rejsegodsvogn	E	85, 95, 100	—	—	5400	2440
»	1	{ Rejsegods- og Kedel- vogn }	»	90	—	—	4500	»
<b>Helsingør—Hornbæk Banen.</b>								
H. H. B.	1	Post-og Rejsegodsvogn	D	1	1361	1151	2825	1569
»	1	»	E	1	2305	2459	3452	2459
<b>Hillerød—Frederiksværk Jernbane.</b>								
H. F. J.	1	Post-og Rejsegodsvogn	D	1	2000	2400	5700	2400
»	1	»	»	2	»	2450	6800	2450
<b>Gribskovbanen.</b>								
G. D. S.	2	Post-og Rejsegodsvogn	D	24—25	2000	2440	3380	2440
<b>Odsherreds Jernbane.</b>								
O. H. J.	2	{ Post- og Personvogn 2 II Kl. Kupéer 12 Siddepladser }	D	231—232	4420	2870	—	—
»	1	{ Rejsegods- og Kedel- vogn }	E	241	—	—	3400	2530
»	2	»	»	242—243	—	—	»	»
»	2	»	»	244—245	—	—	5000	2750

## Rejsegodsvogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centre	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger			
							kg	mm	mm
10350	10010	5000	B, S, P	EB	VJ <sup>2)</sup> , Kk <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup> I Postrum. <sup>2)</sup> I Bremsekupé.			
8000	10000	5400	B, S	Pt	—				
12000	11230	6000	B, S	Pt	VJ				
9620	9690	5000	» »	»	»				
10600	»	»	» »	»	»	VK			
10285	12475	5000	B, S	Pt	VJ				
9650	»	»	» »	»	»				
8300	8450	3700	S	EB	VJ				
10000	9410	4900	B »	» ED	»				
8650	8190	4000	S	Pt	VJ				
11690	10700	6000	S	EB	VJ				
9790	9740	4270	»	EA » ED	» VK				
»	»	»	»	»	»				
10000	9940	5960	»	EA » ED	»				



## B. Post- og

## Rejsegodsvogne.

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Post- rummets		Rejsegods- rummets	
					Længde	Bredde	Længde	Bredde
					mm	mm	mm	mm
<b>Høng - Tølløse Jernbane.</b>								
H. T. J.	2	{ Post- og Personvogn 3 III Kl. Kupéer 24 Siddepladser }	D	41—42	2510	2220	—	—
»	1	{ Post- og Personvogn 2 III Kl. Kupéer 16 Siddepladser }	»	43	3800	»	—	—
»	3	{ Rejsegods- og Kedel- vogn }	E	51—53	—	—	3400	2530
<b>Næstved—Præstø—Mern Banen.</b>								
P. N. B.	1	{ Rejsegodsvogn med Postrum }	E	41	2000	2800	4430	2800
»	1	»	»	42	»	»	»	2530
<b>Kallehavebanen.</b>								
K. B.	2	{ Post- og Personvogn 1 III Kl. Kupé 26 Siddepladser }	E	41—42	3130	2480-2980	—	—
»	1	Rejsegodsvogn	J	51	—	—	7028	2468
<b>Stubbekøbing—Nykøbing—Nysted Banen.</b>								
S. N. N. B.	3	{ Post- og Rejsegods- vogn }	FB	61—63	2750	2090	4310	2900
<b>Lollandske Jernbaner.</b>								
L. J.	2	Postvogn	FA	75—76	7350	2510	—	—
»	2	{ Rejsegods- og Kedel- vogn }	FE	86—87	—	—	4240	2450
»	1	»	»	88	—	—	4630	2900

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfalder	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centreterne	Brems	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger			
							kg	mm	mm
							11850	11110	5900
10740	»	»	—	»	»				
9790	9740	4270	S	»	VK				
10087	10420	4500	B, S	EB	VJ				
»	»	»	»	»	—				
10100	9290	4500	B, S	O, EB	VJ				
8000	8290	3500	»	»	»				
10850	11180	6000	B, S	EB	VJ, Kk				
9200	8550	4263	L	O	VL, Kk				
11600	8370	4500	B, S	EB	VJ, VK				
14375	11150	6000	»	»	» EA, ED				



## B. Post- og

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Post- rummets		Rejsegods- rummets	
					Længde	Bredde	Længde	Bredde
					mm	mm	mm	mm
<b>Sydfyenske Jernbaner.</b>								
O. N. F. J.	1	{ Post-og Personvogn 2 III Kl. Kupéer 20 Siddepladser }	D	90	4395	2450	—	—
S. N. B.	2	{ Post-og Personvogn 1 III Kl. Kupé 9 Siddepladser }	»	91—92	5890	2870	—	—
S. F. J.	3	{ Post-og Personvogn 2 III Kl. Kupéer 20 Siddepladser }	»	93—95	4400	2510	—	—
»	2	»	»	96—97	4320	2450	—	—
S. N. B.	1	Rejsegodsvogn	E	100	—	—	5910	2540
»	1	{ Rejsegods- og Kedel- vogn }	»	101	—	—	3875	2510
O. N. F. J.	2	»	»	102—103	—	—	5000	2550
S. F. J.	2	»	»	104—105	—	—	2770	2290
»	1	»	»	106	—	—	5000	2550
»	2	Rejsegodsvogn	»	107—108	—	—	6180	2500
»	2	»	»	109—110	—	—	4240	2225
»	1	»	»	111	—	—	4010	2290
»	2	»	»	112—113	—	—	5300	2450
»	3	»	»	114—116	—	—	4060	2290
»	1	»	»	117	—	—	4935	2250
»	1	»	»	118	—	—	5570	2500
»	2	»	»	119*)—120	—	—	4650	2530
»	2	{ Bænkevogn, 32 Plad- ser (Pakvogn) }	»	129—130	—	—	5920	2540
<b>Odense—Kjerteminde—Martofte Jernbane.</b>								
O. K. D. J. eller O. K. M. J.	1	{ Post-og Personvogn 3 III Kl. Kupéer 30 Siddepladser }	D	16	3140	2220	—	—
»	1	»	»	17	»	»	—	—
»	1	{ Rejsegods- og Kedel- vogn }	E	18	—	—	5000	2550
»	1	»	»	19	—	—	»	»

\*) Under Ombygning.

## Rejsegodsvogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stodflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centerne	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger			
							kg	mm	mm
							9680	8770	4280
9390	10000	5600	L	» »	» »				
10000	8600	4240	B	» »	» »				
9750	8690	4200	»	» »	» »				
7670	10000	5600	L, S	Ac	VJ	}			
11900	»	»	B »	»	VL, VK				
11200	8910	4200	» » K	»	» »				
8750	7290	3350	» » »	»	» »				
11000	8910	4200	» » »	»	» »				
9600	»	»	» » »	»	VJ				
7650	7290	3350	» » »	»	»				
5600	»	»	» » »	»	»				
9050	8190	4200	» » »	»	»				
5600	7290	3350	» » »	»	»				
7650	»	»	» » »	»	»				
8570	8230	4200	» » »	»	»				
7050	7290	3350	» » »	»	»				
8700	8690	3660	» »	»	VL				
10250	10400	5000	—	Ac, Pt <sup>1)</sup>	VJ	} <sup>1)</sup> I Postrum.			
10100	»	»	—	» »	» »				
10850	8910	4200	B, S	Pt	VL, VK				
10400	9750	5200	» »	»	» »				



## B. Post- og

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Post- rummets		Rejsegods- rummets	
					Længde	Bredde	Længde	Bredde
					mm	mm	mm	mm
<b>Nordfynske Jernbane.</b>								
N. F. J.	2	Post-og Personvogn 3 III Kl. Kupéer 30 Siddepladser	D	31—32	3191	2459	—	—
»	1		»	33	3170	2440	—	—
»	1	Rejsegods- og Kedel- vogn	E	51	—	—	—	—
»	1		»	52	—	—	—	—
»	1	»	»	53	—	—	3505	2420
»	2	Rejsegodsvogn	»	54—55	—	—	6410	»
<b>Nordvestfynske Jernbane.</b>								
O. M. B.	3	Post-og Personvogn 4 III Kl. Kupéer 32 Siddepladser	D	31—33	2840	2260	—	—
»	4		Rejsegodsvogn	E	41—44	—	—	6180
<b>Kolding Sydbaner.</b>								
K. S.	2	Post-og Rejsegodsvogn	E	1—2	2400	2090	4630	2740
<b>Vejle—Vandel Jernbane.</b>								
V. V. J.	1	Post-og Rejsegodsvogn	D	31	2500	2390	3750	2390
»	1	Person- og Rejse- godsvogn 2 III Kl. Kupéer 20 Siddepladser	E	41	—	—	2900	2390

## Rejsegodsvogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centre	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
kg	mm	mm				
8150	9000	4200	—	EB, O <sup>1)</sup>	VJ	} <sup>1)</sup> I Postrum
8100	8050	3800	—	» »	»	
7650	6120	2900	S	»	VL, VK	
»	»	»	»	» EA	» »	
»	7780	3500	»	» »	» »	
»	»	»	»	» »	VJ	
<b>Nordfynske Jernbane.</b>						
14600	12970	7220	B, S	EB, Pt <sup>1)</sup>	VJ, Kk <sup>1)</sup>	} <sup>1)</sup> I Postrum
12130	8910	4200	» » G	EA » ED	»	
<b>Nordvestfynske Jernbane.</b>						
11000	9920	6000	B, S	EB	VJ	
<b>Kolding Sydbaner.</b>						
7580	8410	3700	S	EB	VJ, Kk <sup>1)</sup>	} <sup>1)</sup> I Postrum.
7850	8410	»	»	»	»	



## B. Post- og

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Post- rummets		Rejsegods- rummets	
					Længde	Bredde	Længde	Bredde
					mm	mm	mm	mm
<b>Vejle—Give Jernbane.</b>								
V. G. J.	1	Post-og Rejsegodsvogn	D	31	1590	2390	4160	2390
»	1	»	»	32	2000	»	3750	»
<b>Horsens—Juelsminde Jernbane.</b>								
H. J. J.	2	Post-og Rejsegodsvogn	D	31—32	4420	2320	2120	2320
»	2	{ Person- og Rejse- godsvogn	E	41—42	—	—	4330	2390
»	1	{ 3 III Kl. Kupéer 30 Siddepladser Rejsegodsvogn	»	43	—	—	6370	2300
<b>Horsens—Odder Jernbane.</b>								
H. O. J.	2	{ Post-og Personvogn 3 III Kl. Kupéer 30 Siddepladser	D	31—32	{ Brevpostrum 2000 2220 Pakkepostrum 1520 2020	—	—	—
»	2	Rejsegodsvogn	E	41—42	—	—	5420	2440
<b>Hads—Ning Herreders Jernbane.</b>								
H. H. J.	2	Post-og Rejsegodsvogn	D	31—32	4250	2300	2150	2300
»	1	Rejsegodsvogn	E	42	—	—	6410	»
»	2	»	»	44—45	—	—	7445	2440
<b>Hammel—Aarhus Jernbane.</b>								
H. A. J.	2	{ Post-og Personvogn 3 III Kl. Kupéer 29 Siddepladser	D	1—2	{ 1500 2220 1640 2020	—	—	—
»	2	{ Rejsegods-og Kedel- vogn	E	1—2	—	—	4770	2250
»	1	»	»	3	—	—	4100	2560

## Rejsegodsvogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfalder	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centre	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
7350	8410	3700	S	Pt	Kk	
»	»	»	»	»	»	
6600	7770	3500	S	Pt	VJ, Kk	
8960	10230	5400	»	»	»	
5500	7730	3500	»	»	»	
9870	11210	6000	—	Pt	VJ, Kk	Gennemgangsvogn.
10420	9690	5000	S	»	»	
6600	7700	3500	B, S, K	EB <sup>1)</sup> , Pt <sup>2)</sup>	VJ, Kk	{ <sup>1)</sup> I Rejsegodsrum <sup>2)</sup> I Postrum.
6250	7680	3500	» » »	EB, EA	»	
9300	9830	5200	» » »	» » »	»	
10700	10795	5700	—	O, Pt	VJ, Kk	
10400	9740	5000	S	»	VL, VK	
12170	»	»	»	»	»	



## B. Post- og

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Post- rummets		Rejsegods- rummets	
					Længde	Bredde	Længde	Bredde
					mm	mm	mm	mm
<b>Ryomgaard—Gjerrild-Banen.</b>								
R. G. B.	2	Post-og Rejsegodsvogn	E	1—2	2750	2220	4310	3000
<b>Ebeltoft—Trustrup Jernbane.</b>								
E. T. J.	1	{ Post-, Rejsegods- og Kedelvogn }	E	1	1900	2020	4000	2736
<b>Aalborg—Hadsund Jernbane.</b>								
A. H. J.	2	{ Person-og Postvogn 1 II Kl. Kupé 8 Pl. 2 III » » 20 » }	DB	141—142	1560	2400	1545	2400
»	3	Rejsegodsvogn	E	171—173	—	—	5320	2400
<b>Aalborg—Hvalpsund Jernbane.</b>								
A. H. B.	2	{ Person-og Postvogn 2 II Kl. Kupéer 12 Siddepladser }	DA	131—132	2000	2040	2370	2040
»	3	Rejsegodsvogn	E	181—183	1450	2390	6800	2390
»	1	»	»	184	1595	2460	5325	2460
<b>Fjerritslev—Frederikshavn Jernbane.</b>								
F. F. J.	2	{ Person-og Postvogn 2 III Kl. Kupéer 20 Siddepladser }	D	121—122	1875	2460	2500	2460
»	3	{ Person-og Postvogn 2 III Kl. Kupéer 16 Siddepladser }	»	123—125	2000	2140	2380	2140
»	2	Rejsegodsvogn	E	161—162	1575	2430	4820	2430
»	3	»	»	163—165	1570	2390	6160	2390
»	1	»	»	166	»	»	6120	»
»	1	»	»	167	»	»	6080	»

## Rejsegodsvogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflder	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centre	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
10840	11430	6000	<b>B, S</b>	<b>Pt</b>	<b>VJ<sup>1)</sup>, Kk<sup>2)</sup></b>	{ <sup>1)</sup> I Rejsegodsrum. <sup>2)</sup> I Postrum.
10740	10184	5400	<b>S</b>	<b>O</b>	{ <b>VL, VK,</b> <b>Kk<sup>1)</sup></b> }	{ <sup>1)</sup> I Postrum.
9200	9200	4600	—	<b>Pt</b>	<b>VJ</b>	
7350	8200	4100	<b>S</b>	»	»	
10800	10700	6100	—	<b>EB</b>	<b>VJ</b>	
11900	9740	3665	<b>S</b>	» <b>EA</b>	»	{ <sup>1)</sup> 3-akslet. Vognen har Truck i den ene Ende, hvis Akselafstand er 1750 mm.
11125	8330	3475 <sup>1)</sup>	»	» »	»	
8200	8600	4000	—	<b>EB</b>	<b>VJ</b>	
8500	10210	5500	—	»	»	
7830	7700	3700	<b>S</b>	» <b>EA</b>	»	
8300	8960	4700	»	»	»	
8000	»	»	»	»	»	
9000	»	»	»	»	»	



## B. Post- og

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Littra	Nummer	Post- rummets		Rejsegods- rummets	
					Længde	Bredde	Længde	Bredde
					mm	mm	mm	mm
<b>Thisted—Fjerritslev Jernbane.</b>								
T. F. J.	2	Person- og Postvogn 3 III Kl. Kupéer 24 Siddepladser Kedel- og Rejse- godsvogn Rejsegodsvogn »	D	1—2	3580	2220	—	—
»	2		E	1—2	—	—	4500	2400
»	1		Qs	1	—	—	5700	»
»	1		»	2	—	—	»	»
<b>Hjørring—Løkken—Aabybro Banen.</b>								
H. L. A.	3	Post- og Rejsegodsvogn	E	51--53	2750	2160	4310	2840
<b>Hjørring—Hørby Banen.</b>								
H. H.	1	Post- og Rejsegodsvogn	E	61	2750	2160	4310	2840
<b>Rødkjærsbro—Kjellerup Jernbane.</b>								
R. K. B.	1	Rejsegodsvogn med Postrum	D	1	1000	1825	3900	2740
<b>Vemb—Lemvig—Thyborøn Jernbane.</b>								
V. L. T. J.	1	Person- og Postvogn 3 III Kl. Kupéer 24 Siddepladser Post- og Rejsegodsvogn Rejsegodsvogn	E	330	3100	2040	4560	2870
»	2		F	40—41	»	2260	4100	2260
»	2		G	45, 345	—	—	7460	2500

## Rejsegodsvogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfalder	Akselafstand eller Afstand mell. Truck- centrerne	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger			
							kg	mm	mm
							10650	11204	6000
10300	9650	5000	<b>S</b>	»	»				
7300	7940	4000	»	»	»				
»	»	»	»	—	»				
11000	11180	6000	<b>B, S, G</b>	<b>EB, O<sup>1)</sup></b>	<b>VJ, Kk<sup>1)</sup></b>	<sup>1)</sup> 1 Postrum			
11000	11180	6000	<b>B, S, G</b>	<b>EB, O<sup>1)</sup></b>	<b>VJ, Kk<sup>1)</sup></b>	<sup>1)</sup> 1 Postrum.			
9230	9020	4500	<b>L, S</b>	<b>EB</b>	<b>VJ</b>				
10450	10320	5700	<b>S</b>	<b>EB</b>	<b>VJ, Kk<sup>1)</sup></b>	} <sup>1)</sup> 1 Postrum.			
7000	8690	3750	»	»	»				
8275	10020	5600	»	»	»				



## B. Post- og

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Post- rummets		Rejsegods rummets	
					Længde	Bredde	Længde	Bredde
					mm	mm	mm	mm
<b>Ringkjøbing—Nørre Omme Jernbane.</b>								
R. NO. J.	1	{ Post-og Personvogn 4 III Kl. Kupéer 32 Siddepladser }	D	11	2000	2120	—	—
»	1	{ Rejsegods- og Kedel- vogn }	E	21	—	—	4500	2450
»	2	Rejsegodsvogn	J	31—32	—	—	5590	2390
<b>Varde—Nørre Nebel Jernbane.</b>								
V. N. J.	2	{ Person-og Postvogn 30 Siddepladser III Kl. }	D	31—32	3580	2220	—	—
»	2	Rejsegodsvogn	E	41—42	—	—	4518	2590
<b>Nørre Nebel—Tarm Jernbane.</b>								
N. T. J.	1	Post-og Rejsegodsvogn	E	45	2600	2900	5860	2900

## Rejsegodsvogne.

Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfleder	Akselafstand eller Afstand mell Truck- centre	Bremse	Belysning	Varme	Andre Bemærkninger
10560	11800	6000	—	<b>EB, Pt<sup>1)</sup></b>	<b>VJ, Kk<sup>1)</sup></b>	<sup>1)</sup> I Postrum
10000	9500	5000	<b>S</b>	<b>Pt</b>	»	
7070	7940	4000	»	»	—	
11300	11204	6000	<b>S</b>	<b>EB</b>	<b>VJ, Kk<sup>1)</sup></b>	<sup>1)</sup> I Postrum.
9900	9650	5000	»	»	»	
10770	9950	6000	<b>S</b>	<b>EB</b>	<b>VJ, Kk<sup>1)</sup></b>	<sup>1)</sup> I Postrum.



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
<b>Amagerbanen.</b>						
A. B.	2	Lukket Godsvogn	Q	51—52	12500	13125
»	2	Lukket Gods- og Bænke- vogn, 50 Siddepladser	»	53—54	»	»
»	2		Lukket Godsvogn	»	61—62	»
»	10	Lavsidet, aaben Godsvogn	P	101—110	13800	14490
»	2	»	»	111—112	12800	13440
»	8	Lavsided, aaben Gods- og Bænkevogn 50 Siddepladser	PL	1—7, 9	12500	13125
»	1			Lavsided, aaben Godsvogn	»	8
»	2	»	»	10—11	»	»
A. B.	1	Krukkevogn		509001		
A. B.	9	Beholdervogn		509002—509010		
<b>Lyngby—Vedbæk Jernbane.</b>						
L. V. J.	2	Lukket Godsvogn	Q	1—2	10000	10000
»	2	Aaben Godsvogn	P	1—2	10000	10000

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6410	2540	16,3	7600	7700	3660	S	
»	»	»	»	»	»	L »	EB
»	»	»	6900	»	»	H	
6740	2740	18,4	7500	8800	4000	H	
»	»	»	8500	»	»	S	
7640	2360	18,0	5720	8960	4200	H	EB
»	»	»	»	»	»	»	
6460	2530	16,3	5590	7750	3700	»	Tømmerskamler.
Stenkrukkernes							
Diameter		Samlede Indhold					
Beholderens							
Længde		Diam. Indhold					



Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
<b>Kjøbenhavn—Slangerup Banen.</b>						
K. S. B.	2	Hvidmalet, lukket Godsvogn	Q	121—122	10000	10500
»	4	Lukket Godsvogn	»	123—124, 126—127	»	»
»	8	»	»	{ 125, 140, 145, 150, 155, 160 }	»	»
»	2	Hvidmalet, lukket Godsvogn	»	130, 135	»	»
»	6	Lukket Godsvogn	QA	171—174, 176—177	»	»
»	10	Lavsiden, aaben Godsvogn	P	{ 201—204, 206—209, 211—212 }	10000	10500
»	44	»	PL	{ 301-304, 306-309, 311-314, 316-319, 321-324, 326-329, 331-334, 336-339, 341-344, 346-349, 351—354 }	»	»
»	12	»	»	{ 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360 }	»	»
»	37	»	T	{ 401-404, 406-409, 411-414, 416-419, 421-424, 426-429, 431-434, 436-439, 441—444, 446 }	12000	12500
»	8	»	»	{ 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440 }	»	»
<b>Helsingør—Hornbæk Banen.</b>						
H. H. B.	2	Lukket Godsvogn	Q	1—2	10000	10500
»	4	Aaben Godsvogn	P	1—4	10000	10500
<b>Hillerød—Frederiksværk Jernbane.</b>						
H. F. J.	2	Lukket Godsvogn	Q	1—2	7500	7875
»	2	»	»	3—4	»	»
»	1	»	»	5	10000	10500
»	1	»	»	6	»	»
»	1	»	»	7	»	»

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6410	2540	16,3	7700	7700	3660	L, H	
»	»	»	»	»	»	» »	
»	»	»	»	8110	»	» S	
»	»	»	»	»	»	» »	
6000	2530	15,0	6400	7230	3500	» H	
6460	2530	16,3	5700	7750	3700	H	
7500	2390	17,9	5590	8790	4200	»	
»	»	»	6400	»	»	S	
»	»	»	5950	8830	»	H	
»	»	»	6730	»	»	S	
6437	2511	18,0	7550	7693	4000	L, S, P	
7483	2198	18,0	5675	8788	4000	L, H	VL
4700	2400	11,2	5400	6300	3000	H	
»	»	»	6000	6500	»	S	
6410	2540	16,3	7800	8110	3660	»	
»	»	»	7100	7700	»	H	
»	»	»	8000	8110	»	S	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
H. F. J.	2	Aaben Godsvogn	K	1—2	7500	7875
»	2	»	»	3—4	10000	10500
»	4	»	P	1—4	7500	7875
»	1	»	»	5	10000	10500
»	1	»	»	6	»	»
»	1	»	»	7	»	»
»	3	»	»	8—10	»	»
»	3	»	»	11—13	»	»
»	4	Aaben Grusvogn	»	14—17	»	»
<b>Gribskovbanen.</b>						
G. D. S.	2	Lukket Gods- og Kreaturvogn	C	1—2	9000	9000
»	4		E	1—4	6000	8000
»	4	Lukket Godsvogn	I	1—4	10000	10000
»	2	»	Q	1—2	»	»
»	8	Lavsided, aaben Godsvogn	C	3—10	9000	9000
»	2	Aaben Tømmervogn*)	K	1—2	10000	10000
»	1	Lavsided, aaben Godsvogn	P	1	»	»
»	1	»	»	2	»	»
<b>Helsingebanen.</b>						
K. H. B.	2	Lukket Godsvogn	F	1—2	6000	6000
<b>Odsherreds Jernbane.</b>						
O. H. J.	2	Lukket Godsvogn	QA	301—302	10000	10000
»	2	»	»	303—304	»	»
»	2	»	QE	311—312	»	»
»	1	»	»	313	»	»
»	4	»	QC	321—324	»	»
»	4	»	»	325—328	»	»
»	4	»	»	329—332	»	»
»	1	»	»	333	»	»
»	3	»	»	334—336	»	»

\*) gl. D. S. B. Tv-Vogn.

## vogne.

Indvendig		Bund- fiade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6000	2500	14,9	5100	7250	3500	H	
5940	2530	»	6150	7230	»	»	
6500	2500	16,3	5100	7700	3700	»	
6390	2368	15,1	6500	»	3660	S	
»	»	»	5700	»	»	H	
6398	»	»	6500	»	»	S	
7658	»	18,0	»	8960	4200	H	
»	»	»	»	»	4000	»	
7500	2360	17,7	5800	8826	»	»	
5700	2200	12,5	5770	7700	4150 <sup>1)</sup>	H	<sup>1)</sup> 3-akslet.
4780	2400	11,5	6275	6500	3000	S	
7190	2570	18,2	7800	8500	4000	H	
6430	2550	16,3	6900	8110	3460	»	
5700	2200	12,5	5350	7700	4150 <sup>1)</sup>	H	<sup>1)</sup> 3-akslet.
4700	2400	11,5	6275	6500	3000	S	
6340	2370	15,1	5700	7800	3660	»	
»	»	»	»	»	»	H	
4830	2300	11,2	4800	6100	2750	H	
6020	2510	15,3	8300	8910	3800	S	
»	»	»	7675	»	»	H	
6050	2780	16,8	8250	8970	3720	S	
6100	»	»	8500	»	3950	»	
6410	2540	16,3	6775	7700	3660	H	
»	2530	16,2	7440	8110	»	S	
»	»	»	6850	7700	»	H	
6430	2550	16,3	7900	7750	»	L, S	
»	»	»	7300	»	»	H	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
O. H. J.	6	Lukket Godsvogn	QT	337—342	10000	10000
»	2	Højsidet, aaben Godsvogn	K	401—402	10000	10000
»	4	»	»	403—406	»	»
»	8	Lavsided, aaben Godsvogn	P	421—428	»	»
»	6	»	PB	429—434	»	»
»	2	»	PC	435—436	»	»
»	2	»	PF	441—442	»	»
»	6	»	»	443—448	»	»
»	2	»	T	481—482	»	»
<b>Høng—Tølløse Jernbane.</b>						
H. T. J.	4	Lukket Godsvogn	Q	61—64	10000	10500
»	4	»	QT	71—74	12500	13125
»	2	Højsidet, aaben Godsvogn	K	101—102	10000	10500
»	2	Lavsided, aaben Godsvogn	P	121—122	»	»
»	3	»	PF	131—133	12500	13125
»	4	»	T	181—184	10000	10500
<b>Faxe Jernbane.</b>						
Faxe Kalkbrud Faxe Jernbane	20	Lukket Godsvogn	P	101—120	10000	10500
<b>Østsjællandske Jernbane.</b>						
Ø. S. J. S.	2	Lukket Godsvogn	E	23, 26	6000	6000
»	4	»	»	27—30	»	»
»	4	»	»	21—22, 24—25	»	»
»	2	Lukket Smørvogn	»	31—32	»	»
»	2	Lukket Hestevogn	F	34, 36	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfalder	Aksel- afstand	Bremsse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
7140	2610	18,4	7890	8550	4000	H	
5940	2530	15,0	5585	7230	3500	H	
»	»	»	6360	»	»	»	
6350	»	16,0	5600	7700	3660	»	
7130	2510	17,9	6150	8530	4000	»	
6740	»	16,9	7250	8860	»	S	
7660	2370	18,1	7000	8960	4200	»	
»	»	»	6200	»	»	H	
7490	2390	17,9	5790	8790	»	»	
6410	2530	16,2	7440	8110	3660	S	
7190	2560	18,2	7700	7378	4000	H	
5940	2530	15,0	5580	7230	3500	H	
6350	»	16,0	5600	7700	3660	»	
7660	2370	18,1	6200	8960	4200	»	
7450	2400	17,9	5790	8800	»	»	
4680	2410	11,28	7000	6000	2540	Sa	
4930	2220	11,06	4550	6250	3060	S	
»	»	»	4300	»	»	H	
»	»	»	4125	»	»	—	
»	»	»	»	»	»	—	
4980	2200	10,92	4700	6300	»	—	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Bære- evne	
					Last kg	kg
Ø. S. J. S.	10	Lukket Godsvogn	M	210—219	10000	10000
»	8	»	»	220—227	»	»
»	12	»	»	228—239	»	»
»	2	Højsidet, aaben Godsvogn	G	45—46	6000	6000
»	4	»	»	38, 41—42, 44	»	»
»	4	»	»	37, 39—40, 43	»	»
»	3	Lavsiden, aaben Godsvogn	H	47—48, 59	»	»
»	8	»	»	{ 54, 56—58, 61, 62, 65—66 }	»	»
»	11	»	»	{ 49—53, 55, 60, 63, 64, 67—68 }	»	»
»	1	Højsidet, aaben Godsvogn	I	69	»	»
»	11	»	»	71—76, 203—207	»	»
»	23	»	»	{ 70, 77—88, 93—100, 201—202 }	»	»
<b>Næstved—Præstø—Mern Banen.</b>						
P. N. B.	1	Lukket Gods- og Bænkevogn	G	99	10000	10500
»	1	»	»	100	»	»
»	1	Lukket Godsvogn	Q	141	»	»
»	1	»	»	142	»	»
»	1	»	»	143	»	»
»	1	»	»	144	»	»
N. P. M. B.	1	»	»	145	»	»
P. N. B.	3	Højsidet, aaben Godsvogn	K	101—102, 104	10000	10500
»	3	»	»	103, 105—106	»	»
»	1	»	»	107	»	»
»	6	»	KH	108—113	»	»
»	2	»	»	114—115	»	»
»	2	Lavsiden, aaben Godsvogn	P	121—122	»	»
»	1	»	»	123	»	»
N. P. M. B.	6	»	PF	150—155	12500	13125
»	20	»	»	156—175	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfleder	Aksel- afstand	Bremsse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6420	2540	16,3	7000	7700	3660	H	
»	»	»	7500	»	»	S	
»	»	»	7000	»	»	H	
4830	2240	10,73	3785	6150	3070	Sa	
»	»	»	3650	»	»	H	
»	»	»	3550	»	»	—	
4900	»	10,93	3600	6300	»	Sa	
»	»	»	3500	»	»	H	
»	»	»	3100	»	»	—	
4880	2250	11,0	5220	6250	3500	Sa	
»	»	»	»	»	»	S	
»	»	»	4930	»	»	H	
5570	2500	13,9	8490	8400	3500	L, S	
»	»	»	8780	»	»	B	
6420	2540	16,3	7860	8220	3660	L	
»	»	»	8100	»	»	B	
»	»	»	6985	7800	»	L, H	Kødkroge. } VL
»	»	»	6965	»	»	»	
6800	2600	17,36	7860	8500	3860	»	EB
5570	2500	13,9	5850	6810	3400	H	
»	»	»	5580	»	»	»	
»	»	»	6900	7470	»	S	
»	»	»	5800	6900	»	H	
»	»	»	6900	»	»	S	
6360	2380	15,1	5775	7800	3660	H	
»	»	»	6825	»	»	S	
7680	2450	18,0	7590	8950	4200	»	
»	»	»	6750	»	»	H	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last		Bære- evne
					kg	kg	
<b>Kallehave-Banen.</b>							
K. B.	2	Lukket Gods- og Kreaturvogn	Q	142—143	10000	10500	
»	2		»	141, 144	»	»	
»	1		»	145	»	»	
»	1		»	146	»	»	
»	1		»	147	»	»	
»	4	Lavsided, aaben Godsvogn	P	122—125	10000	10500	
»	2		»	126—127	»	»	
»	1		»	128	»	»	
»	1	Højsidet, aaben Gods- og Kreaturvogn	K	131	»	»	
»	2		»	132—133	»	»	
<b>Stubbekøbing—Nykøbing—Nysted Banen.</b>							
S. N. N. B.	4	Lukket Gods- og Bænkevogn	G	66—69	7500	7500	
»	4	Hvidmalet, lukket Godsvogn	LA	70, 80, 105, 115	12500	12500	
»	3	Lukket Gods- og Kreaturvogn	»	75, 85, 95	»	»	
»	7		»	71—74, 76—78	»	»	
»	9	Lavsided, aaben Godsvogn	NF	131-134, 136-139, 141	12500	12500	
»	2		»	135, 140	»	»	
»	4	»	NJ	154, 156—158, 301-304, 306-309, 311-314, 316-319, 321-324, 326-329, 331-334, 336-339, 341-344, 346-349, 351-354, 356-359, 361-364, 366-368,	»	»	
»	55	»	NR	305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355	»	»	

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfalder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6410	2540	16,3	7500	8110	3660	S	
»	»	»	6800	7700	»	H	
»	»	»	8000	8110	»	B, S	
»	»	»	7100	7700	»	L, H	
»	»	»	6800	»	»	»	
6400	2365	15,1	5800	7700	3660	H	
»	»	»	6400	»	»	S	
»	»	»	5800	»	»	H	
5940	2530	15,0	»	7230	3500	»	
5535	2540	13,9	»	»	3400	»	
6460	2540	16,4	8560	10470	5500	L, H	VL
6450	2450	16,3	7430	8160	3700	S	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	6780	7750	»	H	
7660	2370	18,1	6050	8960	4200	H	
»	»	»	6740	»	»	S	
6470	2540	16,4	5780	7750	3700	H	Tømmerskamler.
7630	2370	18,0	5940	8960	4200	»	
»	»	»	6700	»	»	S	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
<b>Lollandske Jernbaner.</b>						
L. J.	5	Lukket Hestevogn	LA	101—105	10000	10500
»	15	Lukket Godsvogn	»	106—120	»	»
»	5	»	»	121—125	»	»
»	5	»	LB	146—150	»	»
»	5	»	»	151—155	7500	7875
»	4	Hvidmalet, lukket Godsvogn	»	156—159	12500	13125
»	4	Lukket Godsvogn	LC	181—184	6000	6300
»	1	Lukket Hestevogn	»	185	»	»
»	8	Lukket Godsvogn	»	186—193	»	»
»	3	Lukket Hestevogn	»	194—196	»	»
»	4	Lukket Godsvogn	»	197—200	»	»
»	5	»	»	201—205	»	»
»	2	Lukket Hestevogn	LD	225—226	»	»
»	10	Lukket Godsvogn	LF	241—250	12500	13125
»	5	»	»	251—255	»	»
»	15	»	»	256—270	»	»
»	4	»	»	271—274	»	»
»	7	»	»	275—281	»	»
»	2	Lukket Afkølingsvogn	LI	140—141	10000	11500 <sup>1)</sup>
M. B. J.	8	Højsidet, aaben Godsvogn	NA	301—308	10000	10500
L. J.	10	»	NB	331—340	»	»
»	10	»	»	341—350	»	»
»	15	»	NC	381—395	7500	7875
»	10	»	ND	396—405	»	»
»	5	»	»	406—410	»	»
»	10	Lavsidet, aaben Godsvogn	NF	426—435	10000	10500
»	5	»	»	436—440	»	»
»	10	»	»	451—460	»	»
»	10	»	»	461—470	12500	13125
»	15	»	»	601—615	»	»
»	5	»	»	616—620	»	»
»	5	»	»	621—625	»	»
»	3	»	»	626—628	»	»
»	15	Aaben Tømmervogn	NI	551—565	6000	6300
»	6	»	NL	566—571	10000	10500
M. B. J.	2	»	NK	581—582	6000	6300
L. J.	15	Aaben Godsvogn	NP	701—715	12500	13125

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6270	2500	16,1	7800	7700	3660	S	
»	»	»	6950	»	»	H	
»	»	»	7800	»	»	S	
6330	»	»	7550	8150	»	»	
4100	»	10,3	5650	6250	2877	»	
6410	2540	16,3	6720	7700	3660	L, H	VL
4850	2030	11,2	5000	6150	3047	—	
»	»	»	»	»	»	—	
»	»	»	»	»	»	—	
»	»	»	»	»	»	—	
»	»	»	»	»	»	S	
»	»	»	»	»	»	H	
5970	2450	14,6	6150	7330	3962	—	
6410	2560	16,3	7400	7740	3660	H	
»	»	»	8100	»	»	L, S	
»	»	»	7100	»	»	»	
»	»	»	7620	8110	»	»	VL
»	»	»	6800	7700	»	»	
»	»	»	9700	7020	»	B, S	<sup>1)</sup> Inkl. 1000 kg Is.
5990	2450	14,5	5850	7330	3660	H	
»	»	»	5750	»	»	»	
»	»	»	6450	»	»	S	
5000	2500	12,7	5000	6970	3047	H	
»	»	»	»	6270	2877	»	
»	»	»	»	»	»	S	
7650	2370	18,0	6000	8980	4200	H	
»	»	»	6950	»	»	S	
»	»	»	6000	»	»	H	
»	»	»	6850	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	7300	»	»	S	
»	»	»	6400	»	»	H	
4900	2270	11,1	4000	6300	3047	»	
6100	2400	14,7	5800	6270	2877	»	
4900	2270	11,1	4000	6300	3047	»	
7650	2370	18,0	6220	8960	4200	»	Løse Lemme



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
L. J.	1	Beholdervogn	ZE	651	12500	13125
»	2	»	»	652—653	10000	10500
<b>Sydfyenske Jernbaner.</b>						
S. F. J.	2	Lukket Bænke-(Pak-)vogn 34 Siddepladser	I	131—132	7500	7875
»	8	»	»	133—140	»	»
»	2	»	»	141—142	»	»
»	3	»	»	143—145	»	»
»	10	Lukket Pakvogn	IA	166—175	»	7500
»	10	Lukket Smørvogn	»	176—185	»	7875
»	4	»	»	186—189	»	»
»	2	»	»	190—191	»	»
»	1	»	»	192	10000	10500
»	1	»	»	193	»	»
S. F. J.	4	Lukket Gods- og Kreaturvogn	IB	201—204	7500	7875
»	10	»	»	205—214	»	»
S. N. B.	2	»	IC	215—216	10000	10500
S. F. J.	9	»	QA	222-224, 226-229,	7500	7875
»	2	»	»	231—232		
»	4	»	»	225, 230		
»	4	»	»	233—236		
»	10	»	»	237-239, 241-247		
»	2	»	»	248—249		
»	2	»	»	240, 250		
»	3	»	»	251—253		
»	1	»	»	259*)		
»	2	»	»	260—261		
»	2	»	»	268—269		
»	1	»	»	273		
»	3	»	»	277—278, 280		
»	1	»	»	284		
»	1	»	»	290*)		

\*) Under Ombygning

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfleder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
Beholderens							
Længde	Diam.	Indhold					
5750	1700	12500 l	8400	7800	3700	S	Firmamærke: „Det Dan- ske Petroleums - Aktie- selskab“. Hjemsted: „Nakskov“.
»	»	»	8200	»	»	»	
7000	2540	17,8	9140	9270	4200	L, S	VL
»	»	»	7950	8440	»	» H	
»	»	»	9140	9270	»	B, S	
»	»	»	7950	8440	»	L, H	
5885	2290	13,5	6000	7300	3660	»	VL
»	»	»	5600	»	»	»	
6020	2300	13,8	5700	7310	3600	L	VL
6380	2430	15,5	7200	7540	4000	»	
5940	2470	14,7	6550	7230	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
5885	2290	13,5	5600	7300	3660	H	
»	»	»	5850	»	»	»	
6410	2540	16,3	7900	7700	»	S	
4850	2320	11,3	4900	6100	2900	H	
4800	2380	11,4	6100	6500	3000	S	
»	»	»	5450	6100	»	H	
»	2400	11,5	5400	»	2900	»	
»	2380	11,4	5450	»	»	»	
»	»	»	6100	6500	3000	B, S	
»	2400	11,5	5400	6100	2900	H	
6420	2540	16,3	6890	7710	3660	»	
»	»	»	6500	»	»	»	
6510	2380	15,5	5950	7800	»	»	
6440	2400	»	6500	»	»	»	
6420	2540	16,3	6890	7710	»	»	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
S. F. J.	3	Lukket Gods- og Kreaturvogn	QA	301—302, 304	7500	7875
O. N. F. J.	5		QB	321—324, 326	10000	10500
»	1	»	»	325	»	»
»	3	»	»	327—329	»	»
»	1	»	»	330	»	»
S. F. J.	8	»	»	331-334, 336-339	»	»
»	1	»	»	335	»	»
S. N. B.	1	»	»	340	»	»
S. F. J.	20	»	»	341—360	»	»
S. N. B.	7	»	»	361—367	»	»
»	2	»	»	368—369	»	»
»	1	»	»	370	»	»
S. F. J.	16	»	»	{ 371-374, 376-379, }	»	»
»	5			{ 381-384, 386-389 }		
»	8			{ 375, 380, 385, 390, 395 }		
»	3			{ 391-394, 396-399, }		
»	16			{ 401-404, 406-409 }		
»	4			{ 411-414, 416-419, }		
»	1			{ 421-424, 426-429 }		
»	1			{ 415, 420, 425, 430 }		
»	1			{ 431 }		
»	1			»		
S. F. J.	15	Aaben Gods- og Kreaturvogn	KA	{ 521-524, 526-529, }	7500	7875
»	4			{ 531-534, 536-538 }		
»	17	»	»	525, 530, 535, 540	»	»
»	4	»	KB	541—557	»	»
»	9	Lavsided, aaben Godsvogn	PA	558—561	10000	10500
»	7			562—570	7500	7875
»	16	»	»	572—578	»	»
»	16	»	»	579-583, 585-595	»	»
»	14	»	PB	{ 601-604, 606-609, }	10000	10500
»	2			{ 611-614, 616-617 }		
»	4			618—619		
»	23			605, 610, 615, 620		
»	2			{ 621-624, 626-629, }		
»	5	»	»	{ 631-639, 641-644, }	»	»
»	2	»	»	646—647	»	»
»	5	»	»	625, 630	»	»
»	5	»	»	640, 645, 648—650	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Aksel- afstand	Brems	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6440	2400	15,5	6500	7800	3660	H	
6410	2540	16,3	6750	7700	3660	L, H	
6000	»	15,2	7350	8085	3900	» S	
6410	»	16,3	6750	7700	3660	H	
6000	»	15,2	7350	8085	3900	S	
6410	»	16,3	6750	7700	3660	H	
6000	»	15,2	7350	8085	3900	S	
6410	»	16,3	7670	7700	3660	»	
»	»	»	6700	»	»	H	
»	»	»	6900	»	»	»	
»	»	»	6800	»	»	»	
»	»	»	7670	»	»	S	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	6750	»	»	H	
6000	»	15,2	7350	8085	3900	S	
6410	»	16,3	7610	7700	3660	H	
6000	»	15,2	8300	8085	3900	S	
6410	»	16,3	7610	7700	3660	H	
6000	»	15,2	8300	8085	3900	S	
6410	»	16,3	7610	7700	3660	H	
4875	2350	11,5	4650	6140	3000	H	Jernstativer for Presen- ningbom.
»	»	»	»	»	»	Sa	
4800	2400	»	4500	6100	2900	H	Spidse Endevægge.
4820	2300	11,1	5125	6050	2740	»	
6440	2400	15,5	4850	7800	3660	»	
»	»	»	4550	»	»	»	
»	»	»	4650	»	»	»	
7650	2360	18,0	6400	8960	4200	H	
»	»	»	6250	»	»	»	
»	»	»	7200	»	»	S	
»	»	»	6250	»	»	H	
»	»	»	7500	»	»	Sa	
»	»	»	7030	»	»	»	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
S. F. J.	20	Lavsidet, aaben Godsvogn	PB	{ 651-659, 661-669, } 671-672	10000	10500
S. N. B.	2	»	»	660, 670	»	»
»	11	»	»	673-679, 681-684	»	»
»	5	»	»	685-689	»	»
»	1	»	»	680	»	»
S. F. J.	4	»	»	690, 695, 700, 705	»	»
»	17	»	»	{ 691-694, 696-699, } 701-704, 706-710	»	»
S. F. J.	16	»	PC	{ 721-724, 726-729, } 731-734, 736-739	12500	13125
»	1	»	»	730	»	»
»	44	»	»	{ 741-744, 746-749, } 751-754, 756-759, 761-764, 766-769, 771-774, 776-779, 781-784, 786-789, 791-794	»	»
»	8	»	»	{ 740, 750, 760, 765, } 770, 775, 780, 785	»	»
S. F. J.	12	Aaben Ballastvogn	PD	{ 1101-1104, } 1106-1109, 1111-1114	12500	13125
»	2	»	»	1105, 1110	»	»
»	16	»	»	{ 1116-1119, } 1121-1124, 1126-1129, 1131-1134	»	»
»	4	»	»	1115, 1120, 1125, 1130	»	»
»	8	»	»	1136-1139, 1141-1144	»	»
»	2	»	»	1135, 1140	»	»
O. N. F. J.	8	»	»	1146-1149, 1151-1154	»	»
»	2	»	»	1145, 1150	»	»
S. F. J.	1	Lukket Beholdervogn	Z	1005	6000	6000
S. F. J.	1	Lukket Beholdervogn	Z	1003	10500	10500
»	1	»	»	1004	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
7120	2520	17,9	6200	8520	4000	H	
6700	»	16,9	6800	7700	3660	S	
6400	2365	15,1	5900	»	»	H	
7120	2520	17,9	6200	8520	4000	»	
6700	»	16,9	6900	8800	»	S	
7120	»	17,9	6300	8520	»	Sa	
»	»	»	5600	»	»	H	
7120	2520	17,9	5600	8520	4000	H	
»	»	»	6300	»	»	Sa	
»	»	»	5900	»	»	H	
»	»	»	6200	»	»	S	
7120	2520	17,9	5400	8520	4000	H	
»	»	»	6100	»	»	Sa	
7630	2360	18,0	6060	8960	4200	H	
»	»	»	6850	»	»	S	
»	»	»	6450	»	»	H	
»	»	»	7190	»	»	S	
»	»	»	6450	»	»	H	
»	»	»	7190	»	»	S	
3400	1900	6,5 <sup>1)</sup>	4920	5100	1950	Sa	Til Kalktransport. 1) Rumindhold 4500 l.
Længde	Beholderens Diam.	Indhold					
5750	1700	12500	8350	7780	3660	S	Firmamærke: „Det Dan- ske Petroleum - Aktie- selskab“.
»	»	»	8850	»	»	»	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Bære- evne	
					Last kg	kg
<b>Odense—Kjerteminde—Martofte Jernbane.</b>						
O. K. D. J.) eller O. K. M. J.)	5	Lukket Gods- og Bænkevogn 34 Siddepladser	I	21—25	7500	7875
»	2	»	»	26—27	»	»
»	2	»	»	28—29	»	»
»	1	»	»	71	»	»
»	3	»	»	72—74	»	»
»	1	»	»	75	»	»
»	3	»	»	76—78	»	»
»	3	Lukket Gods- og Kreaturvogn	Q	31—33	»	»
»	3	»	»	34—36	»	»
»	2	»	»	37—38	»	»
»	2	»	»	39—40	6000	6300
»	9	»	»	41—49	10000	10500
»	4	Højsidet, aaben Gods- og Kreaturvogn	K	51—54	7500	7875
»	1	»	»	55	»	»
»	5	»	»	56—60	»	»
»	1	»	»	61	»	»
»	2	Lavsiden, aaben Godsvogn	P	101—102	»	»
»	1	»	»	103	»	»
»	3	»	»	104—106	»	»
»	2	»	»	107—108	»	»
»	1	»	»	109	»	»
»	1	»	»	110	»	»
»	3	»	»	111—113	»	»
»	3	»	PB	114—116	10000	10500
»	1	»	»	117	»	»
»	4	»	»	118—121	»	»
»	2	»	»	122—123	»	»
<b>Nordfyenske Jernbane.</b>						
N. F. J.	9	Lukket Godsvogn	F	1—9	7500	7875
»	2	»	»	10—11	»	»
»	14	»	»	12—25	»	»
»	2	»	»	26—27	10000	10500
»	3	»	»	28—30	»	»
»	2	»	»	31—32	»	»
»	5	»	»	33—37	»	»
»	2	Lukket Bænkevogn	»	41—42	»	»
»	2	»	»	43—44	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
7000	2540	17,8	7800	8370	4200	H	
»	»	»	8100	8440	»	»	
»	»	»	9270	9270	»	S	
»	»	»	7800	8370	»	»	
»	»	»	»	»	»	H	
»	»	»	»	»	»	B	»
»	»	»	»	»	»	L	»
4800	2400	11,5	6400	6500	3000	»	
4670	»	11,3	6800	»	»	»	
4800	»	11,5	6000	6100	»	H	
6410	2540	16,3	7400	8110	3800	S	
»	»	»	6700	7700	3660	L, H	
5900	2510	14,8	5500	7250	3500	H	
5950	2490	»	»	»	3660	»	
»	»	»	5400	»	3500	»	
»	»	»	»	»	3660	»	
7500	2390	17,9	5500	8800	4200	»	
6550	2510	16,4	»	7850	3700	»	
»	»	»	»	»	3720	»	
7500	2300	17,3	5800	8800	4200	»	
6400	2500	16,0	5500	7700	3000	»	
»	»	»	»	»	3800	»	
6450	2480	»	5400	»	»	»	
7100	2520	17,9	5700	8500	4000	»	
»	»	»	»	»	»	S	
»	»	»	5600	»	»	H	
»	»	»	6300	»	»	S	
4800	2380	11,4	5350	6000	2900	H	
»	»	»	5900	6400	»	S	
»	»	»	5350	6090	»	H	
6410	2540	16,1	7450	8110	3660	S	
»	»	»	6880	7700	»	H	
5510	»	14,0	7500	7780	»	S	
6410	»	16,1	6600	7700	»	H	
7000	»	17,8	7470	8370	4200	»	
»	»	»	8300	9200	»	S	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Bære- evne	
					Last kg	kg
N. F. J.	6	Lukket Bænkevogn	F	45—50	10000	10500
»	2	Lukket Godsvogn	H	1—2	6000	6300
»	14	Aaben Godsvogn	G	101—114	7500	7875
»	8	»	»	115—122	10000	10500
»	8	»	P	201—208	7500	7875
»	2	»	»	209—210	»	»
»	8	»	»	211—218	10000	10500
»	3	»	»	219—221	»	»
»	2	»	»	222—223	»	»
»	5	»	»	224—228	»	»
»	6	»	»	229—234	»	»
»	4	»	»	235—238	»	»
»	3	»	»	239—241	»	»
<b>Nordvestfynske Jernbane.</b>						
O. M. B.	1	Lukket Gods- og Bænke- vogn, 34 Siddepladser	I	60	7500	7875
»	4	»	»	61—64	»	»
»	5	Lukket Godsvogn	Q	101—105	10000	10500
»	25	»	»	106—130	»	»
»	25	Aaben Godsvogn	PC	171—195	12500	13125
»	2	»	PD	151—152	»	»
»	8	»	»	153—160	»	»
<b>Kolding Sydbaner.</b>						
K. S.	1	Lukket Gods- og Bænke- vogn, 41 Siddepladser	G	1	7500	7875
»	3	Lukket Gods- og Bænke- vogn, 42 Siddepladser	»	2—4	»	»
»	4	Lukket Godsvogn	Q	1—4	12500	13125
»	1	»	»	5	»	»
»	13	»	»	11—23	»	»
»	2	»	»	24—25	»	»
»	8	Aaben Godsvogn	P	1—8	12500	13125
»	26	»	»	11—36	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
7000	2540	17,8	7470	8370	4200	H	
4000	2380	9,5	5350	6090	2900	S	
4800	2380	11,4	4600	6090	2900	H	
4820	2300	11,09	5100	6110	2740	»	
4780	2360	11,4	4550	6090	2990	»	
6068	2400	14,21	5250	7271	3540	»	
6398	2368	15,1	5530	7700	3660	»	
»	»	»	5600	»	»	»	
»	»	»	6300	»	»	S	
7658	»	18,1	6400	8960	4200	H	
»	»	»	6000	»	»	»	
»	»	»	5800	»	»	»	
»	»	»	6600	»	»	S	
7000	2540	17,8	7890	9130	4200	B, S	
»	»	»	»	»	»	L, H	
6000	»	15,24	8070-8190	8085	3900	S	
6410	»	16,3	7400-7560	7700	3660	H	
7658	2368	18,0	6330	8960	4200	H	
7630	2360	»	7700	»	»	S	
»	»	»	6240	»	»	H	
7000	2540	17,8	9340	9300	4200	S	} EB
»	»	»	7720	8370	»	H	
6410	»	16,3	7370	8110	3660	S	
»	»	»	7560	»	»	»	
»	»	»	6760	7700	»	H	
»	»	»	6960	»	»	»	
7658	2368	18,0	6840	8960	4200	S	
»	»	»	6090	»	»	H	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last		Bære- evne
					kg	kg	
<b>Vejle—Vandel Jernbane.</b>							
V. V. J.	2	Lukket Gods- og Bænkevogn	F	51—52	6000	6300	
»	6	Lukket Gods- og Kreaturvogn	Q	61—66	»	»	
»	2		»	»	71—72	»	»
»	2	»	QB	81—82	7500	7875	
»	2	»	QC	85—86	10000	10500	
»	6	Aaben Gods- og Kreaturvogn	K	91—96	7500	7875	
»	4	Aaben Godsvogn	P	101—104	»	»	
»	3	Aaben Grusvogn	PB	105—107	»	»	
»	1	»	»	108	»	»	
»	3	Lavsiden, aaben Godsvogn	PD	121—123	10000	10500	
»	1	»	»	124	»	»	
<b>Vejle—Give Jernbane.</b>							
V. G. J.	2	Lukket Godsvogn	H	51—52	6000	6300	
»	5	»	I	91—95	7500	7875	
»	4	Lukket Gods- og Kreaturvogn	Q	61—64	6000	6300	
»	2		»	»	65—66	»	»
»	4	»	»	67—70	7500	7875	
»	2	»	»	71—72	6000	6300	
»	1	»	QB	81	6500	6825	
»	3	»	»	82—84	7500	7875	
»	2	»	QC	85—86	6500	6825	
»	3	»	»	87—89	7500	7875	
»	1	»	»	90	6500	6825	
»	4	Aaben Godsvogn	P	101—104	7500	7875	
»	1	»	»	105	»	»	
»	1	»	»	106	»	»	
»	4	»	»	107—110	»	»	
»	2	Aaben Grusvogn	PB	111—112	»	»	
»	4	Aaben Godsvogn	PC	121—124	»	»	
»	3	»	»	125—127	»	»	
»	1	»	»	128	»	»	
»	4	»	»	129—132	8000	8400	

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Støflader	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
7080	2470	17,5	6940	8370	4200	H	
4800	2400	11,5	5530	6090	3000	»	
»	»	»	6150	6500	»	S	
5940	»	14,2	6770	7230	3500	H	
6410	2540	16,3	7000	7700	3660	»	
4820	2540	11,5	4600	6110	3000	H	
6410	»	15,2	4940	7700	3660	»	
»	»	»	4720	»	»	»	
»	»	»	5400	8400	»	S	
7500	2364	17,7	5900	8830	4200	H	
»	»	»	6700	»	»	S	
6410	2400	15,2	6900	7700	3660	S	
5940	»	14,2	5300	7230	3500	H	
4800	»	11,5	5200	6090	3000	»	
»	»	»	5490	»	»	»	
»	»	»	5450	»	»	»	
»	»	»	5850	6500	»	S	
5940	»	14,2	7400	7230	3500	»	
»	»	»	6300	»	»	H	
6410	»	16,3	6800	7700	3600	»	
»	2540	16,0	6600	»	»	»	
»	»	»	7300	»	»	S	
6410	2400	15,2	4750	7700	3600	H	
»	»	»	4920	»	»	»	
»	»	»	5650	8400	»	S	
»	»	»	5060	7700	»	H	
»	»	»	4560	»	»	»	
6398	2368	15,1	5550	»	»	»	
»	»	»	5700	»	»	»	
»	»	»	6680	»	»	S	
»	»	15,2	5550	»	»	H	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
<b>Horsens—Juelsminde Jernbane.</b>						
H. J. J.	4	Lukket Godsvogn	F	51—54	7500	7875
»	4	»	»	55—58	»	»
»	2	»	»	59—60	»	»
»	1	»	»	61	6000	6300
»	2	»	»	62—63	7500	7875
»	2	Hvidmalet, lukket Godsvogn	H	91—92	6000	6300
»	1	{ Lukket Gods- og Bænke- vogn, 42 Siddepladser }	S	131	5000	5250
»	3	»	»	132—134	6000	6300
»	11	Højsidet, aaben Godsvogn	G	71—81	7500	7875
»	1	»	»	82	»	»
»	2	Aaben Tømmervogn	I	101—102	»	»
»	3	»	K	121, 122, 124	»	»
»	2	»	»	123, 125	»	»
»	2	Lavsidet, aaben Godsvogn	»	126—127	»	»
»	1	»	»	128	»	»
»	1	»	»	129	»	»
<b>Horsens—Odder Jernbane.</b>						
H. O. J.	5	Lukket Godsvogn	F	51—55	10000	10500
»	2	»	»	56—57	»	»
»	5	Hvidmalet, lukket Godsvogn	H	91—95	»	»
»	6	Højsidet, aaben Godsvogn	G	61—66	10000	10500
»	4	Aaben Tømmervogn	I	101—104	»	»
»	2	Lavsidet, aaben Godsvogn	K	121—122	»	»
<b>Hads—Ning Herreders Jernbane.</b>						
H. H. J.	8	Hvidmalet, lukket Godsvogn	F	49—56	6000	6300
»	4	{ Lukket Gods- og Kreaturvogn }	»	57—60	8000	8400
»	2	»	»	61—62	»	»
»	3	»	»	63—65	»	»
»	2	Hvidmalet, lukket Godsvogn	H	96—97	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
4830	2300	11,1	4900	6120	2740	H	
»	»	»	6000	»	»	»	
5930	2400	14,2	5770	7220	3500	»	
6410	2540	16,3	7000	»	»	»	
5600	»	14,1	6000	6890	3300	»	
4000	2300	9,2	5350	6120	2740	S	
7000	2540	17,8	8900	9200	4200	»	Bremsekupé.
»	»	»	7800	8370	»	H	
4830	2300	11,1	4450	6120	2740	H	
5476	2540	13,8	5580	6766	3400	»	
4830	2300	11,1	4250	6120	2740	»	
6050	»	13,9	4600	7340	3500	»	
»	»	»	5350	»	»	S	
6398	2368	15,1	5700	7700	3660	H	
7658	»	18,0	6040	8960	4200	»	
6398	»	15,2	6390	7700	3360	S	
6410	2540	16,3	6900	7700	3660	H	
»	»	»	7500	8110	»	S	
»	»	»	»	»	»	»	
5940	2530	15,0	5550	7230	3500	H	
6460	»	16,3	5600	7750	3700	»	
7500	2390	18,0	5530	8790	4200	»	
4830	2310	11,1	5000	6080	2740	H	
»	»	»	5100	»	»	»	
»	»	»	5150	»	»	»	
»	»	»	5250	»	»	»	
»	»	»	6100	6950	3500	S	Bremsekupé.



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
H. H. J.	3	Lukket Gods- og Kreaturvogn	H	104—106	8000	8400
»	4		Q	161—164	10000	10500
»	9		»	165—173	»	»
»	6		»	174—179	12500	13125
»	4		»	180—183	»	»
»	12	Højsidet, aaben Godsvogn	G	71—82	8000	8400
»	11	»	»	83—93	»	»
»	3	Lavsidet, aaben Godsvogn	I	101—103	»	»
»	7	»	K	121—127	»	»
»	2	»	»	131—132	»	»
»	4	»	P	141—144	10000	10500
»	1	»	PF	145	»	»
»	4	»	»	146—149	»	»
»	1	»	»	150	»	»
»	4	»	»	151—154	»	»
<b>Hammel—Aarhus Jernbane.</b>						
H. A. J.	2	Lukket Godsvogn	Q	101—102	10000	10500
»	5	»	»	103—107	»	»
»	6	»	»	108—113	»	»
»	3	»	»	114—116	»	»
»	1	»	»	117	»	»
»	1	»	»	118	»	»
»	2	»	»	119—120	»	»
»	2	»	»	121—122	»	»
»	1	»	»	123	»	»
»	2	»	»	124—125	»	»
»	2	Højsidet, aaben Godsvogn	K	201—202	»	»
»	5	»	»	203—207	»	»
»	1	Lavsidet, overdækket Godsvogn	»	208	»	»
»	4	Lavsidet, aaben Godsvogn	P	1—4	10000	10500
»	8	»	»	5—12	»	»
»	2	»	»	13—14	»	»
»	5	»	»	15—19	»	»
»	2	»	»	20—21	»	»
»	9	»	»	22—30	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
4830	2310	11,1	6100	6550	3400	S	
6410	2540	16,3	8140	8110	3660	»	
»	»	»	6900	7700	»	H	
»	»	»	7000	»	»	»	
»	»	»	7950	8110	»	S	
4820	2300	11,1	4450	6080	2740	H	
»	»	»	4550	»	»	»	
»	»	»	4450	»	»	»	
6040	»	13,9	4650	7300	3500	»	
»	»	»	5200	»	»	S	
6460	2550	16,3	»	7750	3700	S	
7660	2370	18,1	7100	8960	4200	S	
»	»	»	6100	»	»	S	
»	»	»	7100	»	»	S	
»	»	»	6100	»	»	H	
6410	2530	16,21	7500	7700	3800	S	
»	2540	16,3	7700	8010	3660	»	
»	»	»	6900	»	»	H	
»	2520	16,1	7290	»	3800	»	
»	2540	16,3	7400	»	3660	S	
5450	»	13,8	7600	8110	»	»	VL
6410	2520	16,1	7290	8010	3800	H	
»	2540	16,3	6480	»	3660	»	
5450	»	13,8	7600	8110	»	S	
6410	»	16,3	7400	8010	»	H	VL
5840	2530	14,8	5500	7230	3500	»	
5940	»	15,0	»	»	3660	»	
6410	2540	16,3	5700	8010	»	»	
6470	2368	16,21	5500	7700	3800	H	
7658	»	18,0	5350	8960	4200	»	
6460	2530	16,3	5300	7750	3700	»	
6410	2520	16,1	5900	8010	3800	»	
7432	2368	17,6	6200	8830	4200	»	
7658	»	18,1	6100	8960	»	»	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
<b>Ryomgaard—Gjerrild-Banen.</b>						
R. G. B.	3	Lukket Gods- og Bænkevogn	G	1—3	10000	10000
»	4	Hvidmalet, lukket Godsvogn	Q	1—4	»	»
»	6	{ Lukket Gods- og Kreaturvogn }	»	11—16	»	»
»	2	Lavsiden, aaben Godsvogn	P	101—102	12500	12500
»	5	»	»	111—115	»	»
»	1	»	»	201	»	»
»	3	»	»	211—213	»	»
»	3	»	»	311—313	»	»
<b>Ebeltoft—Trustrup Jernbane.</b>						
E. T. J.	2	{ Lukket Gods- og Kreaturvogn }	Q	1, 3	10000	10000
»	1	»	»	2	»	»
»	1	»	»	4	»	»
»	2	{ Aaben Gods- og Kreaturvogn }	K	1—2	10000	10000
»	4	Lavsiden, aaben Godsvogn	P	1—4	»	»
»	2	»	»	5—6	»	»
»	3	»	»	7—9	»	»
»	2	{ Lavsiden, aaben Gods- og Grusvogn }	PA	10—11	»	10500
»	5	»	»	12—16	»	»
<b>Aalborg—Hadsund Jernbane.</b>						
A. H. J.	3	{ Lukket Gods- og Kreaturvogn }	Q	331—333	10000	10000
»	4	»	»	334—337	»	»
»	2	»	»	338—339	»	»
»	4	»	»	340—343	»	»
»	2	»	»	344—345	»	»
»	2	»	»	346—347	»	»
»	2	»	»	348—349	»	»
»	3	»	»	350—352	»	»
»	4	Lukket Godsvogn	Qs	461—464	»	»
»	1	{ Lukket Gods- og Kreaturvogn }	H	431	»	»
»	1	»	»	432	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfalder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6410	2540	16,3	6980	8010	3660	L, H	} VL
»	»	»	7500	8110	»	» S	
»	»	»	6800	8010	»	» H	
6400	2330	16,3	6350	7750	3700	L, S	} VL
»	»	»	5810	»	»	» H	
»	»	16,0	6150	»	»	» S	
»	»	»	5510	»	»	» H	
7500	2390	18,8	5760	8790	4200	»	
<b>Ebeltoft—Trustrup Jernbane.</b>							
6410	2530	16,21	7500	7700	3800	S	} VL
»	»	»	»	»	»	L »	
»	»	»	6820	»	»	» H	
5940	»	14,8	6000	7230	3500	H	
6410	»	16,0	»	7700	3800	»	
»	»	16,3	6650	»	»	S	
»	»	»	6000	»	»	H	
6430	2490	16,0	6820	7760	»	S	
»	»	»	6040	»	»	H	
<b>Aalborg—Hadsund Jernbane.</b>							
5200	2370	12,3	6500	6900	3100	S	
»	»	»	6000	6500	»	H	
»	»	»	6700	6900	»	S	
»	2400	12,4	6000	6500	»	H	
6450	2520	16,3	6900	7750	3700	»	
6480	2370	15,4	»	»	»	»	
6410	2540	16,3	6650	7700	3660	»	
»	»	»	6980	»	»	»	
5900	2400	14,2	7100	8220	4100	S	
5680	2500	»	»	7750	3700	»	
5630	2520	»	7300	»	»	»	







## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne	
					kg	kg	
A. N. S. J.	2	Lavsidet, aaben Godsvogn	P	671—672	10000	10000	
»	2	»	»	673—674	»	»	
»	1	»	»	675	»	»	
»	1	»	»	676	»	»	
»	2	»	»	677—678	»	»	
»	1	»	PL	891	»	»	
»	1	»	»	892	»	»	
A. H. B.	1	»	»	893	»	»	
»	1	»	»	894	»	»	
»	2	»	»	895—896	»	»	
»	1	»	»	897	»	»	
»	2	»	»	898—899	»	»	
»	5	»	»	900—904	»	»	
»	3	»	»	905—907	»	»	
»	4	Aaben Ballastvogn	T	1001—1004	»	»	
»	6	Lavsidet, aaben Godsvogn	»	1017—1022	»	»	
»	1	Aaben Ballastvogn	»	1023	»	»	
»	1	»	»	1029	»	»	
<b>Fjerritslev—Frederikshavn Jernbane.</b>							
F. F. J.	5	Lukket Gods- og Kreaturvogn	Q	201—205	7500	7500	
»	6		»	»	206—211	»	»
»	3		»	»	212—214	»	»
»	4		»	»	215—218	10000	10000
»	10		»	»	219—228	»	»
»	5		»	»	229—233	»	»
»	15		»	»	234—248	»	»
»	4		»	»	249—252	»	»
»	6		»	»	253—258	»	»
»	4		»	»	259—262	»	»
»	17		»	»	263—279	»	»
»	4		»	H	400—403	7500	7500
»	3		»	»	404—406	10000	10000
»	2		»	»	407—408	»	»
»	3		»	»	409—411	»	»
»	2		»	»	412—413	»	»
»	6		»	»	414—419	»	»
»	8	»	I	1101—1108	»	»	
»	8	Hvidmalet, lukket Gods- og Kreaturvogn	»	1109—1116	»	»	
»	6		Lukket Godsvogn	Qs	441—446	»	»

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflader	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6410	2530	16,2	6400	7700	3660	S	
»	»	»	5600	»	»	H	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
7140	2540	18,1	6300	8480	4000	S	
7150	2530	»	5750	»	»	H	
7500	2400	18,0	5800	8790	4200	»	
»	»	»	»	»	»	»	
7660	2370	»	5850	8960	»	»	
7500	2400	»	5890	8790	»	»	
7650	2360	»	5850	9020	»	»	
»	»	»	5875	»	»	»	
»	»	»	5890	»	»	»	
5690	2180	12,4	4300	7030	3500	»	
7550	2290	17,3	5500	8930	3760	»	
5690	2143	12,2	4225	7020	3450	»	
»	»	»	4250	»	»	»	
5230	2400	12,6	5500	6500	3000	H	
4710	»	11,3	»	6000	»	»	
»	»	»	6000	»	»	»	
4720	2370	11,2	5800	»	»	»	
4710	»	»	5900	»	»	»	
4800	2380	11,4	»	6100	»	»	
5200	2400	12,5	6000	6500	3100	»	
6470	2520	16,3	6900	7750	3700	»	
»	2380	15,4	»	7750	»	»	
6410	2540	16,3	6650	7700	3660	»	
»	»	»	6980	»	»	»	
5650	2520	14,2	6700	7750	3700	S	
5570	2500	13,9	7100	»	»	»	
5680	»	14,2	»	»	»	»	
5630	2510	14,1	7300	»	»	»	
5670	2520	14,3	7000	»	»	»	
5700	2500	14,2	»	8000	3600	»	
7120	2610	18,6	7600	8500	4000	H	
»	»	»	»	»	»	»	
5600	2400	13,4	»	7940	»	S	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last		Bære- evne
					kg	kg	
F. F. J.	4	Højsidet, aaben Godsvogn	K	501—504	7500	7500	
»	8	»	»	505—512	10000	10000	
»	1	Lavsidet, aaben Godsvogn	P	601	7500	7500	
»	11	»	»	602—612	»	»	
»	8	»	»	616—623	10000	10000	
»	1	Aaben Ballastvogn	PB	771	»	»	
»	9	»	»	772—780	»	»	
»	23	Lavsidet, aaben Godsvogn	PL	801—823	»	»	
»	2	»	»	824—825	»	»	
»	18	»	»	826—843	»	»	
»	6	»	PL	844—849	»	»	
»	4	»	»	850—853	»	»	
»	2	»	»	854—855	»	»	
»	4	»	»	856—859	»	»	
»	1	»	»	860	»	»	
»	16	»	»	951—966	»	»	
»	7	Aaben Ballastvogn	T	1009—1015	»	»	
»	1	»	»	1016	»	»	
»	1	»	»	1024	»	»	
»	1	»	»	1025	»	»	
»	2	»	»	1027—1028	»	»	
<b>Thisted—Fjerritslev Jernbane.</b>							
T. F. J.	2	Lukket Godsvogn	H	1—2	10000	10500	
»	4	»	Q	1—4	»	»	
»	4	»	»	11—14	»	»	
»	4	»	»	15—18	»	»	
»	2	»	»	19—20	»	»	
»	2	»	»	21—22	»	»	
»	2	Højsidet, aaben Godsvogn	K	1—2	10000	10500	
»	2	»	»	3—4	»	»	
»	5	Lavsidet, aaben Godsvogn	P	1—5	»	»	
»	5	Aaben Tømmervogn	PL	11—15	»	»	
<b>Rødkjærso—Kjellerup Jernbane.</b>							
R. K. B.	2	Lukket Godsvogn	I	31—32	12500	13125	
»	2	Lukket Gods- og Kreaturvogn	Q	1—2	»	»	
»	1	»	»	3	»	»	
»	1	Lukket Godsvogn	»	4	»	»	

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
5900	2540	15,0	5200	7230	3500	H	
»	»	»	5500	7250	»	S	
6500	2520	16,4	5900	7750	3700	H	
»	»	»	5300	»	»	S	
»	»	»	5500	»	»	»	
6450	2490	16,1	6000	»	»	S	
6420	2530	16,2	5250	»	»	H	
7500	2400	18,0	5400	8790	4200	»	
7140	2530	18,1	6350	8480	4000	S	
7150	»	»	5600	»	»	H	
7500	2400	18,0	5800	8790	4200	»	
7660	2370	»	5850	8960	»	»	
7500	2400	»	5890	8790	»	»	
7650	2360	»	5850	9020	»	»	
»	»	»	5890	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	
5690	2180	12,4	4300	7030	3500	»	
»	»	»	5400	7770	3800	S	
5694	2143	12,2	4350	7020	3450	H	
»	»	»	4175	»	»	»	
»	»	»	4250	»	»	»	
6490	2110	14,0	7330	7780	3660	S	
6410	2530	15,38	7400	8200	»	»	
»	»	»	6800	7700	»	H	
»	2540	16,3	6900	»	»	»	
»	2600	»	7000	»	»	»	
»	2540	»	6880	»	»	»	
5900	2530	15,0	5350	7230	3500	»	
»	»	»	5900	»	»	»	
6400	2400	16,2	5650	7700	3660	»	
7500	»	18,0	5750	8800	4200	»	
6400	2530	16,3	7110	8110	3660	L, H	VL, EL
»	»	»	7660	»	»	S	VL
»	»	»	6600	»	»	H	
»	»	»	6920	»	»	»	Hvidmalet.



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last		Bære- evne
					kg	kg	
»	1	Højsidet, aaben Gods- og Kreaturvogn Lavsidet, aaben Godsvogn »	K	41	12500	13125	
»	1		P	11	»	»	
»	2		»	21—22	»	»	
<b>Vemb—Lemvig—Thyborøn Jernbane.</b>							
V. L. T. J.	4	Lukket Godsvogn	L	50—51, 350—351	8000	8400	
»	6	»	»	61—64, 361—362	»	»	
»	12	»	»	65—76	12500	13125	
V. L. T. J.	2	Højsidet, aaben Godsvogn	AH	370—371	10000	10500	
»	2	Lavsidet, aaben Godsvogn	AL	199—200	»	»	
»	2	»	»	91—92	»	»	
»	4	»	»	90, 390—392	»	»	
»	2	»	»	380—381	»	»	
»	28	»	»	210—237	12500	13125	
»	5	»	»	280—284	»	»	
<b>Hjørring—Løkken—Aabybro Banen.</b>							
H. L. A.	4	Lukket Gods- og Bænke- vogn, 32 Siddepladser	G	71—74	12500	13125	
»	3		Hvidmalet, lukket Godsvogn	I	91—93	»	»
»	6	Lukket Godsvogn	Q	{ 110, 120, 130, 140 150, 160 }	»	»	
»	3	»	»	111—113	»	»	
»	4	Lavsidet, aaben Godsvogn	PF	510, 520, 530, 540	12500	13125	
»	12	»	»	{ 511-514, 516-519, 521-524 }	»	»	
»	2	Aaben Ballastvogn	T	310, 320	»	»	
»	6	»	»	311—314, 316—317	»	»	
<b>Hjørring—Hørby Banen.</b>							
H. H.	1	Lukket Gods- og Bænke- vogn, 32 Siddepladser	G	76	12500	13125	
»	1		Hvidmalet, lukket Godsvogn	I	81	»	»
»	2	Lukket Godsvogn	Q	210, 220	»	»	
»	3	»	»	211—213	»	»	
»	2	»	»	230, 240	»	»	

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødfalder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
6400	2530	16,3	5750	7750	3700	H	
7610	2360	18,1	5620	8960	4200	»	
6400	2530	16,3	5500	7750	3700	»	
4800	2460	11,4	6000	6500	3000	S	
»	»	»	5400	6090	»	H	
6410	2540	16,3	6800	7700	3660	»	
4820	2400	11,4	5100	6110	3000	H	
»	»	»	4500	»	»	»	
6800	»	16,2	4800	8150	3660	»	
»	2530	17,4	5500	»	»	»	
»	»	»	6100	»	»	S	
7658	2368	18,0	6600	8960	4200	H	
»	»	»	7700	»	»	S	
6410	2600	16,3	8160	9420	4200	L, H	EB
»	2740	»	6600	7700	3660	»	»
»	2540	»	7200	8110	»	S	
»	»	»	6600	7700	»	H	
7658	2368	18,0	5900	8960	4200	S	
»	»	»	»	»	»	H	
7504	2360	17,7	6550	8830	»	»	
»	»	»	5830	»	»	H	
6410	2600	16,3	8160	9420	4200	L, H	EB
»	2540	»	8110	7700	3660	»	»
»	»	»	7850	»	»	B	
»	»	»	6600	7700	»	H	
»	»	»	7200	8110	»	S	



## C. Gods

Ejendoms- mærke	Antal	Art	Litra	Nummer	Last	Bære- evne
					kg	kg
H. H.	2	Aaben Godsvogn	PF	610, 620	12500	13125
»	7	»	»	611—614, 616—618	»	»
»	1	Aaben Ballastvogn	T	410	»	»
»	3	»	»	411—413	»	»
<b>Ringkjøbing—Nørre Omme Jernbane.</b>						
R. NO. J.	2	Lukket Godsvogn	Q	42, 44	12500	12500
»	4	»	»	46, 48, 50, 56	»	»
»	2	»	»	51, 53	»	»
»	2	Hvidmalet, lukket Godsvogn	»	52, 54	»	»
»	3	Lavsidet, aaben Godsvogn	P	61, 63, 65	12500	12500
»	15	»	»	{ 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 }	»	»
<b>Varde—Nørre Nebel Jernbane.</b>						
V. N. J.	3	Lukket Gods- og Kreaturvogn	Q	81—83	10000	10500
»	3	»	»	84—86	»	»
»	3	»	»	87—89	»	»
»	2	Højsidet, aaben Godsvogn	K	51—52	10000	10500
»	1	»	»	53	»	»
»	3	Lavsidet, aaben Godsvogn	P	61—63	»	»
<b>Nørre Nebel—Tarm Jernbane.</b>						
N. T. J.	4	Lukket Gods- og Kreaturvogn	Q	95—98	10000	10500
»	2	Højsidet, aaben Godsvogn	K	55—56	10000	10500

## vogne.

Indvendig		Bund- flade- areal	Omtrentlig Taravægt	Længde over Buffernes Stødflder	Aksel- afstand	Bremse	Andre Bemærkninger
Længde	Bredde						
mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	mm	mm		
7658	2368	18,0	5900	8960	4200	S	
»	»	»	5620	»	»	H	
7504	2360	17,7	6550	8830	»	S	
»	»	»	6090	»	»	H	
6410	2540	16,3	6470	7700	3660	H	
»	»	»	6670	»	»	»	
»	»	»	7300	8110	»	S	
»	»	»	6670	7700	»	H	
7658	2368	18,0	6600	8960	4200	S	
»	»	»	6000	»	»	H	
6410	2530	16,2	7500	7700	3800	S	
»	»	»	6800	»	»	H	
»	»	»	6200	»	»	»	
5940	»	15,0	5600	7230	3500	H	
5500	2550	14,0	6000	6765	3400	»	
7510	2400	17,88	5600	8800	4200	»	
6470	2540	16,3	6700	7740	3660	H	
6000	2590	14,8	5500	7270	3500	H	

Kjøbenhavn, i Februar 1914.

Direktøren for Maskinafdelingen.



## Indholdsfortegnelse.

	Personvogne	Post- og Rejsegods- vogne	Godsvogne
	Side	Side	Side
Aalborg—Hadsund Jernbane .....	16—17	32—33	68—71
Aalborg—Hvalpsund Jernbane .....	16—17	32—33	70—73
Amagerbanen .....	4—5	22—23	38—39
Ebeltoft—Trustrup Jernbane .....	16—17	32—33	68—69
Faxe Jernbane .....	—	—	44—45
Fjerritslev—Frederikshavn Jernbane .....	18—19	32—33	72—75
Gribskovbanen .....	6—7	—	42—43
Hads—Ning Herreders Jernbane .....	14—15	30—31	64—67
Hammel—Aarhus Jernbane .....	16—17	30—31	66—67
Helsingebanen .....	6—7	—	42—43
Helsingør—Hornbæk-Banen .....	4—5	22—23	40—41
Hillerød—Frederiksværk Jernbane .....	6—7	22—23	40—43
Hjørring—Hørby Banen .....	18—19	34—35	76—77
Hjørring—Løkken—Aabybro Banen .....	18—19	34—35	76—77
Horsens—Juelsminde Jernbane .....	14—15	30—31	64—65
Horsens—Odder Jernbane .....	14—15	30—31	64—65
Høng—Tølløse Jernbane .....	6—7	24—25	44—45
Kallehavebanen .....	8—9	24—25	48—49
Kjøbenhavn—Slangerup Banen .....	4—5	22—23	40—41
Kolding Sydbaner .....	12—13	28—29	60—61
Lollandske Jernbaner .....	8—9	24—25	50—53
Lyngby—Vedbæk Jernbane .....	4—5	22—23	38—39
Nordfyenske Jernbane .....	12—13	28—29	58—61
Nordvestfyenske Jernbane .....	12—13	28—29	60—61
Næstved—Præstø—Mern Banen .....	8—9	24—25	46—47
Nørre Nebel—Tarm Jernbane .....	20—21	36—37	78—79
Odense—Kjerteminde—Martofte Jernbane .....	12—13	26—27	58—59
Odsherreds Jernbane .....	6—7	22—23	42—45
Ringkjøbing—Nørre Omme Jernbane .....	20—21	36—37	78—79
Ryomgaard—Gjerrild-Banen .....	16—17	32—33	68—69
Rødkjærsbro—Kjellerup Jernbane .....	18—19	34—35	74—75
Stubbekøbing—Nykøbing—Nysted Banen .....	8—9	24—25	48—49
Sydfyenske Jernbaner .....	10—11	26—27	52—57
Thisted—Fjerritslev Jernbane .....	18—19	34—35	74—75
Varde—Nørre Nebel Jernbane .....	20—21	36—37	78—79
Vejle—Give Jernbane .....	14—15	30—31	62—63
Vejle—Vandel Jernbane .....	12—13	28—29	62—63
Vemb—Lemvig—Thyborøn Jernbane .....	20—21	34—35	74—77
Østsjællandske Jernbane .....	—	—	44—47



