



2-6-2 KOPPL. LOKOMOTIV  
 FÖR 1000 <sup>7</sup>/<sub>16</sub> SPÅRVIDD  
 MED SMÄRÖRSÖFVERHETTARE  
 ENL. W. SCHMIDTS SYSTEM.  
 SKALA. 1:20.

HUFVUDDIMENSIONER.

CYLINDERDIÄMETER.....	370 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	ÖFVERHETTNINGSRÖR 15x20	80 ST. TUBER.	DRAQKRAFT.....	$0,65 \cdot 12 \cdot 37^2 \cdot 46 = 4600$ KG.
SLAGETS LÄNGD.....	460 "	ELDÖTA AF TUBER.....	58,0 <sup>m</sup> ²	ADHESIONSVIKT.....	107 23,43 TON
DRIFHJULSDIÄMETER.....	1070 "	" " ELDSTAD.....	5,6 "	VIKT I TJÄNST.....	36,90 "
BOGIEHJULSDIÄMETER.....	640 "	" TOTAL.....	63,6 "	MATERIALVIKT.....	30,08 "
HJULBAS, FAST.....	3000 "	ÖFVERHETTNINGSYTA.....	33,5 "	SKENTRYCK Å AXEL I.....	6,71 " 68
" TOTAL.....	6300 "	ROSTYTA.....	1,2 "	" " II-IV.....	7,83 " 78
LÄNGD ÖFVER BUFFERS.....	9145 "	PANNAS ÄNGRUM.....	1,17 <sup>m</sup> ³	" " V.....	6,70 " 67
ÄNGTRYCK.....	12 <sup>kg</sup> / <sub>cm</sub> ²	" VATTENRUM.....	2,47 "	VATTENFÖRRÄD.....	3,5 <sup>m</sup> ³
86 ST <sup>64</sup> / <sub>57</sub> <sup>7</sup> / <sub>16</sub> TUBER.				KOLFÖRRÄD.....	0,85 TON

Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehörigen användas. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. 1914

L.  
**11681**

KOP. 28/3 1914.  
 L. 02550N.