Schnitt A-B-C-D

Schnitt E-F

Schnitt G-H

Schnitt J-K

Rechtes Lager gezeichnet

Die Befestigungsschrauben sind nicht zu verlöten, es dürfen daher nur gut passende Schrauben verwendet werden, die mittels besonderer Vorrichtung fest angezogen werden müssen.

Schlüsselweiten sämtlicher Muttern, Schraubenköpfe und Verschraubungen nach dänischer Tabelle!

Maß nach Bedarf; Platten sollen sich abheben lassen ohne die Schmierrohre aus dem Lagergehäuse herausschlagen zu müssen

Auftr. Nr.	Fabrik Nr.	Stück	Werk-stoff	Teil	Besteller	Bemerkungen	Bestell-Datum	Unterschrift u. Datum Büro	Betrieb
L 3412	9455/56	2/1	a						

L. 3412 ZNo 12·21

Stück	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesm.	Werkzeug	Schablone	roh	Fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
4	Schmierröhrchen	18	K							D.
40	3/8 KV 20	17	FE.	N 1403						Vorrat 110
2	Gleitplatte hint.	10	RSt		neu 9.9.859					119.
2	Gleitplatte vorn	15	RSt		neu 9.9.851					119.
20	Holzschrauben nach 20	14	FE.							Vorrat 110
4	Schmierröhrchen	13	K							D.
4	Weissmetallausgüsse	12	W.M.							D.
4	Federn	11	FSt.							07
4	Zapfen m. 3/8"-Gew.	10	FE.							(55) 98.
2	Holzgestelle	9	Hartholz							7.
2	Schmierpolster	8	Plüsch							Soll 1068 St.
8	3/8" Gegenmutter	7	FE.							(58) 14.
8	3/8" Muttern	6	"							(5-55) 98.
8	3/8" Schrauben	5	FE.							D.
2	Achslagerölkasken	4	GE.		neu 59.389					D.
2	Achslagerunterkask.	3	Gu-Eis		neu 59.388					D.
2	Achslagerschale	2	Weißm.	Abgeändert n. 2.29.38	neu 8.99.8					119.
2	Achslagergehäuse	1	FE-Guß	1 STÜCK FEHLT	neu 73.30.31					D.

Bearbeitung: Allemit Lichtkanten versehene Flächen werden bearbeitet gültig für Kl. 3. Alle Flächen werden bearbeitet gültig für Kl. 2 u. 3 fein.

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom Gesch. Nr.

Hauptzeichnung an: D. - 1.-3.
2. Ausfertigung an: F. - 119.
3. Ausfertigung an: D.
4. Ausfertigung an:

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb.	Datum	geändert vom	am	rep.

Nr. | Zugehörige Zeichnung | Ausschnitt

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	28.5.40	Wohnstroth
Geprüft	29.5.40	Glück
Verglichen		

Maßstab: 1:1, 1:5 Maße in mm | Ursprung: eingetr. Zeichng.

HANOMAG
HANNOVER-LINDEN
Abteilung: J

Laufachslager

12·21