

| Auftr.Nr. | Fabrik Nr. | Stück<br>i. d. T. | Besteller | Bemerkungen | Bestelle<br>Datum | Unterzeichnet<br>Datum |
|-----------|------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------|
| L.3412    | 9455/96    |                   |           |             |                   |                        |

Die Legierung von Teil 11, 12, 13 u. 14 besteht aus:

- 78 Teile Kupfer
- 10 " reines Blei
- 10 " Bancazinn
- 2 " 5% Phosphorkupfer

Schlüsselweiten sämtlicher Muttern, Schrauben und Verschraubungen nach dänischer Tabelle!

Stange ist für linke Masch. Seite gezeichnet.

Stangen sind im zusammengebauten Zustande rechts- u. linksseitig

| Stückzahl         | Benennung            | Teil | Werkstoff | Bemerkungen         | Modell<br>Gesamt | Werkzeug<br>Schadlos | roh fertig | Arbeitsverteilung |
|-------------------|----------------------|------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 22                | Kopfschrauben        | 27   | F.E.T.    | N 1501              |                  |                      |            | Vorrat 110        |
| 2                 | Federn               | 26   | F.St.     | N 1401-18           |                  |                      |            | "                 |
| 2                 | Federn               | 25   | F.St.     | N 1401-4            |                  |                      |            | Vorrat 110        |
| 2                 | Schmierkegel         | 24   | R.G.      | N 1501-3            |                  |                      |            | M.D.              |
| 2                 | Schmierkegel         | 23   | R.G.      | N 1501-4            |                  |                      |            | "                 |
| 2                 | Schmiergefäßdeckel   | 22   | R.G.      |                     |                  |                      |            | "                 |
| 2                 | Schmiergefäßdeckel   | 21   | R.G.      |                     |                  |                      |            | M.D.              |
| 2                 | 7/8" Muttern         | 20   | F.E.T.    | pins. u. härk.      |                  |                      |            | (SS.) 9%          |
| 2                 | 5/8" St.B.           | 19   | F.E.T.    |                     |                  |                      |            | (SS.) 9%          |
| 4                 | 3/8" Muttern         | 18   | "         | pins. u. härk.      |                  |                      |            | (SS.) 9%          |
| 2                 | 3/8" St.B.           | 17   | "         |                     |                  |                      |            | (SS.) 9%          |
| 2                 | 1/2" M.H.            | 16   | F.St.     |                     |                  |                      |            | (SS.) 9%          |
| <b>Schrauben:</b> |                      |      |           |                     |                  |                      |            |                   |
| 2                 | Buchsen              | 15   | F.E.T.    | einsetzen<br>härten |                  |                      |            | (Zw.) 9%          |
| 2                 | Lagerschalen         | 14   | R.G.      |                     |                  |                      |            | M.D.              |
| 2                 | "                    | 13   | "         |                     |                  |                      |            | "                 |
| 2                 | "                    | 12   | "         |                     |                  |                      |            | "                 |
| 2                 | Lagerschalen         | 11   | R.G.      |                     |                  |                      |            | M.D.              |
| 4                 | Splinte 7.35         | 10   | F.E.T.    | N 1501              |                  |                      |            | Vorrat 110        |
| 2                 | Splinte 6.45         | 9    | F.E.T.    | N 1501              |                  |                      |            | "                 |
| 4                 | Scheiben             | 8    | "         | N 1401-16           |                  |                      |            | Vorrat 110        |
| 2                 | Laschen              | 7    | "         |                     |                  |                      |            | (Zw.) 9%          |
| 2                 | Laschen              | 6    | "         |                     |                  |                      |            | (Zw.) 9%          |
| 4                 | Splinte 5.30         | 5    | F.E.T.    | N 1501              |                  |                      |            | Vorrat 110        |
| 2                 | Keile                | 4    | F.St.     |                     |                  |                      |            | (Zw.) 9%          |
| 2                 | Keile                | 3    | "         |                     |                  |                      |            | (Zw.) 9%          |
| 2                 | Schlussstücke        | 2    | "         |                     |                  |                      |            | S.                |
| 2                 | Hintere Kuppelstange | 1    | F.St.     |                     |                  |                      |            | S.                |

| Nr. | Teil | Art der Änderung | geändert<br>Schr.Nr. Datum von am | Zugehörige Zeichnungen:<br>Aufschrift |
|-----|------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|     |      |                  |                                   |                                       |
|     |      |                  |                                   |                                       |
|     |      |                  |                                   |                                       |

| Datum      | Name                 |
|------------|----------------------|
| Gezeichnet | 31.08.02 C. Buchmann |
| Gepasst    | 23.10.02             |
| Geprüft    | 23.10.02             |
| Montiert   |                      |

HANOMAG  
Hannover-Linden  
Abteilung: L

Kuppelstange  
zwischen 2. und 3. Radsatz

20.21

