580 bis Mitte Treibachse

230.

Hinten!

Vorn!

W.E. 120.80.15 nur rechts!

W.E. 70.70.11 nur rechts!

490 in 5 gl. Teile à 98

565

780

120.

209

Mitte Lager

Mitte Steuerwelle.

318.

von Mitte zu Mitte Lager 1056

bis Außenkante Trittblech 3000.

144 nur links!

162 nur rechts!

183 nur rechts

588 in 6 gl. Teile à 98 nur links 10 m/m Nieten

450 in 5 gl. Teile à 90 nur rechts!

W.E. 50.50.7 nur rechts!

W.E. 120.80.15 nur rechts!

W.E. 70.70.11 nur rechts

783

Rechte Seite.

Die Löcher sind nach Z.N.: 208 zu bohren!

Mitte Kulisse

Zwischen Rahmen 1280.

von Mitte bis Mitte Kuppelstange 1710.

Mitte Achse.

bis Mitte Achse 380

Bis Mitte Treibachse 810

Bis Mitte vordere Kuppelachse 620

340.

2 St. Schrauben für das mittlere Konsol.

W.E. 70.70.11 nur rechts!

W.E. 120.80.15 nur rechts!

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle!

Gestreckt ca. 430 m/m

Ausschnitt nur rechts!

Mitte Lager.

Ausführung für eine Lokomotive					Materialbestellung f. 1 Lokom.			Fertig Gewicht
Stück-zahl	Benennung		Nummer	Material	Bemerkung	zeich. Pos.=	Dimensionen und Modellzeichen	Kg.
2	Halter	1St. rechts 1St. links	1	Fl. E.				
2	"	1St. rechts 1St. links	2	" "				
2	W.E. 70.70.11	1St. rechts 1St. links	3	" "				
2	W.E. 70.70.11	1St. rechts 1St. links	4	" "				
1	W.E. 70.70.11		5	" "				
14	Schrauben	3/4"	6	" "				
4	"	3/4"	7	" "				
28	Muttern dazu	3/4"	8	" "				
10	Schrauben	3/4"	9	" "				

Leitstabhalter.

2 Stück 1C-Tender-Lokomotive.
mit Rauchröhrenüberhitzer Patent W. Schmidt.
für die Kolding Südbahnen, Kolding

Fabrik N: 1069 5/96

Z.N: 194.