



Ansatz für Zug zum Schmierpumpe nur am Dünzel der hinteren Einlage, innen!

Schlüsselschwanz 20mm

10 Hänge auf 1" engl.

hart

hart

Entlastungsringe müssen sauber eingepasst werden!

Ausführung für eine Lokomotive.					Material		Bemerkung		Material		Bemerkung		Fertig-Gewicht	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichen	Dimensionen und Modellzeichen	Zeichen	Dimensionen und Modellzeichen	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2	Mulissen 1 Stück rechts 1 Stück links	1	St. E.											
2	Bügel 1 Stück rechts 1 Stück links	2	St. E.											
2	Steine	3	St. E.											
2	Muttern	4	St. E.											
2	Spindel	5	St. E.											
8	Schrauben 3/4"	6	St. E.											
8	Muttern	7	St. E.											
8	Spindel	8	St. E.											
8	Entlastungsringe	9	St. E.											
2	Schmiergefäßdeckel	10	R. E.											
2	Schmierbilden	11	St. E.											
2	Federn	12	Stahl											
8	Schrauben 1/4"	13	St. E.											
4	Spindel	14	St. E.											
2	Büchsen	15	St. E.											

Mulissen und Steine, Wellen an den Lagerstellen, Bolzen und Muttern durch Einsetzen härten.

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Mulisse

zu den 12 Tender-Lokomotiven
für die Huldinger Südbahnen, Huldinger
Fabrik-Nr. 10693-94. Zeichnung 10217