Schnitt A-B.

Schnitt C-D

Schnitt E-F.

Die Schnittfugen der Ringe sind um 90° gegeneinander versetzt.

Federspannung 35 kg.

3fache nat. Größe

Boden einschreißen

Schlitz sitzt unten.

Außen blank

15 mm ϕ Loch unten

Legierung für Teil 8 u. 9

84 Teile Kupfer
14 Teile Bancazinn
2 Teile Zink

Schrauben Muttern & Schlüsselweiten nach englischer Tabelle.

a	b	Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
		2	Schraubchen M6	23							
		4	Schraubchen M4	22							
		2	Schraubchen M4	21	Fl.E.						E
		4	Schraubchen M4	20	Fl.E.	1 Vorr.	1 ⑩				
		6	Gegenmuttern M6	19	Fl.E.						M5
		6	Stiftschrauben M6 m. M4	18	Fl.E.						E. M5
		8	Gegenmuttern M8	17	Fl.E.						E
		8	Stiftschrauben M8 m. M4	16	Fl.E.						E E
		2	Schutzböden	15	Fl.E.						L
		2	Schutzrohre	14	Fl.E.						L
		2	Schmierdochte	13	Filz						L
		2	Schmierdeckel	12	Fl.E.						JT.J
		2	Flansche	11	Fl.E.						JT.J
		2	Zwischenlager	10	Fl.E.						JP.J
		2	Buchsen	9	R.G.		D 621 ⑥				F.J
		2	Kugelringe	8	R.G.		D 620 ⑥				F P² J
		6	Dichtungsstäffen	7	K.M.		D 619 ⑥				
		2	Federn	6	St.	ausw. best.					
		2	innere Federhülsen unten	5	G.E.		D 395 ⑥				G.J
		2	innere Federhülsen oben	4	G.E.		D 394 ⑥				
		2	äußere Federhülsen	3	Fl.E.						M5
		2	Grundbuchsen	2	Fl.E.						
		2	Führungen	1	G.E.		D 393 ⑥				G.J

Ohne Bearbeitungszugabe — Mit Bearbeitungszugabe — Sonderbearbeitung

Nicht bearbeiten | Kratzen | Schruppen | Schlichten | Bearbeitungsart siehe eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ... Gesch. Nr. ...

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	i.d.m.	gepr.

Hauptzeichnung an: J
2. Ausfertigung an: G²
3. Ausfertigung an: P²
4. Ausfertigung an: L 15.12.23

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		
Geprüft	15.12.23	Zerl
Normgeprüft		

Maßstab: 1:1 — Maße in mm

1B1-H-T-L.

Ursprung: 20227/29

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: LB III

Vordere Kolbenstangenstopfbuchse

19.28