Mitte Dom

Reglerträger s. Z. Nr. 2.22

Rippe = 15 mm stark

Schl. W. = 30

bis Mitte Dom = 135

Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten n. dänischer Tabelle.

Stückzahlen	c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Stückgewicht	Arbeitsverteilung
6				Überwurfmuttern	6	R.G.	Messing							M5
4				Hakenschrauben	5	F.E.								E
2				Befestigungsschrbn.	4	F.E.								M5
1				Buchse	3	R.G.	Messing							M5
1				Unterlage	2	F.E.								M
1				Reglerknierohr	1	G.E.		ändern						M2

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten; Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Hauptzeichnung an: M2
2. Ausfertigung an: E
3. Ausfertigung an: M5
4. Ausfertigung an: M

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. 2.22 Aufschrift: Dom

	Datum	Name
Gezeichnet	Mai 23.	Arnsbomkamp
Gepaust		
Geprüft	15. 6. 23.	Dinse
Herausgegeben	19. 8. 23.	Lindt

1B1H:T:L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L-8-3

Maßstab: 1:1 Maße in mm Ursprung: 20227/29

Reglerknierohr.

3.45