



Rotgusslegierung: 88 Kupfer  
10 Zinn  
2 Phosphorkupfer

Schrauben, Muttern u. Schlüsselweiten  
nach dänischer Tabelle!

Stückzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gezeichnet	Werkzeug/Schablone	roh fertig	Arbeitsverteilung
2	Schrauben 5/8"	23	F.E.					E
2	Muttern 5/8"	22	"					M5
10	Stiftschrauben 3/8"	21	"					E
4	Splinte	20	"					
4	Ringe	19	"			346 b		
4	Bofen	18	"			260		
2	Hebel	17	"			207 E		5
2	Splinte	16	"					
2	Muttern 3/8"	15	"					M5
2	Schrauben 3/8"	14	"					M5
2	Stützen	13	"					5
2	Halter	12	"			6.2		
2	Keg-Stifte	11	"			501 b		
2	Gabelstücke	10	F.E.			287		
2	Dichtungslinsen	9	R.G.			7.52		
2	Splinte	8	"					
2	Muttern 1/2"	7	"			Stange		PZ
2	Ventilstangen	6	"					PZ
2	Überwurfmutter	5	"					PZ
2	Stopfbuchsen	4	"					PZ
2	Ventile	3	"			A3282b		F.PZ
2	Verschlußschrauben	2	"			A1804b		F.PZ
2	Ventilgehäuse	1	R.G.			A1803b		F.PZ

Zeichnung	Genehmigt	Schrieb	von	Gesch.Nr.	Hauptzeichnung an:
1					PZ
2					PZ
3					PZ
4					PZ

Änderung	Nr.	Änderung	geändert	von	am	gezeichnet	von
4.02		Dampfen/nahmestutzen					
4.01		Flüchstandanordnung					
4.02		Dampfventil u. Schlüsselweite					

Strahlpumpendampf-ventil. 4.05

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B. 3

181-H.T.-L. Ursprung: 2022/20 Pause von Fabr.Nr. 10033/34/610