Ruhfänger.

Maßstab 1:5. u. 1:1.

Zchn. No. S. L. 56

350 PS. 33 × 1435 m/m Spur.
Lok. D. 32 1/1-75.

Mittelschnitt.

hintere Stirnwand.

vordere Stirnwand.

Schnitt B-B.

Schlitz 7/8" breit.

Stütze hinten.

Schnitt C-C.

Schnitt D-D.

Schnitt A-A.

Schnitt E-E.

Vordere Stütze.

Anschluß am Wasserkasten

Pos.	Stck.	Gegenstand	Material	Mod. % Gew.	Bemerkungen
a	1	Bügel aus Fl. 8.70/16	Flußeisen		gestreckte Länge ca. 2430
b	1	Strebe aus Fl. 8.70/16	" "		" " " ca. 1050
c	1/2	Winkel 60/60/6	" "		" " " ca. 1300
d	1	vorderer Winkel 60/60/6	" "		" " " ca. 3000
e	1	hinterer Winkel 60/60/6	" "		" " " ca. 2000
f	1/2	Winkelstück 60/60/6	" "		Länge 95
g	2	Winkelstücke 60/60/6	" "		" 80
h	2	" " 100/100/10	" "		" 60
i	1/2	Lasche aus Fl. 8.54/10	" "		
k	2	Winkelbleche	" "		130 × 110 × 8 fertig
l	2	" "	" "		140 × 130 × 8 "
m	2	Streben hinten aus Rundeisen 33	" "		mit Muffen 3/4" u. Spl. 8
n	2	" vorn " 33	" "		" " " "

Pos.	Stck.	Gegenstand	Material	Mod. % Gew.	Bemerkungen
o	18	Stäbe 30 × 20	Eschenholz		Länge u. Abrundung der Puffstange nach Anbringung des Puffstangenschutzes bestimmen!
p	38	Beschlagbleche 54/54	Hartholz		" "
q	8	Schlitzschrauben 7/8"	Schm. Eisen		mit Unterlagscheiben Pos.
r	2	Pfeile dazu	Stahl		
s	2	Stiftschrauben 3/4" m. Mutt.	Schm. Eis.		hier machen.
t	2	" " " "	" "		" " m. Kupf. Scheibe.
u	2	Schrauben 5/8"	" "		Vorratschraube abzuschneiden.
v	4	" 5/8"	" "		Vom Vorrat!
w	2	" 5/8"	" "		" "
x	38	Holzschrauben m. Vierkantk.	" "		
y	2	Beilagen 60/54/12.	" "		