# Schieber mit Stange u. Schieberbüchse

Zchn. No. S.L. Norm. 66
Lok. 3171-75 350 H 3/3 1435
Lok. 3552 (Villingen) nach Wason.

845 bei Mittellage der Steuerung
[55]

Messingstift nach dem Einregulieren der Steuerung einschlagen

11 Gänge p. 1" engl.

Schlitz 45

Schlitz 56

ganze Stangenlänge = 1070 [135]

Aus dem ganzen Ring mit 152 mm äuss. Durchmesser sind 7½ mm herauszunehmen, so dass noch eine Spaltbreite von 1½ mm übrig bleibt.

Unten

Oben

Oben

Oben

Äusserer Umfang abgewickelt = 571,77

| Pos. | Stück | Gegenstand | Material | Mod. No. | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 4 | Schieberdeckel | Gusseisen | 21419 | | |
| b | 2 | Zwischenstücke | " | 21420 | | |
| c | 4 | Einsatzringe | " | 21421 | | |
| d | 4 | " | " | " | | |
| e | 12 | Dichtungsringe | " | 21422 | | |
| f | 12 | Stifte z. d. Einsatzringen | Schmied-E. | | | |
| g | 2 | Schieberstangen | S.M. Stahl | | | |
| h | 4 | Muttern hiezu | Schmied-E. | | | eingesetzt |
| i | 2 | Gegenmuttern | " " | | | " |
| k | 2 | Stangenführungsstücke | S.M. Stahl | | | |
| l | 2 | Schieberbüchsen | Gusseisen | 21423 | | |
| m | 2 | Büchsen | Schmied-E. | | | eingesetzt |
| n | 4 | Stifte | " " | | | |
| o | 6 | Sicherungsschrauben 3/8" | " " | | | |
| p | 4 | Spintkeile | Stahl. | | | |

50 x

152 ungespannt
150 gespannt

1½ Spaltbreite

150 ungespannt
150 gespannt

Die Ringstösse der 8 äusseren Dichtungsringe laufen auf dem unteren die der 4 mittleren Dichtungsringe auf dem oberen 25 mm breiten Steg der Schieberbüchse.