Zchn. Nº S.L. 29 u. 30. (2. Bl.)

Lokom. Nº 3171/75.

350 PS. / 3/3 / 1435 m/m Spur.

Feder-Details.

2. Blatt.

Maßstab 1:1!

Schnitt A-B.

Pfeilhöhe = 10 m/m bei einer Federbelastung von 3000 kg.

10 Tafeln 100-13!

Siehe Detailzeichnung S.L. Nº 4641!

Gerne Lage der Federstifte für kalte K = 68 %, warme K = 67 %; Lokomotivfabrik Linz a/d. D.

Stückliste für 1 Lokomotive.

Pos.	Stck.	Gegenstand.	Material	Mod. Nº.	Bemerkung.
a	4	Tragfedern,	Stahl		bestellt nach Zchng. Nº 8.S.L. Nº 4674!
b	4	Federbunde dazu,	Flußeisen		
c	4	Rundschrauben 58 m/m Mutter	"		hier machen!
d	4	Federbolzen, 35 m/m ϕ,	"		blank gezog. Rundeisen! 2 Stck. 855 m/m lang! 2 " 874 " "
e	8	Federstiftführungen,	Flußeisen	21207	4 Stck. oben 45 m/m hoch! 4 " unten 35 " " !
f	4	Spannblatten mit je 2 Mutt.	Flußeisen		
g	4	" " " " "	"		
h	8	Bolzen dazu,	"		härten!
i	8	Sattellocheisen dazu,	Stahlguß	21170	
k	4	Supporte,	"	21408	
l	4	Bolzen m. Scheibe u. Splint,	Flußeisen		härten!
m	4	" " " " "	"		"
n	4	Balancierhäuten,	"		

Pos.	Stck.	Gegenstand	Material	Mod. Nº.	Bemerkung.
o	2	Supporte,	Stahlguß	21409	
p	2	Büchsen dazu,	Flußeisen		härten!
q	2	Bolzen m. Scheibe u. Splint,	"		"
r	4	Muttersechsanken 1 1/8", mit Splint,	"		hier machen!
s	16	Muttersechsanken 7/8", mit Splint,	"		hier machen!
t	8	Versenkkopfsechsanken 7/8",	"		hier machen!