Lok. No 2311/15 (35088.3/3 1435 m/m Spur)

Brems-Details.

Maassstab 1:1.

Hebel i muss in der Traverse leicht drehbar sein!

Die Stellung der Traversen ist die bei angezogenen Bremsklötzen!

Stückliste für 1 Lokomotive.					
Pos.	Stck.	Gegenstand	Material	Mod. №	Bemerkung.
a	2	Balancier	Flusseis.		aus Flacheisen 70×10!
b	4	Rückziehfedern	Stahl		bestellt nach S.L. Zch. 507.
c	2	Gabeln mit Oe	Flusseis.		
d	2	" " "	"		
e	4	Oen	"		
f	8	Schraubenmuttern 3/8" dazu	"		vom Vorrat!
g	2	Distanzrollen	"		Gasrohr 1½"!
h	4	Unterlegscheiben	"		
i	4	Hebeln mit Scheibe, Mutter u. Spl.	"		
k	6	Bolzen mit Scheibe u. Splint	"		
l	2	Verbindungsstangen	"		Flacheis. 25×10!
m	2	Querstangen	"		" 60×8!

Pos.	Stck.	Gegenstand	Material	Mod. №	Bemerkung.
n	2	Bolzen mit Scheibe u. Spl.	Flusseis.		
o	1	Drehzapfen	"		
p	1	Schraubenmutter 5/8"	"		mit Scheibe u. Spl.
q	2	Mutterschrauben 3/4" m. Scheibe	"		von Vorrat!
r	1	Distanzrolle	"		Gasrohr 1¼"!
s	2	Supporte	Stahlguss 21225		
t	4	Mutterschr. 5/8" mit Splint dazu	Flusseis.		von Vorrat!
u	4	" 5/8" " "	"		" "

C. Brandt 19.VII.15.