Rosenkranzschraube mit auf dem rechtsseitigen Kopf

1 = Rohrstutzen

Kanalisationsanschluß mit auf dem rechtsseitigen Kopf

Rotguß: 88 Kupfer
10 Zink
2 Phosphorkupfer

Schrauben, Muttern u. Schlüsselweiten
nach dänischer Tabelle

| Stückzahl | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell | Herstellvorschriften | Lfd. Arbeitsplan | Arbeitsblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Winkel | 28 | R.G. | | | | | |
| 8 | Schräubchen | 27 | F.E. | | | | | |
| 2 | Nageln | 26 | R.G. | | | | | |
| 2 | Schilder | 25 | " | | | | | |
| 2 | Schilder | 24 | " | | | | | |
| 2 | Buchsen | 23 | " | | | | | |
| 2 | Überwurfmuttern | 22 | " | | | | | |
| 2 | Schrauben | 21 | " | | | | | |
| 2 | Halter | 20 | R.G. | | | | | |
| 4 | Zwischenlagen | 19 | Gummi | | | | | |
| 1 | Gehäuse | 18 | R.G. | | | | | |
| 1 | Wirbel | 17 | " | | | | | |
| 2 | Wirbel | 16 | " | | | | | |
| 5 | Verschlußmuttern | 15 | R.G. | | | | | |
| 2 | Gehäuse | 14 | R.G. | | | | | |
| 2 | Überwurfmuttern | 13 | R.G. | | | | | |
| 2 | Überwurfmuttern | 12 | " | | | | | |
| 2 | Wirbel | 11 | " | | | | | |
| 2 | Gehäuse | 10 | " | | | | | |
| 1 | Buchsen | 9 | " | | | | | |
| 2 | Überwurfmuttern | 8 | R.G. | | | | | |
| 2 | Glasröhren | 7 | Glas | | | | | |
| 4 | Buchsen | 6 | R.G. | | | | | |
| 2 | Buchsen | 5 | " | | | | | |
| 4 | Verschlußmuttern | 4 | " | | | | | |
| 2 | Überwurfmuttern | 3 | " | | | | | |
| 1 | Verschlußmutter | 2 | " | | | | | |
| 2 | Gehäuse | 1 | R.G. | | | | | |

Hauptzeichnung
2. Ausfertigung
3. Ausfertigung
4. Ausfertigung

Zeichnung ist genehmigt mit Schreiben vom: Geschäftsnr.:

Änderungen — geändert — Zusätzliche Zeichnungen

| Nr. | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Berlin | von Amt | Nr. | Aufschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4.01 | Führerstandsanzeigen |

Name: Fürstenberg
Datum: 22/12/37

1 B F F L 11

20049/61

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL
Abteilung: L.B.3

Maßstab: 1:1 — Maße in mm — Ursprung:

# Wasserstandsanzeiger

440