Dampfventil f. Schmierapparat 7 m/m Durchgang. s. Zchg. 55

Dampfventil f. Doppelluftsauger ausw. best. 15

Gewinde am Dampfventil neu schneiden!

Dampfventil f. Pfeife 10 m/m Durchgang s. Zchg. 55

Dampfventil f. Druckmesser 7 m/m Durchgang s. Zchg. 55

Hinten.

Vorn.

A.

B.

Dampfventil f. Heizung. s. Zchg. 72

Schrauben u. Muttern nach dän. Tabelle.

Strahlpumpendampfventil s. Zchg. 56 B.

Linse Nr. 5

Schnitt A-B.

c	b	a	Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
		1	1	Ventil f. Doppelluftsauger	15		ausw. best.				
		2	2	Stifte	14	M.					
		1	1	Linse 5	13	A.G.					
		8	8	Stiftschrauben m. M. 5/8"	12	A.E.					
		1	1	Mutter 3/8"	11	A.E.					
		1	1	Handrad	10	G.E.					
		1	1	Bundring	9	M.E.					
		1	1	Ueberwurfmutter	8	A.G.					
		1	1	Ueberwurfmutter	7	A.G.					
		1	1	Stopfbuchse	6	A.G.					
		1	1	Ventilsitz	5	A.G.					
		1	1	Spindel	4	A.G.					
		1	1	Stutzen	3	A.G.					
		1	1	Stutzen	2	A.G.					
		1	1	Dampfentnahmestutzen	1	G.E.	Mod. von Lok. 2001 Sitz verwenden.				

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Ritzen. Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten. Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird nachträglich bestimmt.

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ... Gesch. Nr. ...

Hauptzeichnung an: ...
2. Ausfertigung an: ...
3. Ausfertigung an: ...
4. Ausfertigung an: ...

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet	28.3.24	Schmidt
Gepaust		
Geprüft		Rymann
Nurngeprüft	28.3.24	Tjc

1. B-Tender-Lok. für Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-Bahn

Maßstab: 1:1. Maße in mm. Ursprung: 20049 | 50

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L. B. 3

Dampfentnahmestutzen.

56