Schmiedehaut meine Zeichen 5%

Regelausschlag siehe Zeichnung Steuerung

Reglerkopf.

Legierung für Rotguß:
88 Teile Kupfer
10 " Banca-Zinn
2 " Phosphorkupfer (5% Phosphor)

Schrauben u. Muttern nach dänischer Tabelle!

Splint ca Maß

Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
2	Splinte 5 mm ∅	16	M-E	Vorr.					M5
1	Büchse	15	R-G	Stange					S.M2
2	Federn	14	St						M5
2	Gegenmuttern	13	M-E						M5
4	Kapselmuttern	12	R-G	Stange					M5
2	Kapselmuttern	11	R-G	"					M5
4	Schr. 3/4"	10	M-E						E
2	Schrauben 5/8	9	M-E						M5
1	Federhalter	8	M-E						M6, M2
2	Kopfschr. 5/8	7	M-E						M5
2	Führungsbleche	6	M-E						M6, M2
2	Kopfschr. 1/2"	5	M-E						M5
1	Anschlag	4	M-E						M6, M2
1	Entlastungsschieber	3	M-E						M6, M2
1	Grundschieber	2	R-G		P 562				F, M2
1	Reglerkopf	1	G-E		P 300				M, M5

Ohne Bearbeitungszugabe: Mit Bearbeitungszugabe: Sonderbearbeitung

Hauptzeichnung an: M2 582
Zeichnung ist genehmigt mit Schrb vom Gesch.Nr.
Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb.Nr. | Datum | von | am | gepr. — geändert
Zugehörige Zeichnungen: Aufschrift: 63. Reglerunterteil

Gezeichnet: Datum 4/10 25 Name Klein
Genaust:
Nachgeprüft:
Freigegeben:

Maßstab 1:1 Maße in mm

1C-H-T-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L-B-3

Ur: 20498-600

Reglerkopf.

62.