20499



















1	Splint	12	A. E	Vw.								
1	Scheibe	11	"	4 284								
4	Schr. 5/8" m. M.	10	"								+ +	E. M5
1	Halter	9	"									S; Ø 3
1	Zeigerhebel	8	"								+	E
4	Scheiben	7	K.	Vw. 336a								
4	Schr. 5/8" m. M.	6	A-E								+ +	M5; M5
1	Schr. 5/8" m. M.	5	"								+ +	E; M5
2	Schr. 1/4" m. M.	4	"								+ +	E; E
2	Zwischenstücke	3	"								+	FF; Ø 3
1	Lag. Führung	2	"									S; Ø 3
1	Untere Führung	1	"									S; Ø 3

Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteil

Ohne Bearbeitungszugabe roh / bearbeitet — Mit Bearbeitungszugabe schruppen / schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart möglichst eingehalten

Hauptzeichnung an: Ø 3 387
2. Ausfertigung " : S
3 " " " : L
4 " " " : 1944 15. K.

Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom Gesch. Nr.

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schr. Nr.	Datum	geändert von	um	gen.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. / Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Genaucht	9.12.25	Meyer
Gepraft	"	
Nachgeprüft	"	

1-C-H.T.L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H CASSEL. Abteilung: 3.

Maßstab: 1:2,5; 1:1; Maße in mm — Ursprung: 20499-500

Zylinderventilzug

Hinterer Teil.

188

1	Führung	23	Fl.-E									S; Ø 3
1	Hebel	22	"									S; Ø 3
1	Hebel	21	"	Vw. 421 mod.								Ø 3
2	Stifte	20	"	" 501 3 eingepassen								
2	Keile	19	St.	" 488 " "								
1	Welle	18	A-E									FF; Ø 3
1	Lager	17	"									S; Ø 3
2	Bolzen m. Schr. u. Splt.	16	"	Vw. 264 Ø; 282								
1	Zugstange	15	"									S; Ø 3
1	Handgriff	14	"	Vw. 670 3								
1	Hebel	13	"									S; Ø 3