20499

Stück-zahl	Benennung	Nr.	Material	Bemerkung		Dimensionen
2	[illegible]	1	St.	H, M2		
2	Lagerschale vorn	2	[illegible]	F; M2		G. 1595 ¼ } ändern
2	Lagerschale vorn	3	" "			G. 1596 ¼
2	Lagerschale hinten	4	" "			G. 678 ¼
2	Lagerschale hinten	5	" "			G. 679 ¼
2	Keile vorn	6	St.	M2	x	
2	Keile hinten	7	"		x	
2	Schrauben vorn	8	Fl. E.	E	x	
2	Unterlagscheibe v.	9	" "	M5	x	
	eingenietete [illegible]	10	" "			Vrn. 277
2	Stifte	11	" "	M2		"
2	Splintringe mit [illegible]	12	" "			" 348a
2	Verschlußdeckel	13	" "	M2	x	
2	Schrauben [illegible]	14	" "	E	x	
4	Muttern [illegible]	15	" "	E	x	
2	Schrauben ¾"	16	" "	E	x	
4	Muttern ¾"	17	" "	E	x	
8	Ausgüsse	18	W.M.	M2		
2	Schmiergefäßdeckel	19	Fl. E.	M6, M2	x x	
2	Stutzen	20	" "	M5	x	
2	Stöpsel	21	" "	M5	x	
2	Schrauben 3/8"	22	" "	M5	x	
2	Gegenmuttern 3/8"	23	" "	M5	x	
8	Schrauben	24	Fl. E.			Vrn. 10

Rotguß-Legierung:

78 Teile Kupfer
10 " Blei
10 " Bankazinn
2 Teile Phosphorkupfer mit 5 % Ph.-Gehalt.

Alle Teile ▽.

Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle.

	Datum	Name
Gezeichnet	17.7.[illegible]	[illegible]
Gepaust	[illegible]	[illegible]
Geprüft		
Normgeprüft		[illegible]

1-C-Heißd.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T.B.III

Maßstab: 1:1; 1:5 Maße in mm Ursprung: 20499/500

Treibstange.

195