arrangement af filter 302L-21.750

væg mellem maskin- og generatorrum 302L-3.140.

Snit b-b.



Snit a-a



Snit c-c



huller for ½" W.G. bores ved montage af filterpotron.





























Snit d-d





Ramme mod lodeblæser

hullerne opmærkes efter tragt for luftindsugning se pos 8 og detail C 302L-21.750 (eller tastsvejsning af rammer)



Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå Vægt/stk.	færdig Vægt/stk.
4	fjederskive ½"	17	fjedst	magasin		
16	fjederskive ⅜"	16	fjedst	magasin		
4	tapskrue ½" x 35 m/møtr	15	blk. el.	½"Ø x 160		
16	blank tapskr. ⅜"x36 nmbl 262 m/møtr.	14	st 34	magasin		
2	lladjern 22×6,5×50	13	st 00	l = 110		
2	-do- 26×6,5×50	12	-do-	l = 110		
2	-do- 22×6,5×502	11	-do-	l = 1025		
2	-do- 26×5×444	10	-do-	l = 900		
1	-do- 45×6,5×450	9	-do-	l = 470		
1	-do- 26×6,5×475	8	-do-	l = 490		
2	-do- 26×6,5×458	7	-do-	l = 950		
2	lladjern 26×5×496	6	-do-	l = 1000		
1	plade	5	st 00	500×150×6		
1	plade	4				
1	do	3	st 00	350×510×3		
1	do	2				
1	plade	1				

Tegn. HD 21-1-53	Rev.	Afd.	
Kalk.	Norm.	Dato	
Dato	Rettelse		Indeks

Målestok: 1:5 1:1. 1:2,5

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 375 hk. loko.	12730.
Tegningens benævnelse	**Tegningens nummer**
Ydre kasse for luftfilter til dieselmotor.	302L-21.751.
	Indeks:

FRICHS nr. 147