her skal førerbordet kunne skilles ad.

svejses

plade

her deles førerbordet

Lem.

Snit A-A.

Snit B-B.

Snit C-C.

Snit D-D.

Snit E-E.

Snit F-F.

Snit G-G.

Snit H-H.

Snit J-J

bremsebanen skilles ad ved montagen.

hentyder til tegn. 302L-3361, 302L-3362, 302L-3363, 302L-3364, 302L-3365

N.K.T. nr. 37. bl. 3.

N.K.T. nr. 18. bl. 3.

hæftesvejses

Udskæringen f. håndtræksanordning.

Udskæringen f. dørmandsplade.

spændestykke f. Højeterenstil. 302L-28.962.

Alle udvendige svejsninger afslibes.

FRICHS nr. 147

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
		5				
		4				
		3				
		2				
		1				

Tegn. BJ 27.11.53 Rev. Afd. EL

Kalk. Norm. Dato

Dato | Rettelse | Indeks

26/5-53 | Nullen i-og holderne må 302L-3361 fremgå | a

14/9-53 | pladen i førerbord. delt | b

7/10-53 | pos 26 27 og 12 " tilføjet | c

Målestok: 1:5 og 1:1.

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 375hk. loko.

Stykliste nr.

Tegningens benævnelse: Førerbord.

Tegningens nummer: 302L-3.360.

Indeks: a b c d e

Ændr. pos 18-19-27 og 20 i tilsvarende 16/5-53 Nullet i pos 15 fra 302L-3361 a 6/7