

1	Hoodj 20×5×45	14	st 00	l=50	
1	skrue ¼×15 med sekskt hv+møtr.	13	st 34	magasin	
1	rørholder ⅓ N. bl. 253	12	st 00	magasin	
4	skrue ⅜"×15 med sekskt hv.	11	st 34	magasin	
2	rørholder 2⅜ N bl 252	10	st 00	- do -	
4	fjederskive ½"	9	fj. st.	- do -	
4	bolt med sekskt. hv. ½"×25	8	st 34	magasin	
1	pakning syntetisk gummi	7	gummi	190×190×2	
1	spidshane ½" n bl 61 nr 4	6	metal	magasin	
16	skrue med sekskt hv ⅜"×20	5	st 34	magasin	
1	gevindrør 1¼ 3,25 ⌀D5 = 540	4	st 00 29	l=250	
1	vinkelunion ¾" GF 96 330	3		magasin	
4	union ¾" G.F 340 b	2		magasin	
1	gevindrør ¾"×2,75 ⌀D5 = 340	1	st 00 29	l=5m	
Stk	Betegnelse	Pos	Materiale Kvalitet	Mærkes ellers Fabrikmærke Størrelse	Ref. Revidj. nummer

Tegn. 6-5-53 Rev. Ref. II L
Kontr. Vurd. Dato
Godk. Retsatte Indskr.
15/5 rørføring ændret - cylinder c
13/5 do f

Målestok: 1:10 1:1

FRICHS

Skydelinkar.
12752

Vognlagets Betegnelse
Diesel-el. 375 hk. loko.

Vognlagets Nummer
302 L - 15.513

Tegningens Benævnelse
Afløb fra undervogn

Indskr.: c d