huller for 3/8" skruer, deling ca.100 mm.

snit h-h

snit a-a

snit b-b.

snit c-c.

snit d-d

ved fremstillingen anvendes en stebt skabelon fra 302L-21630/1

undersænket hul for 3/8" skrue

(7) angaaende placering af 8 stk. pos.7 se tegning 302L-16.900

snit e-e

snit f-f

udfoldet længde=1010

halvcirkelbue

bukkelinie

kanten tilslibes plant efter opbukningen og tilp. pos.3.

kanten tilpasses efter hjælm

(8) et stk. som tegnet
et stk. modsat

alle maal er færdige maal
den endelige tilpasning sker ved montagen.

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
8	fjedre 6x-861	10	fj.st.	Købes		
43	skrue 3/8" x 10 m.undrs.linsehv.	9	St.34	magasin		
2	fladjern 55x5x83	8	St.00	55x5x170		
14	bændjern 16x5x55	7	—"—	16x5x820		
1	fladjern 40x5x1070	6	—"—	40x5x1100		
10	plade 550x160x3	5	—"—	1200x850x3		
1	fladjern 50x5x540	4	—"—	50x5x560		
1	plade 1070x101x3	3	—"—	1100x150x3		
1	plade	2	—"—	500x570x3		
1	plade	1	St.00	1300x740x3		

Tegn. A.E.22/1-53 | Rev. | Ald. ZL
Kalk. | Norm. | Dato
Dato | Rettelse | Indeks

Målestok: 1:1 1:2,5 1:5

FRICHS

Anvendelse: Diesel - el. 375 hk. loko.

Stykliste nr.: 12735.

Tegningens benævnelse: Kappe omkring lyddæmper.

Tegningens nummer: 302 L-16.960.

Indeks:

FRICHS nr. 147