

Betegnelse	spindel		1:1
Ant. ialt.	Pos. 1	Mat.	st. 42
Ordr.	Stkl. 9786	Tegn.	3021-22.063



Betegnelse	skive		1:1
Ant. ialt.	Pos. 3	Mat.	st.00
Ordr.	Stkl. 9786	Tegn.	3021-22.063



Betegnelse	pande		1:1
Ant. ialt.	Pos. 5	Mat.	st.42
Ordr.	Stkl. 9786	Tegn.	3021-22.063



Betegnelse	stopring		1:1
Ant. ialt.	Pos. 7	Mat.	st.00
Ordr.	Stkl. 9786	Tegn.	3021-22.063





Betegnelse	skive		1:1
Ant. ialt.	Pos. 4	Mat.	st.00
Ordr.	Stkl. 9786	Tegn.	3021-22.063



Betegnelse	feder		1:1
Ant. ialt.	Pos. 6	Mat.	kilestål
Ordr.	Stkl. 9786	Tegn.	3021-22.063



ang. mont. se 3021-22.051

Betegnelse	styr for spindelmøtrik		
Ant. ialt.	Pos. 8,9,10.	Mat.	st.00
Ordr.	Stkl. 9786	Tegn.	3021-22.063



ang. mont. se 3021-22.051

Betegnelse	spindelmøtrik		1:1
Ant. ialt.	Pos. 2	Mat.	Lejebronce
Ordr.	Stkl. 9786	Tegn.	3021-22.063

FRICHS nr. 147

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
2	bolt 3/8" x 25, m/møtrik a.tj.stk	14	st.00	magasin		
6	stopringsskrue ½"WG x 15, m/Spids og hærd.	13	st.00	magasin		
2	split 8ø x 55	12	st.00	"		
1	møtrik 5/8"WG. blank	11	st.00	magasin		
1	plade 95x80x10	10	st.00	100x90x10		
1	vinkeljern 50x50x5x490	9	st.00	50x50x5x500		
1	vinkeljern 50x50x5x120	8	st.00	50x50x5x130		
3	stopring 60øx30	7	st.00	65øx110		
1	feder 45x10x6	6	kilest.	12x6x50		
1	pande 32øx6	5	st.34	35øx10		
2	skive 58øx6	4	st.00	60øx20		
1	skive 45øx5	3	st.00	50x70		
1	spindelmøtrik	2	lejebronce	12W-22.10/3		
1	aksel m/spindel	1	st.34	50ø x 730		

Tegn.	R. Bregnsbo	Rev.	2P 9/153	Afd.	II L
Kalk.		Norm.		Dato	27-11-52

Dato	Rettelse	Indeks

Målestok: 1:1. 1:2,5.

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 375 hk. loko.	9786.
Tegningens benævnelse	**Tegningens nummer**
Spindel og styr for håndbremse.	302 L-22.063.

Indeks: