






2 stk. underste lejeplade.
2 stk. øverste lejeplade.



*hul bores efter sammen-
svejsning med pos. 1.*

Betegnelse		forstærkning	
gennemsk.		pos	4
		Ant.	st 37
ordr.		Sikh.	9501
		regn.	301L-22.055



					to				
					9				
					8				
2	splitbolt	39 ^o x 89	n.bl.	250	7	se skt.	95 18/6		
2	splitbolt	29 ^o x 66	n.bl.	250	6	"	95 17/3		
4	bøsning C	29 ^o / ₃₈ x 70	n.bl.	254	5	se skt.	95 15/4		
4	forstærkning				4	skt.37	200x200x10		
2	gaffel.				3	"	580x90x10		
4	lejeplade				2	"	670x200x13		
2	vinkelarm				1	skt. 37	420x200x19		
Sik.		Betegnelsen			Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå ford.	fors. Vagtsk.
Tegn	E.U. s-12-sy	Rev.	EP 1/2 52	Nb.	UL.	Målestok			
Kalk.	J.S. H-3 -52	Form.		Dato					
Dato		Relletse		Dato					
						FRICHS			
Anvendelse						Slyktlose nr.			
Diesel-el. 750. hk. loko.						9501.			
Tegningens benævnelse						Tegningens nummer			
Vinkelarm og leje for håndbremse på bogie.						301L-22.055.			
						Indeks			