

Betegnelse	vinkelarm		
fat.ialt.	Pos 1	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl. 9464	Tegn.	301L-22.800



udfoldet 452mm.

Betegnelse	gaffel		
fat.ialt.	Pos. 2	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl. 9464	Tegn.	301L-22.800



Betegnelse	nav		
fat.ialt.	Pos. 4	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl. 9464	Tegn.	301L-22.800



Betegnelse	bolt		
fat.ialt.	Pos. 6	Mat.	St. 34
Ordr.	Stkl. 9464	Tegn.	301L-22.800



Betegnelse	gaffel		
fat.ialt.	Pos 3	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl. 9464	Tegn.	301L-22.800



Betegnelse	øje		
fat.ialt.	Pos 5	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl. 9464	Tegn.	301L-22.800







Betegnelse	gevindende		
fat.ialt.	Pos 7	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl. 9464	Tegn.	301L-22.800



Betegnelse	trækstang		
fat.ialt.	Pos. 8	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl. 9464	Tegn.	301L-22.800

Fjederen skal med stempel i bundstilling lige være spændt.



DSB tegn NV 12.75 B pos 3
12W-29.120 pos 5

			21				
2	tilbagetræksfjeder 12W-29.120/5		20	fj. st.	høbes.		
2	splitbolt 45 Ø x 182 n.bl. 250		19	se stkl.	95 18/7		
2	splitbolt 32 Ø x 86 " "		18	"	95 18/2		
2	splitbolt 29 Ø x 82 " "		17	"	95 17/4		
4	splitbolt 25 Ø x 44 n.bl. 250.		16	"	95 11/2		
4	bøsning A 45/55 x 30 n.bl. 254.		15	"	95 15/19		
2	bøsning A 35/80 x 30 " "		14	"	95 15/18		
4	bøsning C 32/42 x 16 " "		13	"	95 15/10		
4	bøsning C 29/38 x 16 n.bl. 254.		12	se. stkl.	95 15/4		
2	split 4 Ø x 40		11	st. 34.	magasin		
6	møtrik 5/8" WG. sort.		10	st. 34	magasin		
2	kronemøtrik 5/8" blank DS. 50		9	st. 34	magasin		
2	trækstang		8	st. 37	16 Ø x 610		
2	gevindende		7	"	16 Ø x 320		
2	bolt		6	"	35 Ø x 180		
2	øje		5	"	45 Ø x 50		
2	nav		4	"	100 Ø x 260		
4	gaffel		3	"	fj: 45x8 x 520		
2	gaffel		2	"	420 x 180 x 16		
2	vinkelarm		1	st. 37	500 x 350 x 30		
Stk	Betegnelse		Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	m²	færdig Vægtstk.

Stykliste gælder 2 bogier ~ 1 loko.

Tegn	E.U. 3/12-1951	Rev.	E.P 17/352	Afd.	IL-
Kalk.	T.S. 6-3-1952	Norm.		Dato	

Dato	Rettelse	Indeks

Målestok: 1:4 1:25

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 750. hk. loko.	9464.
Tegningens benævnelse	Tegningens nummer.
Bremsearme med tilbage-trækksfjeder.	301L-22.800.
	Indeks: